

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-opon-58elementow-kd12506-p-63491.html>



ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON 58ELEMENTÓW KD12506

Cena brutto	34,72 zł
Cena netto	28,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12506
Kod producenta	KD12506
Kod EAN	5903957014265
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw naprawczy do opon tubeless 58 elementów — Kraft&Dele KD12506

KD12506 to zestaw narzędzi i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do doraźnej naprawy opon bezdętkowych (tubeless). Umożliwia samodzielne uszczelnienie przebicia bez konieczności demontażu koła, zarówno w warunkach warsztatowych, jak i bezpośrednio przy pojeździe. Zestaw zawiera 58 elementów zapakowanych w walizkę z tworzywa.

Liczba elementów 58 szt.
Typ opon Tubeless (bezdętkowe)
Materiał narzędzi Stal hartowana
Opakowanie Walizka z tworzywa

Charakterystyka zestawu

Kompletność zestawu — 58 elementów

Duża liczba elementów, w tym wkładki uszczelniające i klej, pozwala na wielokrotne przeprowadzenie naprawy bez konieczności uzupełniania zapasów po każdym użyciu. Zestaw nadaje się zarówno do użytku warsztatowego, jak i jako wyposażenie awaryjne

pojazdu.

Narzędzia ze stali hartowanej

Igła do wprowadzania wkładki oraz szydło do rozwiercania kanału przebicia wykonane są ze stali hartowanej. Hartowanie zwiększa twardość i odporność na odkształcenia podczas pracy z oponą pod ciśnieniem.

Dedykowane opony bezdętkowe

Zestaw działa wyłącznie z oponami tubeless — bez dętki wewnętrznej. To standardowy typ stosowany w samochodach osobowych, dostawczych, motocyklach i quadach produkowanych od lat 90. Przed zakupem należy potwierdzić oznaczenie "TL" lub "Tubeless" na bocznej ścianie opony.

Walizka transportowa

Wszystkie elementy przechowywane są w formowanej walizce z tworzywa sztucznego. Stałe miejsca dla każdego elementu ułatwiają kontrolę kompletności zestawu i zapobiegają zgubieniu drobnych części podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12506
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów	58 szt.
Typ opon	Bezdętkowe (tubeless / TL)
Przeznaczenie	Samochody osobowe, dostawcze, motocykle, quady
Materiał narzędzi	Stal hartowana
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ naprawy	Doraźne uszczelnianie przebitych opon
Opakowanie	Walizka z tworzywa sztucznego
Instrukcja obsługi	Język polski
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Naprawa przebitych opon tubeless w samochodach osobowych
- Uszczelnianie opon w samochodach dostawczych i vanach

-
- Naprawa opon motocyklowych typu tubeless
 - Uszczelnianie opon w quadach i pojazdach ATV
 - Wyposażenie awaryjne bagażnika — naprawa przebicia w terenie
 - Użytek warsztatowy — wielokrotne naprawy dzięki dużej liczbie wkładek
 - Naprawa opon w maszynach ogrodniczych i sprzęcie przemysłowym z oponami TL

Jak sprawdzić kompatybilność opony?

Na bocznej ścianie opony należy odszukać oznaczenie "TL" (Tubeless) lub pełny napis "Tubeless". Opony z oznaczeniem "TT" (Tube Type) wymagają dętki i nie nadają się do naprawy metodą wkładową stosowaną w tym zestawie. Większość opon montowanych fabrycznie w samochodach osobowych i motocyklach od lat 90. to opony tubeless.

Użytkowanie i konserwacja

Naprawa metodą wkładową polega na odnalezieniu miejsca przebicia, usunięciu ciała obcego (np. gwoździa), rozwierceniu kanału szydłem, nałożeniu kleju na wkładkę uszczelniającą i wprowadzeniu jej igłą w otwór. Po odcięciu wystającego końca wkładki oponę należy dopompować do właściwego ciśnienia i sprawdzić szczelność. Zestaw nie wymaga konserwacji — narzędzia stalowe należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji. Po zużyciu wkładek uszczelniających możliwe jest dokupienie materiałów eksploatacyjnych osobno.

Naprawa doraźna a naprawa trwała

Naprawa wkładową metodą "na zimno" jest uznawana za rozwiązanie doraźne lub tymczasowe. Producenci opon i stowarzyszenia branżowe zalecają weryfikację naprawy w serwisie ogumienia — szczególnie przy przebiciach w pobliżu bocznej ściany opony lub przy większych uszkodzeniach. Metoda sprawdza się przy typowych przebiciach bieżnika przez gwóźdź lub śrubę.