

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-paneli-geko-g30145-p-25487.html>

## Zestaw naprawczy do paneli GEKO G30145

Cena brutto	<b>54,78 zł</b>
Cena netto	<b>44,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G30145</b>
Kod producenta	<b>G30145</b>
Kod EAN	<b>5901477161247</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw naprawczy do paneli GEKO G30145

Kompletny zestaw do naprawy uszkodzeń mechanicznych w panelach podłogowych, meblach i powierzchniach drewnopodobnych. System termoplastycznych wypełniaczy umożliwia trwałe maskowanie pęknięć, ubytków i otworów montażowych.

Liczba wypełniaczy **11 kolorów**

Metoda aplikacji **Termoplastyczna**

Zakres zastosowań **Drewno i drewnopodobne**

Model **G30145**

### Charakterystyka zestawu

#### System termoplastyczny

Wypełniacze topione w dołączonym przyrządzie grzewczym umożliwiają precyzyjną aplikację materiału w stan płynny, który po zastygnięciu tworzy trwałe, odporne na ścieranie wypełnienie porównywalne twardością do otaczającego materiału.

#### Mieszanie kolorów

Zestaw 11 wypełniaczy w różnych odcieniach pozwala na mieszanie barw w stanie stopionym, co umożliwia dopasowanie koloru do odcienia naprawianej powierzchni. Szczególnie przydatne przy panelach imitujących naturalne drewno z widocznym usłojeniem.

### Kompletne wyposażenie

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne narzędzia: przyrząd do topienia wypełniaczy z kontrolowaną temperaturą, szpachelki do aplikacji i wygładzania materiału oraz gąbkę polerską do finalnego wykończenia naprawionej powierzchni.

### Uniwersalność zastosowań

Wypełniacze współpracują z panelami laminowanymi, płytami meblowymi, litym drewnem oraz materiałami drewnopodobnymi takimi jak MDF czy HDF. Nadają się do napraw zarówno powierzchni poziomych, jak i pionowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G30145
Liczba wypełniaczy w zestawie	11 sztuk
Metoda aplikacji	Termoplastyczna (topienie w przyrządzie grzewczym)
Wyposażenie zestawu	Przyrząd do topienia, szpachelki, gąbka polerska, wypełniacze
Materiały naprawialne	Panele podłogowe, drewno lite, materiały drewnopodobne, meble
Rodzaje naprawianych uszkodzeń	Odpryski, pęknięcia, ubytki, otwory po wierceniu

## Zastosowanie zestawu

- Naprawa wyszczerbień i odprysnięć na krawędziach paneli podłogowych
- Maskowanie otworów po błędnie wykonanych wierceniach w meblach
- Wypełnianie pęknięć powstałych w wyniku przeciążeń mechanicznych
- Uzupełnianie ubytków w płytach meblowych spowodowanych uderzeniami
- Naprawa uszkodzeń w drzwiach wewnętrznych i ościeżnicach
- Maskowanie śladów po demontażu zawiasów i uchwytów meblowych
- Reperacja zarysowań i wgnieceń w blatach kuchennych
- Uzupełnianie ubytków w drewnianych schodach i poręczach

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie powierzchni

---

Przed naprawą należy oczyścić uszkodzony obszar z kurzu, tłuszczu i luźnych fragmentów materiału. Powierzchnia powinna być sucha. W przypadku głębokich ubytków zaleca się wypełnienie ich warstwami, pozwalając na zastygnięcie każdej warstwy przed nałożeniem kolejnej.

### **Technika aplikacji**

Wypełniacz topiony w przyrządzie grzewczym aplikuje się szpachelką, wypełniając ubytek z niewielkim nadmiarem. Po zastygnięciu nadmiar usuwa się szpachelką lub drobnym papierem ściernym, a powierzchnię wygładza gąbką polerską. W przypadku konieczności mieszania kolorów, wypełniacze łączy się w stanie stopionym przed aplikacją.

### **Trwałość naprawy**

Po prawidłowym wykonaniu naprawa jest trwała i odporna na normalne obciążenia eksploatacyjne. Naprawiona powierzchnia może być czyszczona standardowymi metodami stosowanymi do danego typu materiału. Nie zaleca się jednak intensywnego szlifowania naprawionego miejsca.