

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-paneli-geko-g30145-p-25487.html>

Zestaw naprawczy do paneli GEKO G30145

Cena brutto	54,78 zł
Cena netto	44,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G30145
Kod producenta	G30145
Kod EAN	5901477161247
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw naprawczy do paneli GEKO G30145

Kompletny zestaw do naprawy uszkodzeń mechanicznych w panelach podłogowych, meblach i powierzchniach drewnopodobnych. System termoplastycznych wypełniaczy umożliwia trwałe maskowanie pęknięć, ubytków i otworów montażowych.

Liczba wypełniaczy **11 kolorów**

Metoda aplikacji **Termoplastyczna**

Zakres zastosowań **Drewno i drewnopodobne**

Model **G30145**

Charakterystyka zestawu

System termoplastyczny

Wypełniacze topione w dołączonym przyrządzie grzewczym umożliwiają precyzyjną aplikację materiału w stan płynny, który po zastygnięciu tworzy trwałe, odporne na ścieranie wypełnienie porównywalne twardością do otaczającego materiału.

Mieszanie kolorów

Zestaw 11 wypełniaczy w różnych odcieniach pozwala na mieszanie barw w stanie stopionym, co umożliwia dopasowanie koloru do

odcienia naprawianej powierzchni. Szczególnie przydatne przy panelach imitujących naturalne drewno z widocznym usłojeniem.

Kompletne wyposażenie

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne narzędzia: przyrząd do topienia wypełniaczy z kontrolowaną temperaturą, szpachelki do aplikacji i wygładzania materiału oraz gąbkę polerską do finalnego wykończenia naprawionej powierzchni.

Uniwersalność zastosowań

Wypełniacze współpracują z panelami laminowanymi, płytami meblowymi, litym drewnem oraz materiałami drewnopodobnymi takimi jak MDF czy HDF. Nadają się do napraw zarówno powierzchni poziomych, jak i pionowych.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G30145
Liczba wypełniaczy w zestawie	11 sztuk
Metoda aplikacji	Termoplastyczna (topienie w przyrządzie grzewczym)
Wyposażenie zestawu	Przyrząd do topienia, szpachelki, gąbka polerska, wypełniacze
Materiały naprawialne	Panele podłogowe, drewno lite, materiały drewnopodobne, meble
Rodzaje naprawianych uszkodzeń	Odpryski, pęknięcia, ubytki, otwory po wierceniu

Zastosowanie zestawu

- Naprawa wyszczerbień i odprysnięć na krawędziach paneli podłogowych
- Maskowanie otworów po błędnie wykonanych wierceniach w meblach
- Wypełnianie pęknięć powstałych w wyniku przeciążeń mechanicznych
- Uzupełnianie ubytków w płytach meblowych spowodowanych uderzeniami
- Naprawa uszkodzeń w drzwiach wewnętrznych i ościeżnicach
- Maskowanie śladów po demontażu zawiasów i uchwytów meblowych
- Reperacja zarysowań i wgnieceń w blatach kuchennych
- Uzupełnianie ubytków w drewnianych schodach i poręczach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naprawą należy oczyścić uszkodzony obszar z kurzu, tłuszczu i luźnych fragmentów materiału. Powierzchnia powinna być

sucha. W przypadku głębokich ubytków zaleca się wypełnienie ich warstwami, pozwalając na zastygnięcie każdej warstwy przed nałożeniem kolejnej.

Technika aplikacji

Wypełniacz topiony w przyrządzie grzewczym aplikuje się szpachelką, wypełniając ubytek z niewielkim nadmiarem. Po zastygnięciu nadmiar usuwa się szpachelką lub drobnym papierem ściernym, a powierzchnię wygładza gąbką polerską. W przypadku konieczności mieszania kolorów, wypełniacze łączy się w stanie stopionym przed aplikacją.

Trwałość naprawy

Po prawidłowym wykonaniu naprawa jest trwała i odporna na normalne obciążenia eksploatacyjne. Naprawiona powierzchnia może być czyszczona standardowymi metodami stosowanymi do danego typu materiału. Nie zaleca się jednak intensywnego szlifowania naprawionego miejsca.