

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-pistoletu-g01168-geko-g01168a-p-18022.html>

Zestaw naprawczy do pistoletu G01168 GEKO G01168A

Cena brutto	26,14 zł
Cena netto	21,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01168A
Kod producenta	G01168A
Kod EAN	5901477173141
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw naprawczy do pistoletu G01168 GEKO G01168A

Kompletny zestaw części zamiennych i uszczeltek do pistoletu natryskowego GEKO G01168. Umożliwia samodzielną regenerację narzędzia bez konieczności wymiany całego urządzenia.

Model G01168A
Kompatybilność Pistolet GEKO G01168
Producent GEKO
Typ produktu Zestaw naprawczy

Charakterystyka zestawu

Dedykowana kompatybilność

Zestaw zaprojektowany wyłącznie dla pistoletu GEKO G01168. Zawiera części o oryginalnych wymiarach i tolerancjach, co zapewnia prawidłowe działanie po montażu. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego pistoletu.

Kompletność zestawu

W skład wchodzi wszystkie podstawowe elementy zużywalne — uszczelki, o-ringi oraz części wymienne niezbędne do typowych napraw. Eliminuje to konieczność zamawiania komponentów osobno.

Oszczędność kosztów

Wymiana zużytych części zamiast zakupu nowego pistoletu znacząco obniża koszty eksploatacji. Zestaw pozwala przedłużyć żywotność narzędzia o kolejne lata pracy.

Samodzielny montaż

Konstrukcja pistoletu GEKO G01168 umożliwia wymianę części bez specjalistycznych narzędzi. Podstawowa znajomość budowy pistoletu natryskowego wystarcza do przeprowadzenia naprawy.

Specyfikacja techniczna

Model zestawu	G01168A
Kompatybilny model pistoletu	GEKO G01168
Producent	GEKO
Zawartość	Części wymienne i uszczelki
Przeznaczenie	Naprawa i konserwacja pistoletu natryskowego

Typowe zastosowania zestawu naprawczego

- Wymiana zużytych uszczelek przy nieszczelności pistoletu
- Regeneracja po intensywnej pracy z farbami agresywnymi
- Naprawa po uszkodzeniu mechanicznym elementów wewnętrznych
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem prac malarskich
- Przywrócenie parametrów rozpylania po pogorszeniu jakości natrysku
- Serwisowanie pistoletów w warsztatach lakierniczych

Kiedy wymienić części w pistolecie natryskowym

Sygnalami zużycia są: nieszczelności w okolicy dyszy lub spustu, nierównomierny rozpył farby, spadek ciśnienia roboczego, trudności w regulacji szerokości strumienia. Regularna wymiana uszczelek co 12-18 miesięcy zapobiega poważniejszym usterkom.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem zestawu należy sprawdzić numer modelu na obudowie pistoletu. Zestaw G01168A jest kompatybilny wyłącznie z pistoletem GEKO G01168. Montaż części w innych modelach może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia narzędzia.

Numer modelu znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej przy rękojeści lub w instrukcji obsługi pistoletu. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z producentem lub dostawcą.

Montaż i konserwacja

Przed rozpoczęciem wymiany części należy odłączyć pistolet od źródła sprężonego powietrza i dokładnie oczyścić z resztek farby. Demontaż wykonuje się zgodnie z instrukcją obsługi pistoletu GEKO G01168, zaczynając od dyszy i pokrętła regulacyjnego.

Po wymianie elementów zaleca się przeprowadzenie testu szczelności — napełnienie zbiornika wodą i sprawdzenie czy nie występują wycieki przy naciśniętym spuście. Przed pierwszym użyciem z farbą warto wykonać próbny natrysk na kartonie, aby zweryfikować jakość rozpyłu.

Przechowywanie zestawu naprawczego

Niewykorzystane części należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od rozpuszczalników i źródeł ciepła. Uszczelki gumowe tracą elastyczność pod wpływem UV i wysokiej temperatury, co skraca ich żywotność.