

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-pistoletu-g01168-geko-g01168a-p-18022.html>

## Zestaw naprawczy do pistoletu G01168 GEKO G01168A

Cena brutto	<b>26,14 zł</b>
Cena netto	<b>21,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01168A</b>
Kod producenta	<b>G01168A</b>
Kod EAN	<b>5901477173141</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw naprawczy do pistoletu G01168 GEKO G01168A

Kompletny zestaw części zamiennych i uszczeltek do pistoletu natryskowego GEKO G01168. Umożliwia samodzielną regenerację narzędzia bez konieczności wymiany całego urządzenia.

Model G01168A
Kompatybilność Pistolet GEKO G01168
Producent GEKO
Typ produktu Zestaw naprawczy

### Charakterystyka zestawu

#### Dedykowana kompatybilność

Zestaw zaprojektowany wyłącznie dla pistoletu GEKO G01168. Zawiera części o oryginalnych wymiarach i tolerancjach, co zapewnia prawidłowe działanie po montażu. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego pistoletu.

### Kompletność zestawu

W skład wchodzi wszystkie podstawowe elementy zużywalne — uszczelki, o-ringi oraz części wymienne niezbędne do typowych napraw. Eliminuje to konieczność zamawiania komponentów osobno.

### Oszczędność kosztów

Wymiana zużytych części zamiast zakupu nowego pistoletu znacząco obniża koszty eksploatacji. Zestaw pozwala przedłużyć żywotność narzędzia o kolejne lata pracy.

### Samodzielny montaż

Konstrukcja pistoletu GEKO G01168 umożliwia wymianę części bez specjalistycznych narzędzi. Podstawowa znajomość budowy pistoletu natryskowego wystarcza do przeprowadzenia naprawy.

## Specyfikacja techniczna

Model zestawu	G01168A
Kompatybilny model pistoletu	GEKO G01168
Producent	GEKO
Zawartość	Części wymienne i uszczelki
Przeznaczenie	Naprawa i konserwacja pistoletu natryskowego

## Typowe zastosowania zestawu naprawczego

- Wymiana zużytych uszczelek przy nieszczelności pistoletu
- Regeneracja po intensywnej pracy z farbami agresywnymi
- Naprawa po uszkodzeniu mechanicznym elementów wewnętrznych
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem prac malarskich
- Przywrócenie parametrów rozpylania po pogorszeniu jakości natrysku
- Serwisowanie pistoletów w warsztatach lakierniczych

### Kiedy wymienić części w pistolecie natryskowym

Sygnalami zużycia są: nieszczelności w okolicy dyszy lub spustu, nierównomierny rozpył farby, spadek ciśnienia roboczego, trudności w regulacji szerokości strumienia. Regularna wymiana uszczelek co 12-18 miesięcy zapobiega poważniejszym usterkom.

---

## Weryfikacja kompatybilności

---

Przed zakupem zestawu należy sprawdzić numer modelu na obudowie pistoletu. Zestaw G01168A jest kompatybilny wyłącznie z pistoletem GEKO G01168. Montaż części w innych modelach może prowadzić do nieprawidłowego działania lub uszkodzenia narzędzia.

Numer modelu znajduje się zazwyczaj na tabliczce znamionowej przy rękojeści lub w instrukcji obsługi pistoletu. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z producentem lub dostawcą.

## Montaż i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem wymiany części należy odłączyć pistolet od źródła sprężonego powietrza i dokładnie oczyścić z resztek farby. Demontaż wykonuje się zgodnie z instrukcją obsługi pistoletu GEKO G01168, zaczynając od dyszy i pokrętła regulacyjnego.

Po wymianie elementów zaleca się przeprowadzenie testu szczelności — napełnienie zbiornika wodą i sprawdzenie czy nie występują wycieki przy naciśniętym spuście. Przed pierwszym użyciem z farbą warto wykonać próbny natrysk na kartonie, aby zweryfikować jakość rozpyłu.

### **Przechowywanie zestawu naprawczego**

Niewykorzystane części należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od rozpuszczalników i źródeł ciepła. Uszczelki gumowe tracą elastyczność pod wpływem UV i wysokiej temperatury, co skraca ich żywotność.