

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-szyby-samochodowej-easy-g02460-geko-p-34188.html>

Zestaw naprawczy szyby samochodowej Easy G02460 GEKO

Cena brutto	13,93 zł
Cena netto	11,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02460
Kod producenta	G02460
Kod EAN	5901477163494
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw naprawczy szyby samochodowej Easy G02460 GEKO

Kompletny zestaw do samodzielnej naprawy pęknięć i odprysków w szybach samochodowych oraz reflektorach szklanych. Zawiera wszystkie niezbędne narzędzia i klej umożliwiający zatrzymanie rozprzestrzeniania się uszkodzeń oraz przywrócenie przezroczystości w miejscu naprawy.

Typ naprawy Pęknięcia okrężne i podłużne

Możliwość ponownego użycia Tak

Model G02460

Instrukcja Język polski

Charakterystyka zestawu

Metoda naprawy przez iniekcję

Aplikator z przyssawkami umożliwia precyzyjne wprowadzenie kleju w strukturę pęknięcia. Mechanizm śruby i tłoka zapewnia równomierne rozprowadzenie składu naprawczego w najdrobniejszych szczelinach, co skutkuje trwałym wypełnieniem uszkodzenia.

Przezroczystość po utwardzeniu

Klej naprawczy po wyschnięciu staje się bezbarwny i transparentny, co minimalizuje widoczność naprawionego miejsca. Właściwość ta jest kluczowa dla zachowania estetyki szyby oraz zapewnienia nieograniczonej widoczności podczas jazdy.

Zatrzymanie propagacji pęknięcia

Skład kleju niweluje naprężenia mechaniczne w strukturze szkła, które są przyczyną rozszerzania się pęknięć. Szybka interwencja pozwala uniknąć konieczności wymiany całej szyby, co generuje znaczne oszczędności.

Wielokrotne wykorzystanie zestawu

Konstrukcja aplikatora oraz ilość dostarczonych materiałów umożliwiają przeprowadzenie kilku napraw. Przyssawki można wielokrotnie montować i demontować, a system dozowania kleju pozwala na ekonomiczne wykorzystanie preparatu.

Zastosowanie

- Naprawa odprysków powstałych w wyniku uderzenia kamieni z drogi
- Likwidacja pęknięć gwiazdzistych (okrężnych) o średnicy do 3 cm
- Naprawa pęknięć podłużnych o długości do 15 cm
- Usuwanie uszkodzeń w reflektorach szklanych
- Zabezpieczenie świeżych pęknięć przed dalszym rozprzestrzenianiem
- Naprawa szyb bocznych i tylnych w pojazdach

Instrukcja użytkowania

Naprawa pęknięcia okrężnego (gwiazdzistego)

Krok 1: Montaż aplikatora

Umieścić aplikator na szybie za pomocą przyssawek. Środkowy otwór musi być wycentrowany nad punktem uszkodzenia. Przykręcić tuleję ze śrubą w centralny otwór aplikatora tak, aby koniec śruby stykał się z centrum pęknięcia, co zapewni właściwe ciśnienie.

Krok 2: Aplikacja kleju

Wykręcić śrubę z tulei. Wlać odpowiednią ilość kleju do komory aplikatora. Kilkukrotnie wkręcić i wykręcić tłok – ruch ten generuje ciśnienie naprzemienne, które wtłacza klej w mikrostruktury pęknięcia.

Krok 3: Utwardzanie

Oderwać aplikator. Nałożyć folię zabezpieczającą i dokładnie rozprasować, eliminując pęcherzyki powietrza. Folia stabilizuje klej podczas utwardzania. Pozostawić na kilka minut do wyschnięcia.

Krok 4: Wykończenie

Zdjąć folię. Dołączoną żyłką z bezpiecznym uchwytem usunąć nadmiar kleju z powierzchni szyby. W przypadku niekompletnego wypełnienia szczelin powtórzyć procedurę aplikacji.

Naprawa pęknięcia podłużnego

Aplikacja bezpośrednia

Nanieść klej wzdłuż całej długości pęknięcia, bez użycia aplikatora. Nałożyć folię zabezpieczającą na całą długość uszkodzenia. Po wyschnięciu (kilka minut) zdjąć folię i usunąć nadmiar kleju żyłką.

Warunki optymalne dla procesu naprawy

Skuteczność kleju jest największa w temperaturze pokojowej (18-24°C). Zaleca się wykonywanie naprawy na zewnątrz w słoneczny dzień – ciepło i promieniowanie UV przyspieszają proces utwardzania i poprawiają właściwości adhezyjne składu.

Ograniczenia skuteczności: Produkt może nie zapewnić pełnej naprawy, jeśli pęknięcie przekracza długość 15 cm, rozciąga się po krawędzi szyby w dwóch miejscach lub znajduje się na wewnętrznej warstwie szyby laminowanej.

Zawartość zestawu

Dozownik kleju	1 szt.
Pierścień z przyssawkami	1 szt.
Klej naprawczy	1 pojemnik
Folie wyrównujące	Zestaw
Żyletka z bezpiecznym uchwytem	1 szt.
Instrukcja obsługi	Język polski
Opakowanie	Oryginalne

Specyfikacja techniczna

Model	G02460
Producent	GEKO
Nazwa produktu	Zestaw naprawczy szyby samochodowej Easy
Typ uszkodzeń	Pęknięcia okrężne, pęknięcia podłużne, odpryski
Maksymalna długość naprawy	Do 15 cm (pęknięcia podłużne)
Możliwość wielokrotnego użycia	Tak
Instrukcja	Język polski

Wskazówki użytkowe i przechowywania

Przed rozpoczęciem naprawy należy dokładnie oczyścić obszar uszkodzenia z kurzu, brudu i wilgoci. Zanieczyszczenia mogą uniemożliwić właściwą adhezję kleju do struktury szkła. Zaleca się użycie delikatnego środka czyszczącego i osuszenie powierzchni.

Klej naprawczy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Nieszczelne zamknięcie pojemnika może prowadzić do przedwczesnego utwardzenia preparatu.

Przyssawki aplikatora należy regularnie sprawdzać pod kątem czystości i elastyczności