

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-narzedziowy-12-216-cz-xxl-yt-3884-yato-p-24066.html>

ZESTAW NARZĘDZIOWY 1/2", 216 CZ, XXL YT-3884 YATO

Cena brutto	444,51 zł
Cena netto	361,39 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-3884
Kod producenta	YT-3884
Kod EAN	5906083938849
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw narzędziowy 1/2", 216 elementów YATO YT-3884

Profesjonalny zestaw kluczy nasadowych z trzema rozmiarami napędów (1/2", 3/8", 1/4") przeznaczony do prac serwisowych w warsztatach samochodowych i mechanicznych. Zawiera nasadki wykonane ze stali CrV 50BV30 z systemem AS-Drive oraz grzechotki 72-zębne o skoku roboczym 5 stopni.

Liczba elementów 216 szt.

Rozmiary napędów 1/2", 3/8", 1/4"

Materiał nasadek Stal CrV 50BV30

System nasadek AS-Drive

Charakterystyka zestawu narzędziowego

System AS-Drive w nasadkach

Technologia AS-Drive zwiększa maksymalny moment obrotowy o 25% w porównaniu do standardowych nasadek. Specjalny profil wewnętrzny przenosi siły na płaskie powierzchnie nakrętki, minimalizując ryzyko uszkodzenia krawędzi. Rozwiązanie przydatne przy odkręcaniu skorodowanych lub mocno dociśniętych połączeń gwintowych.

Grzechotki 72-zębne

Mechanizm 72-zębny zapewnia skok roboczy 5 stopni, co umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe grzechotki wymagają większego kąta obrotu. Trójkomponentowa rękojeść zwiększa komfort pracy i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych operacji montażowych.

Stal narzędziowa CrV 50BV30

Stal chromowo-wanadowa CrV 50BV30 charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością na skręcanie i uderzenia. Nasadki wykonano metodą kucia matrycowego z późniejszym hartowaniem, co zapewnia jednorodną strukturę materiału. Proces kalibracji przed hartowaniem gwarantuje precyzyjne wymiary i tolerancje montażowe.

Bity ze stali S2

Końcówki wkrętakowe wykonano ze stali narzędziowej S2 o podwyższonej twardości, odpornej na ścieranie i odkształcenia. Materiał S2 zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co wydłuża żywotność bitów w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-3884
Producent	YATO
Liczba elementów	216 szt.
Rozmiary napędów	1/2", 3/8", 1/4"
Materiał nasadek	CrV 50BV30 (stal chromowo-wanadowa)
Materiał bitów	S2 (stal narzędziowa)
System nasadek	AS-Drive
Liczba zębów grzechotek	72T (skok roboczy 5°)
Długość grzechotki 1/2"	255 mm
Długość grzechotki 3/8"	200 mm
Długość grzechotki 1/4"	155 mm
Zakres nasadek 1/2"	10-32 mm
Zakres nasadek 3/8"	10-19 mm
Zakres nasadek 1/4"	4-14 mm
Waga zestawu	11,25 kg
Opakowanie	Walizka transportowa
Kod EAN	5906083938849

Zawartość zestawu narzędziowego

Nasadki 1/2" (napęd kwadratowy 12,7 mm)

Nasadki standardowe (długość 38 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24 mm

Nasadki standardowe (długość 42 mm): 27, 30, 32 mm

Nasadki długie (długość 76 mm): 16, 17, 18, 19, 22 mm

Nasadki Torx: E20, E22, E24

Nasadki do świec zapłonowych: 16, 21 mm

Nasadki 3/8" (napęd kwadratowy 9,5 mm)

Nasadki standardowe (długość 28 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm

Nasadki standardowe (długość 30 mm): 17, 18, 19 mm

Nasadki długie (długość 63 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

Nasadki Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18

Nasadka do świec zapłonowych: 18 mm

Nasadki 1/4" (napęd kwadratowy 6,35 mm)

Nasadki standardowe (długość 25 mm): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Nasadki długie (długość 50 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

Nasadki Torx: E4, E5, E6, E7, E8

Grzechotki i pokrętła

Grzechotka 1/2" 72T, długość 255 mm

Grzechotka 3/8" 72T, długość 200 mm

Grzechotka 1/4" 72T, długość 155 mm

Pokrętło przesuwne 1/2", długość 255 mm

Pokrętło przesuwne 1/4", długość 152,4 mm

Pokrętło wkrętakowe 1/4", długość 150 mm

Pokrętło wkrętakowe 1/4" z gniazdem na bity

Przedłużki

Przedłużki 1/2": 125 mm, 250 mm

Przedłużki 3/8": 75 mm, 150 mm

Przedłużki 1/4": 50 mm, 100 mm

Przeguby i adaptery

Przegub Cardana: 1/2", 3/8", 1/4"

Adapter do bitów 5/16" z napędem 1/2"

Adapter do bitów 5/16" z napędem 3/8"

Bity i końcówki wkrętakowe

Bity 5/16": 30 szt.

Bity 1/4": 44 szt.

Końcówki Torx na nasadce 1/4": T8, T10 (2 szt.), T15 (2 szt.), T20 (2 szt.), T25 (2 szt.), T40

Końcówki Torx na nasadce 1/2": T55, T60

Końcówki Phillips na nasadce 1/4": Ph1, Ph2

Końcówki Pozidriv na nasadce 1/4": Pz1, Pz2
Końcówki płaskie na nasadce 1/4": 4, 5.5, 7 mm
Końcówki sześciokątne na nasadce 1/4": 3, 4, 5, 6 mm

Klucze

Klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
Klucze imbusowe: 1.27, 1.5, 2, 2.5,