

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-14-9cz-kd10232-kraftdele-p-60776.html>

## Zestaw Nasadek 1/4" 9cz. KD10232 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>24,20 zł</b>
Cena netto	<b>19,67 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10232</b>
Kod producenta	<b>KD10232</b>
Kod EAN	<b>5901638118073</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw nasadek 1/4" 9 elementów — KD10232

Zestaw dziewięciu nasadek sześciokątnych z napędem 1/4" w rozmiarach od 5 do 13 mm, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Przeznaczony do współpracy z grzechotkami, pokrętłami i przedłużaczami o kwadratowym napędzie 1/4".

Napęd 1/4"

Liczba elementów 9 szt.

Zakres rozmiarów 5-13 mm

Długość nasadek 48 mm

Materiał Stal Cr-V

### Charakterystyka zestawu

#### Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop stosowany w narzędziach warsztatowych ze względu na podwyższoną twardość i odporność na odkształcenia pod obciążeniem. Nasadki ze stali Cr-V zachowują kształt gniazda przy wielokrotnym użytkowaniu, co przekłada się na trwałość i precyzję osadzenia na

łbie śruby lub nakrętki.

### Napęd 1/4" – zastosowanie i kompatybilność

Kwadratowy napęd 1/4" to standard przeznaczony do prac przy mniejszych złączach, gdzie wymagana jest precyzja i ograniczona przestrzeń robocza. Nasadki pasują do wszystkich grzechotek, pokręteł i przedłużaczy z gniazdem 1/4" dostępnych na rynku.

### Długość 48 mm

Nasadki o długości 48 mm to format pośredni między nasadkami krótkimi a długimi. Umożliwiają pracę w miejscach z ograniczonym dostępem, jednocześnie zapewniając wystarczający wysięg przy wkrętach osadzonych głębiej w otworze.

### Kompletny zakres rozmiarów 5-13 mm

Dziewięć kolejnych rozmiarów metrycznych (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm) pokrywa zakres najczęściej spotykanych łbów śrub i nakrętek w urządzeniach AGD, elektronice, rowerach, motocyklach oraz lekkich pojazdach.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10232
Napęd	1/4" (6,35 mm)
Liczba nasadek	9 szt.
Rozmiary nasadek	5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
Długość nasadek	48 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

## Typowe zastosowania

- Serwisowanie rowerów i hulajnóg elektrycznych
- Montaż i demontaż podzespołów motocyklowych
- Naprawa sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Prace przy meblach i konstrukcjach metalowych
- Montaż elementów karoserii i wnętrza pojazdu
- Prace instalacyjne w trudno dostępnych miejscach

- 
- Ogólne prace ślusarskie i warsztatowe

### **Jak sprawdzić kompatybilność napędu**

Napęd 1/4" oznacza, że kwadratowy trzpień grzechotki lub przedłużacza musi mieć bok o wymiarze 6,35 mm. Rozmiar napędu jest zazwyczaj podany na narzędziu lub w jego dokumentacji. Nasadki z napędem 1/4" nie pasują do grzechotek 3/8" ani 1/2" bez zastosowania odpowiednich redukcji.