

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-do-srub-zabezpieczajacych-w-walizce-yt-060305-yato-p-47835.html>

## zestaw nasadek do śrub zabezpieczających w walizce YT-060305 YATO

Cena brutto	<b>163,62 zł</b>
Cena netto	<b>133,02 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-060305</b>
Kod producenta	<b>YT-060305</b>
Kod EAN	<b>5906083104381</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających YATO YT-060305

Profesjonalny zestaw 22 nasadek specjalistycznych przeznaczonych do demontażu i montażu śrub zabezpieczających w pojazdach. Narzędzia wykonane ze stali chromowo-molibdenowej z oksydowanym wykończeniem, dostarczane w walizce transportowej.

Liczba elementów 22 sztuki

Materiał CrMo

Uchwyt 1/2" (12,7 mm)

Zastosowanie Śruby zabezpieczające VW

#### Charakterystyka zestawu nasadek YATO YT-060305

##### Stal chromowo-molibdenowa CrMo

Materiał stosowany w narzędziach profesjonalnych ze względu na zwiększoną twardość i odporność na skręcanie. Stop chromu i molibdenu zapewnia trwałość podczas intensywnej eksploatacji warsztatowej oraz odporność na mechaniczne uszkodzenia przy wysokich obciążeniach.

### Oksydowane wykończenie powierzchni

Proces oksydacji tworzy warstwę ochronną, która zabezpiecza narzędzia przed korozją i utlenianiem. Ciemne wykończenie ułatwia identyfikację nasadek oraz zwiększa ich odporność na działanie wilgoci i chemikaliów warsztatowych.

### Uchwyt 1/2 cala (12,7 mm)

Standardowy rozmiar kwadratowego uchwyty stosowany w narzędziach średniej wielkości. Kompatybilny z kluczami dynamometrycznymi, grzechotkami i przedłużkami o tym samym gnieździe. Format uniwersalny w warsztatach samochodowych i mechanicznych.

### Walizka transportowa w zestawie

Dedykowane pudełko z miejscami dopasowanymi do poszczególnych nasadek. Ułatwia przechowywanie, transport oraz szybką identyfikację brakujących elementów. Chroni narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-060305
Producent	YATO
Liczba elementów w zestawie	22 sztuki
Materiał wykonania	Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)
Wykończenie powierzchni	Oksydowane
Rozmiar uchwyty narzędziowego	1/2" (12,7 mm)
Typ śrub	Śruby zabezpieczające
Dedykowane marki pojazdów	VW (Volkswagen)
Opakowanie	Walizka transportowa

## Zastosowanie nasadek do śrub zabezpieczających

- Demontaż kół z blokadami śrub zabezpieczających w pojazdach VW
- Montaż i wymiana śrub zabezpieczających w felgach aluminiowych
- Serwis hamulców wymagający demontażu kół z zabezpieczeniami
- Wymiana opon sezonowych w pojazdach z systemem zabezpieczeń
- Naprawa zawieszenia w pojazdach Volkswagen
- Obsługa warsztatowa flot pojazdów VW
- Interwencyjne otwieranie śrub zabezpieczających przy utracie oryginalnego klucza
- Diagnostyka i serwis układu jezdny w autoryzowanych serwisach

---

## Czym są śruby zabezpieczające

Śruby zabezpieczające to specjalne elementy mocujące koła, posiadające nietypowy profil, który wymaga dedykowanego narzędzia do odkręcenia. Stosowane jako zabezpieczenie przed kradzieżą felg aluminiowych. Każdy zestaw śrub zabezpieczających ma unikalny kształt gniazda, co uniemożliwia demontaż standardowymi nasadkami. Zestaw YATO YT-060305 zawiera profile odpowiadające różnym typom zabezpieczeń stosowanych w pojazdach Volkswagen.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed użyciem nasadek należy sprawdzić zgodność profilu z typem śruby zabezpieczającej. Nasadkę należy osadzić na śrubie w całości, unikając pracy pod kątem, co mogłoby uszkodzić profil wewnętrzny. Zaleca się stosowanie grzechotki lub klucza dynamometrycznego z uchwytem 1/2 cala.

Po zakończeniu pracy nasadki należy oczyścić z zanieczyszczeń i wilgoci. Oksydowane wykończenie zapewnia podstawową ochronę przed korozją, jednak zaleca się przechowywanie narzędzi w suchym miejscu. Walizka transportowa chroni nasadki przed uszkodzeniami mechanicznymi i ułatwia kontrolę kompletności zestawu.

W przypadku intensywnej eksploatacji warto okresowo sprawdzać stan profili wewnętrznych nasadek. Zużycie lub deformacja profilu może prowadzić do uszkodzenia śruby zabezpieczającej podczas demontażu.

## Kompatybilność z innymi narzędziami

Nasadki z uchwytem 1/2 cala współpracują z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami i przegubami kardanowymi o tym samym standardzie. Przed zakupem zestawu warto sprawdzić, czy posiadane narzędzia warsztatowe są wyposażone w uchwyt 1/2" (12,7 mm). W przypadku posiadania narzędzi z innym rozmiarem uchwytu (np. 1/4" lub 3/8") konieczne będzie użycie adaptera lub zakup dedykowanej grzechotki.