

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-grzechotka-przedluzka-14-cala-12-elementow-yt-14432-yato-p-49181.html>



zestaw nasadek grzechotka przedłużka 1/4 cala 12 elementów YT-14432 YATO

Cena brutto	31,27 zł
Cena netto	25,42 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-14432
Kod producenta	YT-14432
Kod EAN	5906083105081
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw nasadek grzechotka przedłużka 1/4 cala 12 elementów YT-14432 YATO

Kompletny zestaw narzędziowy z grzechotką 72-zębową, nasadkami 1/4" oraz przedłużką, wykonany ze stali chromowo-wanadowej CrV. Wyposażony w system AS-DRIVE minimalizujący ryzyko uszkodzenia nakrętek.

Rozmiar uchwytu 1/4" (6.3 mm)

Liczba elementów 12 sztuk

Liczba zębów grzechotki 72

System mocowania AS-DRIVE

Charakterystyka zestawu nasadek 1/4 cala YATO YT-14432

Grzechotka 72-zębowa

Mechanizm z 72 zębami zapewnia kąt roboczy zaledwie 5 stopni, co umożliwi pracę w ograniczonej przestrzeni. Długość grzechotki 155 mm pozwala na wygodny chwyt i precyzyjną kontrolę momentu obrotowego podczas dokręcania.

System AS-DRIVE

Technologia AS-DRIVE przenosi siłę na płaskie powierzchnie nakrętki zamiast na narożniki, zwiększając moment obrotowy o około 25% i minimalizując ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych, szczególnie przy zużytych lub skorodowanych nakrętkach.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiały CrV 6140 i CrV 50BV30 charakteryzują się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa wytrzymałość mechaniczną, a chrom zapewnia odporność na korozję, co przekłada się na długą żywotność narzędzi.

Przedłużka 101.6 mm

Przedłużka umożliwia dostęp do głęboko osadzonych śrub i nakrętek, szczególnie w zagłębieniach karoserii, przy pracy z elementami silnika czy w trudno dostępnych miejscach podwozia. Wykonana z tej samej stali co nasadki dla zachowania jednolitej wytrzymałości zestawu.

Specyfikacja techniczna zestawu YT-14432

Model	YT-14432
Marka	YATO
Rozmiar uchwytu narzędziowego	1/4" (6.3 mm)
Zakres rozmiarów nasadek	4 mm - 13 mm
Liczba elementów w zestawie	12 sztuk
Materiał wykonania	CrV 6140, CrV 6150, CrV 50BV30
Liczba zębów grzechotki	72
Długość grzechotki	155 mm
Długość przedłużki	101.6 mm
System mocowania	AS-DRIVE
Zastosowanie	Serwisy samochodowe, mechaniczne, przemysł, gospodarstwo domowe

Zastosowanie zestawu nasadek 1/4 cala

- Demontaż i montaż elementów karoserii pojazdów
- Prace przy silniku – wymiana świec zapłonowych, czujników, osłon
- Konserwacja układu hamulcowego i zawieszenia
- Montaż i serwis instalacji elektrycznych w pojazdach
- Naprawy sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Prace monterskie przy meblach i konstrukcjach metalowych
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych
- Drobne naprawy w warsztacie domowym

Użytkowanie i konserwacja zestawu narzędziowego

Dobór rozmiaru nasadki

Przed rozpoczęciem pracy należy dopasować rozmiar nasadki do wymiarów nakrętki lub śruby. Użycie zbyt dużej lub zbyt małej nasadki może prowadzić do uszkodzenia elementu złącznego oraz samego narzędzia. System AS-DRIVE wymaga pełnego osadzenia nasadki na nakrętce.

Zakres momentu obrotowego

Zestaw 1/4" przeznaczony jest do prac wymagających umiarkowanego momentu obrotowego. Przy konieczności dokręcania z dużą siłą należy zastosować klucz dynamometryczny lub zestaw o większym rozmiarze uchwytu (3/8" lub 1/2"), aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu grzechotki.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy nasadki należy oczyścić z zabrudzeń i osuszyć. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania smarem technicznym. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, szczególnie przy kontakcie narzędzi z solą drogową i chemikaliami warsztatowymi.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z zestawem nasadek należy stosować okulary ochronne oraz rękawice robocze. Nie wolno używać przedłużeń rurowych do zwiększania dźwigni – może to doprowadzić do pęknięcia nasadki lub uszkodzenia grzechotki. Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny wszystkich elementów zestawu.

...