

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-przelotowych-spline-14-38-12-47-el-yt-38651-yato-p-69310.html>



Zestaw nasadek przelotowych spline 1/4" 3/8" 1/2" 47 el. YT-38651 YATO

Cena brutto	239,85 zł
Cena netto	195,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-38651
Kod producenta	YT-38651
Kod EAN	5906083125652
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw nasadek przelotowych Spline 1/4", 3/8", 1/2" – 47 elementów YT-38651 YATO

YT-38651 to komplet nasadek przelotowych typu go-through przeznaczony do prac serwisowych, montażowych i warsztatowych. Konstrukcja przelotowa umożliwia pracę na długich śrubach i prętach gwintowanych, gdzie standardowe nasadki zamknięte nie mogą być zastosowane. Zestaw obejmuje trzy rozmiary napędu (1/4", 3/8", 1/2"), adaptery, przedłużki oraz końcówki bitów, co pozwala na obsługę szerokiego spektrum połączeń bez konieczności wymiany narzędzia bazowego.

Liczba elementów 47 szt.
Rozmiary napędu 1/4", 3/8", 1/2"
Zakres nasadek 4,5–24 mm
Materiał Stal CrV / S2

Charakterystyka zestawu

Konstrukcja przelotowa (go-through)

Nasadki mają otwarty przelot wzdłuż całej osi, co pozwala na nakręcanie ich na śruby i pręty gwintowane o dowolnej długości. Jest to kluczowa cecha przy pracach na zawieszeniu, podwoziu czy instalacjach, gdzie gwint wystaje poza nakrętkę.

Trzy rozmiary napędu w jednym zestawie

Komplet zawiera nasadki i adaptery dla napędów 1/4" (6,3 mm), 3/8" (9,5 mm) i 1/2" (12,7 mm). Dzięki dołączonym adapterom 4-kątnym możliwa jest zmiana rozmiaru napędu bez konieczności posiadania osobnych zestawów dla każdego klucza dynamometrycznego lub grzechotki.

Materiał: stal CrV i S2

Nasadki wykonano ze stali chromowo-wanadowej (CrV), a końcówki bitów ze stali S2. CrV zapewnia odporność nasadek na odkształcenia przy wysokich momentach obrotowych, natomiast S2 charakteryzuje się twardością i odpornością na uderzenia, co jest istotne przy użyciu z wkrętarką udarową.

Szybkozłączne adaptery

Trzy szybkozłączne adaptery (13 mm – 1/4", 19 mm – 3/8", 22 mm – 1/2") umożliwiają błyskawiczną wymianę nasadek bez użycia dodatkowych narzędzi. Skraca to czas zmiany konfiguracji podczas pracy na wielu różnych połączeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-38651
Producent	YATO
Liczba elementów	47 szt.
Rozmiary napędu	1/4" (6,3 mm), 3/8" (9,5 mm), 1/2" (12,7 mm)
Materiał nasadek	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Materiał końcówek bitów	Stal S2
Zakres nasadek 13 mm (1/4")	4,5–11 mm (9 szt.)
Zakres nasadek 19 mm (3/8")	10–19 mm (10 szt.)
Zakres nasadek 22 mm (1/2")	19–24 mm (6 szt.)
Przedłużki przelotowe 75 mm	3 szt. (13 mm, 19 mm, 22 mm)
Przedłużki przelotowe	3 szt. (50 mm oraz 76 mm – 2 szt.)
Adaptery 4-kątne	3 szt.: 1/4"↔13 mm, 3/8"↔19 mm, 1/2"↔22 mm
Szybkozłączne adaptery	3 szt.: 13 mm–1/4", 19 mm–3/8", 22 mm–1/2"
Końcówki bitów 1/4" (10 szt.)	PH1, PH2, TX10, TX15, SL 3 mm, SL 4 mm, SL 6 mm, HEX 4

	mm, HEX 5 mm, HEX 6 mm
Typ nasadek	Przelotowe (go-through)

Zastosowanie

- Serwis i naprawa pojazdów – demontaż i montaż elementów zawieszenia, układu hamulcowego i napędowego
- Praca na długich śrubach i prętach gwintowanych, gdzie standardowe nasadki zamknięte nie mogą być użyte
- Montaż konstrukcji stalowych i aluminiowych z połączeniami śrubowymi
- Prace instalacyjne – hydraulika, elektryka, instalacje przemysłowe
- Obsługa połączeń z nakrętkami Torx (TX10, TX15) i imbusowymi (HEX 4-6 mm)
- Zastosowanie z kluczem dynamometrycznym przy dokręcaniu z określonym momentem
- Użycie z grzechotką ręczną lub wkrętarką udarową (końcówki S2)
- Warsztaty mechaniczne, stacje obsługi pojazdów, zakłady produkcyjne

Kompatybilność z narzędziami napędowymi

Nasadki 13 mm współpracują z narzędziami o napędzie 1/4" (6,3 mm), nasadki 19 mm z napędem 3/8" (9,5 mm), a nasadki 22 mm z napędem 1/2" (12,7 mm). Dołączone adaptery 4-kątne umożliwiają zmianę rozmiaru napędu między tymi trzema standardami. Przed zastosowaniem zestawu należy sprawdzić, czy posiadana grzechotka lub klucz dynamometryczny ma odpowiedni kwadrat napędowy.