

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-udarowych-12-cr-mo-8-elementow-12-kat-hex-g10507-geko-p-68124.html>



Zestaw nasadek udarowych 1/2" CR-MO 8 elementów (12-kąt + HEX) G10507 GEKO

Cena brutto	134,43 zł
Cena netto	109,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10507
Kod producenta	G10507
Kod EAN	5903418301934
Producent	GEKO

Opis produktu

Zestaw nasadek udarowych 1/2" CR-MO 8 elementów — 12-kąt i HEX G10507 GEKO

Zestaw ośmiu nasadek udarowych z kwadratowym gniazdem 1/2", wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej (CR-MO). Obejmuje pięć nasadek do nakrętek w zakresie 27-36 mm oraz trzy nasadki z końcówkami HEX (H14, H17, H19), przeznaczonych do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi.

Mocowanie 1/2"
Materiał Stal CR-MO
Liczba elementów 8 szt.
Zakres nasadek 27-36 mm + H14-H19

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-molibdenowa (CR-MO)

Stop CR-MO charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na skręcanie i uderzenia niż standardowa stal chromowo-wanadowa (CR-V).

Dzięki temu nasadki nie pękają pod obciążeniami impulsowymi generowanymi przez klucze udarowe, co wyklucza stosowanie zwykłych nasadek ręcznych w tym zastosowaniu.

Profil 12-kąt (bi-hex)

Większość nasadek w zestawie posiada profil dwunastokątny, który umożliwia osadzenie nasadki na nakrętce co 30°. Ułatwia to pracę w miejscach z ograniczonym dostępem, gdzie pełny obrót narzędziem nie jest możliwy. Nasadka 32 mm wykonana jest w profilu 6-kąt.

Nasadki HEX (imbus)

Trzy nasadki z końcówkami sześciokątnymi wewnętrznymi (H14, H17, H19) pozwalają na dokręcanie i odkręcanie śrub z gniazdem imbus przy użyciu klucza udarowego. Jest to przydatne przy śrubach o dużych momentach dokręcania, np. w zawieszach pojazdów lub maszyn przemysłowych.

Gniazdo 1/2"

Kwadratowy napęd 1/2" to standard stosowany w kluczach udarowych przeznaczonych do prac warsztatowych i serwisowych. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadany klucz udarowy ma napęd 1/2" — inne popularne rozmiary to 3/8" i 3/4", które nie są kompatybilne z tym zestawem.

Specyfikacja techniczna

Model	G10507
Producent	GEKO
Liczba elementów	8 szt.
Mocowanie (napęd)	1/2"
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa (CR-MO)
Przeznaczenie	Klucze udarowe (pneumatyczne, elektryczne)
Nasadki do nakrętek — rozmiary	27 mm (12-kąt), 30 mm (12-kąt), 32 mm (6-kąt), 34 mm (12-kąt), 36 mm (12-kąt)
Nasadki HEX — rozmiary	H14, H17, H19

Zastosowanie

- Serwis i naprawa pojazdów samochodowych — koła, zawieszenie, układ hamulcowy

-
- Odkręcanie nakrętek kół o dużych momentach dokręcania
 - Montaż i demontaż śrub z gniazdem imbus w maszynach i pojazdach
 - Prace przy maszynach rolniczych i budowlanych
 - Serwis motocykli i pojazdów ciężarowych
 - Prace instalacyjne i konstrukcje stalowe wymagające dużych momentów
 - Warsztaty mechaniczne i stacje obsługi pojazdów

Kompatybilność z kluczem udarowym

Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do kluczy udarowych z napędem 1/2". Nie należy używać nasadek udarowych CR-MO z ręcznymi kluczami dynamometrycznymi ani grzechotkami — różnica w konstrukcji materiału może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub nasadki. Do identyfikacji rozmiaru napędu klucza służy kwadratowy czop wyjściowy — jego wymiar 1/2" odpowiada ok. 12,7 mm.