

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-udarowych-e-torx-12-e6-e24-cr-mo-11-szt-g10519-geko-p-68122.html>



Zestaw nasadek udarowych E-Torx 1/2" E6-E24 CR-MO 11 szt. G10519 GEKO

Cena brutto	47,87 zł
Cena netto	38,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10519
Kod producenta	G10519
Kod EAN	5903418301903
Producent	GEKO

Opis produktu

Zestaw nasadek udarowych E-Torx 1/2" E6-E24 CR-MO 11 szt. G10519 GEKO

Zestaw 11 nasadek udarowych w profilu E-Torx (zewnątrzny Torx) z mocowaniem 1/2", wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej CR-MO. Przeznaczony do pracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi oraz narzędziami ręcznymi. Zakres rozmiarów E6-E24 obejmuje najczęściej stosowane śruby i łączniki z gniazdem zewnętrznym Torx spotykane w motoryzacji, maszynach i urządzeniach przemysłowych.

Liczba elementów 11 szt.
Mocowanie 1/2"
Zakres rozmiarów E6-E24
Materiał Stal CR-MO

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-molibdenowa CR-MO
--

Stop CR-MO charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na skręcanie i uderzenia w porównaniu ze stalą chromowo-wanadową CR-V. Nasadki uderowe muszą pochłaniać energię impulsów generowanych przez klucz uderowy — CR-MO zapewnia odpowiednią ciągliwość materiału, redukując ryzyko pęknięcia lub odprysku.

Profil E-Torx (zewnętrzny Torx)

Nasadki E-Torx współpracują ze śrubami i łącznikami posiadającymi zewnętrzny sześciokąt w kształcie gwiazdy Torx. Profil ten jest powszechny w zawieszeniach samochodowych, układach hamulcowych, silnikach i skrzyniach biegów, gdzie producenci stosują go ze względu na większą powierzchnię styku i odporność na zrywanie krawędzi.

Mocowanie 1/2"

Kwadratowy trzpień 1/2" to standard dla narzędzi uderowych średniej i dużej mocy. Pasuje do kluczy uderowych pneumatycznych i elektrycznych o tym napędzie, a także do grzechotek i przedłużaczy ręcznych w rozmiarze 1/2". Przed użyciem należy upewnić się, że klucz uderowy dysponuje mocowaniem 1/2".

Kompletny zakres E6-E24

Zestaw zawiera 11 rozmiarów: E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22 i E24. Pokrywa typowe zastosowania motoryzacyjne i przemysłowe bez konieczności dokupowania pojedynczych nasadek. Rozmiary E10-E18 są najczęściej spotykane w zawieszeniach i układach jezdnych pojazdów osobowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G10519
Producent	GEKO
Liczba elementów	11 szt.
Typ nasadek	Udarowe E-Torx (zewnętrzny Torx)
Rozmiary	E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Mocowanie (napęd)	1/2"
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa (CR-MO)
Przeznaczenie	Klucze uderowe pneumatyczne i elektryczne, narzędzia ręczne

Zastosowania

-
- Demontaż i montaż elementów zawieszenia pojazdów osobowych i dostawczych
 - Serwis układów hamulcowych — śruby prowadnic zacisku, mocowania tarczy
 - Prace przy silnikach i skrzyniach biegów z łącznikami E-Torx
 - Obsługa maszyn rolniczych i budowlanych wyposażonych w śruby zewnętrzne Torx
 - Montaż i demontaż elementów karoserii i nadwozia
 - Prace warsztatowe przy urządzeniach przemysłowych i liniach produkcyjnych
 - Serwis motocykli i quadów z podzespołami wymagającymi profilu E-Torx

Jak sprawdzić kompatybilność nasadki z łącznikiem?

Rozmiar E-Torx odpowiada zewnętrznej średnicy profilu gwiazdy na śrubie lub łączniku. Numer rozmiaru (np. E12) jest często wytłoczony na głowie łącznika lub podany w dokumentacji technicznej pojazdu czy maszyny. Nasadka powinna wchodzić na głowę łącznika bez luzu i bez konieczności użycia siły — nadmierny luz świadczy o zbyt dużym rozmiarze nasadki i grozi uszkodzeniem profilu.