

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-otwornic-wolframowych-22-73mm-9el-geko-g39990-p-19268.html>

Zestaw otwornic wolframowych 22-73mm 9el. GEKO G39990

Cena brutto	41,28 zł
Cena netto	33,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G39990
Kod producenta	G39990
Kod EAN	5901477123085
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw otwornic wolframowych 22-73mm 9el. GEKO G39990

Kompletny zestaw otwornic z nasypem węglik wolframu przeznaczonych do precyzyjnego wiercenia otworów w płytach kartonowo-gipsowych i glazurze. Zestaw zawiera 6 otwornic w zakresie średnic od 22 do 73 mm oraz komplet akcesoriów montażowych.

Liczba elementów 9 elementów

Zakres średnic 22-73 mm

Materiał krawędzi Węglik wolframu

Opakowanie Walizka

Charakterystyka techniczna

Nasykowa krawędź tnąca

Węglik wolframu naniesiony na krawędzi zapewnia trwałość podczas wiercenia materiałów ściernych, takich jak glazura ceramiczna czy płyty G-K. Krawędź zachowuje ostrość znacznie dłużej niż standardowe otwornice HSS.

Zakres średnic 22-73 mm

Sześć otwornic w najpopularniejszych średnicach pokrywa większość zastosowań instalacyjnych — od puszek podtynkowych (60 mm), przez syfony umywalkowe (35-44 mm), po większe przejścia instalacyjne.

Kompleksowe wyposażenie

Dwa uchwyty mocujące umożliwiają montaż otwornic w wiertarkach o różnych uchwytach. Klucz ułatwia wymianę otwornic. Walizka transportowa chroni elementy przed uszkodzeniem i ułatwia organizację narzędzi.

Zastosowanie w materiałach miękkich

Otwornice zaprojektowano do pracy w płytach kartonowo-gipsowych i glazurze ceramicznej. Nie są przeznaczone do twardych materiałów konstrukcyjnych, takich jak beton czy cegła pełna.

Specyfikacja techniczna

Model	G39990
Liczba elementów w zestawie	9 (6 otwornic + 2 uchwyty + klucz)
Średnice otwornic	22 mm, 28 mm, 35 mm, 44 mm, 68 mm, 73 mm
Materiał krawędzi tnącej	Węglik wolframu (nasyp)
Materiały obrabiane	Płyty kartonowo-gipsowe, glazura ceramiczna
Typ opakowania	Walizka transportowa
Akcesoria w zestawie	2 uchwyty mocujące, klucz montażowy

Zastosowanie praktyczne

- Wiercenie otworów pod puszkę podtynkową w płytach G-K (68 mm)
- Montaż syfonu umywalkowego w blacie lub ścianie (35-44 mm)
- Przejścia instalacji elektrycznych przez ściany działowe (22-28 mm)
- Montaż punktowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych
- Instalacja wyłączników i gniazdek w zabudowach gipsowo-kartonowych
- Prowadzenie przewodów wentylacyjnych przez ścianki działowe
- Wiercenie otworów technicznych w glazurze bez pęknięcia płytek

Zasady użytkowania

Podczas wiercenia w glazurze należy rozpocząć pracę na niskich obrotach (300-500 obr/min) bez użycia udaru. W płytach G-K można stosować wyższe obroty (800-1200 obr/min). Otwornicę należy dociskać równomiernie, bez nadmiernej siły, aby uniknąć przegrzania krawędzi. Po każdym użyciu warto usunąć wióry szczotką i sprawdzić stan krawędzi tnących.

Produkty uzupełniające

Do pracy z zestawem przydatne mogą być: wiertarko-wkrętarka z regulacją obrotów, poziomnica laserowa do precyzyjnego wyznaczania punktów wiercenia, odkurzacz przemysłowy do usuwania pyłu gipsowego.