

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-pierścieni-wewnetrznych-seegera-300szt-geko-g02803-p-18581.html>

Zestaw pierścieni wewnętrznych Seeger'a 300szt GEKO G02803

Cena brutto	13,39 zł
Cena netto	10,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02803
Kod producenta	G02803
Kod EAN	5901477105425
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw pierścieni wewnętrznych Seeger'a 300szt GEKO G02803

Kompletny zestaw pierścieni zabezpieczających wewnętrznych w 18 rozmiarach od 3 do 32 mm. Pierścienie Seeger'a typu wewnętrznego montowane są w rowkach wewnątrz otworów, zabezpieczając elementy przed przemieszczaniem się wzdłuż osi.

Ilość elementów 300 szt.

Liczba rozmiarów 18 rozmiarów

Zakres średnic 3-32 mm

Model G02803

Charakterystyka zestawu

Pierścienie wewnętrzne

Przeznaczone do montażu w rowkach wewnątrz otworów. Zabezpieczają łożyska, tuleje i inne elementy przed przemieszczaniem się osiowym. Wymagają użycia szczypiec do montażu wewnętrznego podczas instalacji.

Szeroki zakres rozmiarów

18 różnych średnic od 3 mm do 32 mm obejmuje typowe zastosowania w mechanice precyzyjnej, naprawach sprzętu elektronicznego oraz ogólnych pracach warsztatowych. Ilości dostosowane do częstotliwości użycia poszczególnych rozmiarów.

Pojemnik organizacyjny

Przegródkowy organizator z tworzywa sztucznego z oznaczonymi komorami umożliwi szybkie odnalezienie potrzebnego rozmiaru. Zabezpiecza przed zgubieniem i pomieszaniem elementów podczas transportu i przechowywania.

Zestaw warsztatowy

Kompletny asortyment eliminuje konieczność zamawiania pojedynczych rozmiarów. Przydatny w serwisach mechanicznych, warsztatach elektronicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybka dostępność elementów zabezpieczających.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G02803
Typ pierścieni	Wewnętrzne (do otworów)
Całkowita liczba elementów	300 sztuk
Liczba rozmiarów	18
Zakres średnic	3 - 32 mm
Opakowanie	Pojemnik z przegódkami

Zawartość zestawu

Średnica 3 mm	20 sztuk
Średnica 4 mm	10 sztuk
Średnica 5 mm	15 sztuk
Średnica 6 mm	25 sztuk
Średnica 8 mm	15 sztuk
Średnica 9 mm	20 sztuk
Średnica 11 mm	15 sztuk
Średnica 12 mm	15 sztuk
Średnica 13 mm	25 sztuk
Średnica 14 mm	15 sztuk
Średnica 15 mm	20 sztuk
Średnica 19 mm	25 sztuk
Średnica 20 mm	15 sztuk

Średnica 22 mm	20 sztuk
Średnica 25 mm	15 sztuk
Średnica 26 mm	15 sztuk
Średnica 28 mm	10 sztuk
Średnica 32 mm	5 sztuk

Zastosowanie

- Zabezpieczanie łożysk tocznych w otworach korpusów
- Montaż tulei i panewek w układach mechanicznych
- Naprawy elektronarzędzi i sprzętu AGD
- Serwis urządzeń precyzyjnych i mechaniki drobnej
- Zabezpieczanie kół zębatych na wałach wewnętrznych
- Prace warsztatowe w mechanice samochodowej
- Montaż i naprawa maszyn przemysłowych
- Zabezpieczanie elementów w urządzeniach hydraulicznych

Jak dobrać odpowiedni rozmiar

Rozmiar pierścienia Seeger'a wewnętrznego odpowiada średnicy otworu, w którym jest montowany. Przed wyborem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną otworu oraz sprawdzić wymiary rowka (głębokość i szerokość) zgodnie z normami DIN 472. Do montażu wymagane są specjalne szczypce wewnętrzne, które ściskają pierścień, zmniejszając jego średnicę.

Produkty powiązane

Do pracy z pierścieniami wewnętrznymi zaleca się posiadanie szczypiec do pierścieni wewnętrznych (ściskających) oraz zestawu pierścieni zewnętrznych Seeger'a do kompleksowego wyposażenia warsztatu.