

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-pneumatyczny-5-elementow-kd410-p-60750.html>



Zestaw Pneumatyczny 5 elementów KD410

Cena brutto	64,66 zł
Cena netto	52,57 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD410
Kod producenta	KD410
Kod EAN	5901638112347
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw pneumatyczny 5 elementów KRAFT&DELE KD410

KD410 to zestaw pięciu narzędzi pneumatycznych przeznaczonych do prac lakierniczych, czyszczenia, pompowania i przedmuchiwania. Wszystkie elementy wyposażone są w złączki typu EURO, co zapewnia kompatybilność ze standardowymi instalacjami sprężonego powietrza. Zestaw przeznaczony zarówno do użytku warsztatowego, jak i hobbystycznego.

Liczba elementów 5 narzędzi
Złączki Typ EURO
Dysza pistoletu lakierniczego 1,5 mm
Długość węża 5 m (spiralny)

Charakterystyka zestawu

Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem

Dysza o średnicy 1,5 mm umożliwia natrysk farb akrylowych, metalicznych i wodnych. Ciśnienie robocze 3,1–3,8 BAR pozwala uzyskać równomierną warstwę powłoki. Górne usytuowanie zbiornika ułatwia pracę przy poziomych powierzchniach i zmniejsza ryzyko nierównomiernego podawania materiału.

Ropownica z długą dyszą

Narzędzie przeznaczone do mycia i czyszczenia elementów przy użyciu płynów technicznych. Ciśnienie robocze 2,1–3,8 BAR, zużycie powietrza 3,5 CFM przy 2,1 BAR. Długa dysza ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, np. wnek karoserii, silnika czy elementów podwozia.

Pistolet do pompowania z manometrem

Zakres ciśnienia 0–10,3 BAR z wbudowanym manometrem pozwala na bieżąco kontrolować i regulować ciśnienie podczas pompowania opon, piłek czy innych elementów pneumatycznych. Zawór spustowy umożliwia precyzyjne korekty bez konieczności odłączania narzędzia.

Pistolet do przedmuchiwania

Ciśnienie robocze 3,1–5,1 BAR, zużycie powietrza 5 CFM przy 2,8 BAR. Stosowany do usuwania pyłu, wiórów i innych zanieczyszczeń z powierzchni roboczych, filtrów, elektroniki oraz trudno dostępnych zakamarków maszyn i pojazdów.

Spiralny wąż powietrzny 5 m

Wąż spiralny o długości 5 m i maksymalnym ciśnieniu roboczym 11,7 BAR. Budowa spiralna zapobiega plątaniu się i skręcaniu — wąż samoczynnie wraca do zwiniętej formy po użyciu. Złączki EURO na obu końcach zapewniają szybkie podłączenie do kompresora i narzędzi.

Kompatybilność ze sprężarką

Przed użyciem zestawu należy sprawdzić, czy posiadana sprężarka jest w stanie zapewnić wymagane ciśnienie robocze oraz wydajność powietrza. Pistolet lakierniczy wymaga 5 CFM przy 2,8 BAR, pistolet do przedmuchiwania — analogicznie 5 CFM przy 2,8 BAR. Sprężarki o wydajności poniżej 150 l/min mogą nie zapewnić ciągłej pracy przy jednoczesnym użytkowaniu narzędzi o wyższym zużyciu powietrza. Wszystkie złączki w zestawie są w standardzie EURO, powszechnym w europejskich instalacjach warsztatowych.

Zastosowania

- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej farbami akrylowymi i wodnymi
- Malowanie mebli, ogrodzeń i elementów metalowych
- Mycie i odtłuszczanie elementów silnika, podwozia i części maszyn
- Pompowanie opon samochodowych, rowerowych i kół maszyn ogrodniczych
- Przedmuchiwanie filtrów powietrza, chłodnic i układów chłodzenia
- Usuwanie wiórów i pyłu ze stanowisk obróbczych i elektroniki
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc w pojazdach i maszynach
- Prace wykończeniowe i renowacyjne w warsztacie hobbystycznym

Specyfikacja techniczna

Dysza	1,5 mm
Ciśnienie robocze	3,1–3,8 BAR
Zużycie powietrza	5 CFM przy 2,8 BAR
Złączka	Typ EURO

Ciśnienie robocze	2,1–3,8 BAR
Zużycie powietrza	3,5 CFM przy 2,1 BAR
Złączka	Typ EURO

Długość	5 m
Ciśnienie maksymalne	11,7 BAR
Złączka	Typ EURO

Ciśnienie robocze	3,1–5,1 BAR
Zużycie powietrza	5 CFM przy 2,8 BAR
Złączka	Typ EURO

Zakres ciśnienia	0-10,3 BAR
Manometr	Tak
Złączka	Typ EURO

Zawartość zestawu

- Pistolet do malowania z górnym zbiornikiem
- Ropownica (pistolet do przemywania)
- Pistolet do pompowania z manometrem
- Pistolet do przedmuchiwania
- Spiralny wąż powietrzny 5 m
- Instrukcja obsługi