

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-poziomowania-plytek-300-x-klipsy-100-x-kliny-szczypce-geko-g00392-p-24515.html>



Zestaw poziomowania płytek (300 x klipsy, 100 x kliny + szczypce) GEKO G00392

Cena brutto	44,68 zł
Cena netto	36,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00392
Kod producenta	G00392
Kod EAN	5901477159404
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw poziomowania płytek GEKO G00392 (300 klipsów + 100 klinów + szczypce)

System wyrównujący do układania płytek ceramicznych i gresu o grubości 4-14 mm. Zestaw zawiera 300 jednorazowych klipsów dystansowych o szerokości 1,2 mm, 100 wielokrotnych klinów oraz szczypce montażowe.

Grubość płytek 4-14 mm

Szerokość spoiny 1,2 mm

Klipsy w zestawie 300 szt.

Kliny w zestawie 100 szt.

Charakterystyka systemu

Mechanizm wyrównywania

Klipsz umieszczany pod krawędzią płytek utrzymuje jednakową wysokość, a klin dociskany szczypcami wyrównuje powierzchnię. System działa na zasadzie równomiernego docisku dwóch sąsiadujących płytek, eliminując różnice poziomów.

Jednorazowe klipsy

Klipsy wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone są do jednorazowego użycia. Po związaniu kleju do płytek podstawa klipsa zostaje w spoinach, natomiast górna część odłamuje się przy niewielkim nacisku bocznym.

Wielokrotne klipy

Klipy wykonane z wytrzymałego tworzywa można używać wielokrotnie. Po usunięciu klipsa klin pozostaje nieuszkodzony i nadaje się do ponownego zastosowania w kolejnych projektach.

Szczypce montażowe

Dołączone szczypce umożliwiają szybki i równomierny docisk klina bez nadmiernego wysiłku. Konstrukcja szczypiec zapewnia odpowiednią siłę docisku, minimalizując ryzyko pęknięcia płytki.

Instrukcja użytkowania

1. Nałóż klej do płytek na podłoże zgodnie z zaleceniami producenta kleju.
2. Umieść pierwszą płytkę na kleju i wsuń klipsy pod jej krawędzie - minimum 2 klipsy na każdą stronę płytki.
3. Ułóż kolejną płytkę przylegającą do klipsów, zachowując spoinę o szerokości 1,2 mm.
4. Włóż klin w otwór klipsa i dociśnij go szczypcami do momentu wyrównania powierzchni obu płytek.
5. Po związaniu kleju (zwykle 24 godziny) uderz klips bocznym ruchem stopy - górna część odłamie się, podstawa pozostanie w spoinach.

Weryfikacja poziomu

System poziomowania eliminuje różnice wysokości między sąsiadującymi płytkami, ale nie zastępuje poziomnicy. Przed montażem upewnij się, że podłoże jest wypoziomowane, a klej nałożony równomiernie.

Zużycie klipsów w zależności od formatu płytek

Format płytki	Liczba klipsów na m ²
30 × 30 cm	42 szt.
33 × 33 cm	36 szt.
40 × 40 cm	20 szt.
45 × 45 cm	28 szt.
50 × 50 cm	24 szt.

Format płytki	Liczba klipsów na m ²
60 × 60 cm	10 szt.
80 × 80 cm	10 szt.
60 × 30 cm	22 szt.
100 × 50 cm	16 szt.
120 × 60 cm	10 szt.

Obliczanie zapotrzebowania

Zestaw zawiera 300 klipsów, co wystarcza na około 7-30 m² w zależności od formatu płytek. Dla płytek 60×60 cm zestaw pokryje około 30 m², dla formatu 30×30 cm około 7 m². Zaleca się zakup dodatkowych klipsów przy większych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G00392
Szerokość klipsa (grubość spoiny)	1,2 mm
Zakres grubości płytek	4-14 mm
Liczba klipsów	300 szt. (jednorazowe)
Liczba klinów	100 szt. (wielokrotne)
Szczypce montażowe	1 szt.
Opakowanie	Wiaderko plastikowe
Materiał klipsów	Tworzywo sztuczne
Materiał klinów	Tworzywo sztuczne wzmocnione

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Montaż gresu na tarasach i balkonach
- Wykładanie ścian w łazienkach i kuchniach
- Układanie płytek wielkoformatowych powyżej 60 cm
- Prace renowacyjne przy wymianie posadzek
- Montaż płytek w pomieszczeniach komercyjnych
- Układanie płytek na ogrzewaniu podłogowym

Konserwacja i przechowywanie

Kliny po każdym użyciu należy oczyścić z resztek kleju – najlepiej bezpośrednio po usunięciu klipsa, gdy klej nie zdążył całkowicie stwardnieć. Wytrzeć wilgotną szmatką lub spłukać wodą. Szczypce przechowywać w suchym miejscu, chronić przed korozją. Klipsy i kliny magazynować w oryginalnym wiaderku z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Ograniczenia systemu

System poziomowania nie koryguje nierówności podłoża – działa wyłącznie na etapie układania płytek. Nie stosować na podłożach o odchyleniach przekraczających 3 mm na metr. System nie zastępuje krzyżyków dystansowych przy spoinach pionowych w przypadku okładzin ściennych.

Produkty powiązane

Do pracy z systemem poziomowania przydatne mogą być: dodatkowe