

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-sciagaczy-do-tapicerki-11szt-geko-g02581-p-18498.html>

Zestaw ściągaczy do tapicerki 11szt. GEKO G02581

Cena brutto	19,64 zł
Cena netto	15,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02581
Kod producenta	G02581
Kod EAN	5901477111822
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw ściągaczy do tapicerki 11szt. GEKO G02581

Komplet specjalistycznych narzędzi do bezpiecznego demontażu elementów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Profilowane ściągacze z utwardzonego nylonu umożliwiają skuteczne usuwanie spinek tapicerskich bez ryzyka uszkodzenia lakieru czy plastiku.

Liczba elementów 11 szt.

Materiał Utwardzony nylon

Model G02581

Charakterystyka

Utwardzony nylon

Materiał łączy odpowiednią twardość z elastycznością, co zapobiega zarysowaniom lakierowanych i chromowanych powierzchni. W przeciwieństwie do metalowych narzędzi nie pozostawia śladów na delikatnych elementach wykończeniowych.

Specjalne profile robocze

Różne kształty końcówek dostosowane do konkretnych typów spinek i mocowań. Profilowane krawędzie umożliwiają precyzyjne podważanie i stosowanie dźwigni, co ułatwia demontaż trudno dostępnych elementów.

Zestaw 11 elementów

Kompletny zakres narzędzi obejmuje ściągacze o różnych szerokościach i kształtach. Taka różnorodność pozwala na pracę z większością typów spinek stosowanych przez różnych producentów pojazdów.

Funkcja dźwigni

Konstrukcja narzędzi umożliwia wykorzystanie zasady dźwigni przy demontażu. Pozwala to na kontrolowane zwiększenie siły bez nadmiernego nacisku, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia mocowań.

Specyfikacja techniczna

Model	G02581
Producent	GEKO
Liczba elementów w zestawie	11 szt.
Materiał wykonania	Utwardzony nylon
Przeznaczenie	Demontaż tapicerki i listew samochodowych

Zastosowanie

- Demontaż paneli drzwiowych i bocznych
- Usuwanie listew ozdobnych i chromowanych
- Zdejmowanie osłon słupków i progów
- Demontaż konsoli środkowej i tunelu
- Usuwanie paneli deski rozdzielczej
- Zdejmowanie maskownic i osłon w komorze silnika
- Demontaż elementów tapicerki sufitu
- Usuwanie klipsów mocujących przewody i instalacje

Jak pracować ze ściągaczami do tapicerki

Przed rozpoczęciem demontażu należy zidentyfikować typ mocowań. Ściągacz należy wsunąć między łączone elementy pod kątem około 30 stopni, a następnie delikatnie zwiększać nacisk, wykorzystując profil narzędzia jako dźwignię. Przy spinach zatrzaskowych warto pracować od krawędzi elementu, stopniowo uwalniając kolejne punkty mocowania.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu prac warto oczyścić narzędzia z pozostałości kleju czy smaru. Utwardzony nylon jest odporny na większość rozpuszczalników samochodowych, jednak należy unikać długotrwałego kontaktu z agresywnymi chemikaliami. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega deformacji materiału.

Podczas pracy należy dostosować siłę nacisku do typu demontowanego elementu. Zbyt gwałtowne podważanie może spowodować złamanie spinki lub pęknięcie plastikowej obudowy. W przypadku opornych mocowań warto zastosować preparat penetrujący i odczekać kilka minut przed ponowną próbą.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy przy demontażu wnętrza przydatne mogą być również: zestawy kluczy imbusowych (do śrub mocujących fotele i konsole), preparaty penetrujące (ułatwiające rozłączanie skorodowanych połączeń) oraz organizery na drobne elementy (do segregacji zdemontowanych spinek i śrubek).