

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-sciernic-do-czyszczenia-piast-kd5978-kraftdele-p-67386.html>

## Zestaw ściernic do czyszczenia piast KD5978 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>44,64 zł</b>
Cena netto	<b>36,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5978</b>
Kod producenta	<b>KD5978</b>
Kod EAN	<b>5903957021041</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw ściernic do czyszczenia piast kół KD5978

KD5978 to zestaw narzędzi ściernych przeznaczonych do mechanicznego czyszczenia powierzchni piast kół przed montażem tarcz hamulcowych. Zestaw składa się z sześciu wymiennych ściernic oraz trzpienia mocującego, który umożliwia współpracę z wiertarką lub wkrętarką.

Model KD5978

Liczba ściernic 6 szt.

Wyposażenie Trzpień mocujący

Zastosowanie Czyszczenie piast kół

### Charakterystyka zestawu

#### Wymienne ściernice

Zestaw zawiera 6 ściernic, które można wymieniać w trakcie pracy. Zużyta ściernica nie wymusza odkładania całego narzędzia — wymiana pojedynczego elementu pozwala kontynuować czyszczenie bez przerwy i obniża koszt eksploatacji.

### Trzpień mocujący

Dołączony trzpień mocujący umożliwia zamocowanie ściernicy w uchwycie wiertarki elektrycznej lub wkrętarki. Napęd obrotowy znacząco skraca czas czyszczenia w porównaniu z pracą ręczną i pozwala uzyskać równomiernie oczyszczoną powierzchnię.

### Praca w okolicach szpilek

Kształt ściernicy umożliwia dotarcie do przestrzeni wokół szpilek mocujących tarczę hamulcową. Są to miejsca szczególnie narażone na korozję i odkładanie się osadów, a ich pominięcie podczas czyszczenia może powodować nierównomierne przyleganie tarczy.

### Przygotowanie powierzchni pod tarczę hamulcową

Rdzawa lub zanieczyszczona powierzchnia piasty może powodować bicie tarczy hamulcowej po montażu. Mechaniczne usunięcie rdzy i osadów ściernicą przywraca płaskość powierzchni kontaktowej i zapewnia prawidłowe przyleganie nowej tarczy.

### Dlaczego czyszczenie piasty jest istotne przed wymianą tarcz?

Osady korozji i zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni piasty tworzą nierówności, które przenoszone są na zamontowaną tarczę hamulcową. Efektem może być bicie tarczy, drgania podczas hamowania oraz nierównomierne zużycie klocków. Mechaniczne oczyszczenie piasty przed montażem eliminuje to ryzyko.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5978
Typ produktu	Zestaw ściernic do czyszczenia piast kół
Liczba ściernic w zestawie	6 szt.
Wyposażenie dodatkowe	Trzpień mocujący
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

- Czyszczenie piasty koła przed montażem nowej tarczy hamulcowej

- 
- Usuwanie rdzy z powierzchni kontaktowej piasty
  - Oczyszczanie osadów i zabrudzeń eksploatacyjnych z piasty
  - Czyszczenie przestrzeni wokół szpilek mocujących tarczę
  - Przygotowanie powierzchni piasty w ramach serwisu układu hamulcowego
  - Prace serwisowe w warsztacie samochodowym i garażu

## Użytkowanie

---

Ściernicę mocuje się na trzpieniu, a następnie osadza w uchwycie wiertarki lub wkrętarki. Czyszczenie wykonuje się ruchami okrężnymi po powierzchni piasty, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wokół szpilek. Po zużyciu ściernicy wymienia się ją na kolejną z zestawu. Przed montażem tarczy hamulcowej zaleca się usunięcie pozostałości ściernych z oczyszczonej powierzchni.