

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-siekier-fiberglass-3szt-kd234-p-62204.html>



Zestaw siekier Fiberglass 3szt. KD234

Cena brutto	84,70 zł
Cena netto	68,86 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD234
Kod producenta	KD234
Kod EAN	5901638116192
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw siekier Fiberglass 3 szt. KRAFT&DELE KD234

KD234 to kompletny zestaw trzech siekier o zróżnicowanych masach głowic i długościach trzonków, przeznaczony do prac przy drewnie w różnej skali — od ogrodowych po gospodarcze. Ostrza wykonano z kutej stali węglowej, a trzonki z włókna szklanego odpornego na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Liczba elementów 3 siekiery
Masy głowic 600 g / 1000 g / 2200 g
Materiał ostrza Kuta stal węglowa
Materiał trzonka Włókno szklane (fiberglass)

Charakterystyka zestawu

Ostrze z kutej stali węglowej

Kucie stali węglowej nadaje ostrzom jednorodną strukturę i podwyższoną twardość, co przekłada się na odporność na odkształcenia przy obciążeniach uderowych. Ostrzenie technologią diamentową zapewnia precyzyjną geometrię krawędzi tnącej, którą można odtworzyć ponownie po zużyciu.

Trzonek z włókna szklanego

Fiberglass w porównaniu z drewnem nie wchłania wilgoci, nie pęcznieje i nie wysycha, co eliminuje ryzyko obluzowania się głowicy w wyniku zmian temperatury i wilgotności. Materiał pochłania część drgań powstających przy uderzeniu, zmniejszając obciążenie nadgarstka i przedramienia.

Osadzanie głowicy na gorąco

Technologia montażu na gorąco powoduje trwałe mechaniczne zaciśnięcie głowicy na trzonku bez konieczności stosowania klinów drewnianych. Połączenie jest nierozłączne i nie wymaga okresowego dokręcania ani sprawdzania luzu. Metalowy wspornik w górnej części trzonka dodatkowo zabezpiecza przed przesunięciem się głowicy.

Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa

Rękojeść pokryta olejoodporną, antypoślizgową powłoką utrzymuje pewny chwyt nawet przy pracy w rękawicach lub przy zabrudzonych dłoniach. Profilowanie trzonka w strefie chwytu zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia przy intensywnym rąbaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD234
Producent	KRAFT&DELE
Liczba elementów	3 szt.
Materiał ostrza i obucha	Kuta stal węglowa
Technologia ostrzenia	Diamantowa (kamienie szlifierskie)
Materiał trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Metoda montażu głowicy	Osadzanie na gorąco
Wzmocnienie trzonka	Metalowy wspornik w górnej części
Rękojeść	Antypoślizgowa, olejoodporna
Masy głowic	2200 g / 1000 g / 600 g
Długości całkowite	79 cm / 70 cm / 37 cm
Gwarancja	12 miesięcy

Wymiary poszczególnych siekier

Siekiera 2200 g

Długość całkowita	79 cm
Długość ostrza	20 cm
Szerokość ostrza	9,5 cm

Siekiera 1000 g

Długość całkowita	70 cm
Długość ostrza	19 cm
Szerokość ostrza	12,5 cm

Siekiera 600 g

Długość całkowita	37 cm
Długość ostrza	15 cm
Szerokość ostrza	10,5 cm

Dobór siekiery do zadania

Siekiera 2200 g z trzonkiem 79 cm przeznaczona jest do rąbania grubych kłód i ciężkich pni — duża masa głowicy generuje siłę uderzenia, która rozłupuje twarde drewno. Siekiera 1000 g (70 cm) sprawdza się przy standardowym przygotowaniu drewna opałowego. Siekiera 600 g (37 cm) jest narzędziem do prac precyzyjnych i lekkich — podróbkowanie, obróbka gałęzi, praca jedną ręką.

Zastosowania

- Rąbanie drewna opałowego — twardego i miękkiego
- Rozłupywanie grubych kłód i pni
- Ścinanie i obróbka gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Przygotowanie drewna na ognisko lub kominek
- Prace leśne i gospodarcze na terenach wiejskich
- Podróbkowanie i nadawanie kształtu elementom drewnianym

Użytkowanie i konserwacja

Ostrze ze stali węglowej wymaga zabezpieczenia przed korozją po kontakcie z wilgocią — po użytkowaniu na zewnątrz zaleca się wytarcie do sucha i ewentualne pokrycie cienką warstwą oleju lub specjalnego środka do konserwacji narzędzi. Trzonek z

włókna szklanego nie wymaga impregnacji. Krawędź tnącą można ostrzyć standardowymi kamieniami szlifierskimi lub ostrzałką do siekier, przywracając geometrię fabryczną.