

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-szybkozlaczek-na-drut-60szt-kd10496-kraftdele-p-62181.html>

Zestaw szybkozłaczek na drut 60szt. KD10496 KRAFT&DELE

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10496
Kod producenta	KD10496
Kod EAN	5903957003382
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw szybkozłaczek na drut 60 szt. — Kraft&Dele KD10496

Zestaw 60 szybkozłaczek sprężynowych typu PCT w trzech rozmiarach, przeznaczonych do beznarzędziowego łączenia przewodów elektrycznych. Złączki umożliwiają szybkie i pewne połączenie drutów bez konieczności lutowania, skręcania czy stosowania izolacji termokurczliwej.

Łączna liczba sztuk **60 szt.**

Liczba rozmiarów **3 (PCT-212 / 213 / 215)**

Marka **Kraft&Dele**

Model **KD10496**

Charakterystyka zestawu

Trzy rozmiary w jednym zestawie

Zestaw zawiera złączki PCT-212 (2 wejścia), PCT-213 (3 wejścia) oraz PCT-215 (5 wejść), co pozwala na realizację zarówno prostych połączeń dwuprzewodowych, jak i bardziej rozbudowanych węzłów elektrycznych bez konieczności dokupowania dodatkowych

elementów.

Mechanizm sprężynowy

Złączki typu PCT działają na zasadzie zacisku sprężynowego — drut wprowadza się do otworu bez użycia narzędzi, a sprężyna dociska przewód, zapewniając stabilny kontakt elektryczny. Połączenie jest rozłączalne, co umożliwia wielokrotne użycie złączki.

Przezroczyste opakowanie z przegrodami

Złączki są zapakowane w przezroczysty organizer z wydzielonymi przegrodami dla każdego rozmiaru. Ułatwia to szybką identyfikację i selekcję odpowiednich elementów podczas pracy, a także bezpieczne przechowywanie i transport zestawu.

Gotowość do pracy bez przygotowania

Złączki sprężynowe nie wymagają zaciskania tulejek, lutowania ani stosowania dodatkowych narzędzi montażowych. Wystarczy właściwie odstąpić żyłę przewodu i wsunąć ją do otworu złączki — co skraca czas instalacji w porównaniu do tradycyjnych metod.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10496
Marka	Kraft&Dele
Łączna liczba sztuk	60 szt.
PCT-212 (2 wejścia)	30 szt.
PCT-213 (3 wejścia)	20 szt.
PCT-215 (5 wejść)	10 szt.
Typ złączki	Szybkozłączka sprężynowa na drut
Opakowanie	Przezroczysty organizer z przegrodami

Zastosowanie

- Łączenie przewodów w instalacjach oświetleniowych (np. oprawy LED, żyrandole, taśmy świetlne)
- Połączenia w puszkach elektrycznych podczas układania lub modernizacji instalacji
- Naprawy i modyfikacje okablowania w urządzeniach AGD i elektronice użytkowej
- Instalacje niskonapięciowe — systemy alarmowe, domofony, czujniki
- Łączenie przewodów w rozdzielnicach i skrzynkach elektrycznych
- Prace serwisowe i prototypowanie układów elektrycznych

-
- Zastosowania motoryzacyjne — połączenia w instalacji samochodowej

Dobór rozmiaru złączki

Rozmiar złączki PCT należy dopasować do przekroju łączonych przewodów. PCT-212 i PCT-213 stosuje się najczęściej przy drutach o przekroju 0,5–2,5 mm², natomiast PCT-215 przy cieńszych przewodach wielożyłowych. Przed zastosowaniem należy zweryfikować dopuszczalny przekrój i napięcie robocze podane przez producenta złączki, aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji.