

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-udarowych-kluczy-trzpieniowych-torx-yt-1065-yato-p-120.html>

Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych, torx YT-1065 YATO

Cena brutto	39,76 zł
Cena netto	32,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-1065
Kod producenta	YT-1065
Kod EAN	5906083910654
Producent	YATO
Ilość w zestawie	8
Materiał	CrMo SCM-440
Rozmiar [mm]	T30-T80
Jednostka	KPL

Opis produktu

Zestaw udarowych kluczy trzpieniowych torx YT-1065 YATO

Zestaw ośmiu kluczy trzpieniowych torx z uchwytem 1/2" przeznaczonych do pracy z kluczami udarowymi. Wykonane ze stopu CrMo SCM-440, zapewniają odporność na obciążenia dynamiczne występujące podczas pracy z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi.

Rozmiary torx T30-T80 (8 szt.)

Uchwyt 1/2" (12,7 mm)

Materiał CrMo SCM-440

Typ Klucze udarowe

Charakterystyka kluczy udarowych trzpieniowych torx

Stop CrMo SCM-440

Stop chromowo-molibdenowy SCM-440 charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na obciążenia udarowe i skręcanie. Zawartość chromu zwiększa odporność na korozję, molibden podnosi twardość i odporność na ścieranie. Materiał ten jest standardem w produkcji narzędzi udarowych ze względu na zdolność do pochłaniania energii uderzeń bez pęknięcia.

Uchwyt 1/2" (12,7 mm)

Kwadratowy uchwyt 1/2" to uniwersalny standard w narzędziach mechanicznych, kompatybilny z większością kluczy udarowych, grzechotek i nasadek. Wymiar 12,7 mm zapewnia odpowiedni moment obrotowy do pracy z śrubami torx w zakresie średnich i dużych rozmiarów. Sprawdza się zarówno w pracy ręcznej, jak i z napędem pneumatycznym.

Zakres rozmiarów T30-T80

Zestaw obejmuje osiem najczęściej stosowanych rozmiarów torx: T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80. Zakres ten pokrywa większość zastosowań w motoryzacji, mechanice maszyn i przemyśle. Rozmiary T30-T50 wykorzystywane są w układach hamulcowych i zawieszeniach, T55-T80 w napędach, skrzyniach biegów i głowicach silników.

Konstrukcja udarowa

Klucze udarowe mają wzmocnioną konstrukcję przystosowaną do pracy z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi generującymi impulsy udarowe. Grubsze ścianki i specjalna obróbka cieplna zapobiegają odkształceniom i pęknięciom podczas wielokrotnych uderzeń. Nie należy ich mylić z kluczami standardowymi, które mogą ulec uszkodzeniu w takich warunkach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-1065
Marka	YATO
Typ profilu	Torx (gwiazdzisty)
Rozmiary w zestawie	T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80
Liczba elementów	8 sztuk
Rozmiar uchwytu	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stop CrMo SCM-440
Przeznaczenie	Praca z kluczami udarowymi

Zastosowanie kluczy trzpieniowych torx

- Demontaż i montaż śrub torx w głowicach silników spalinowych

-
- Serwis skrzyń biegów manualnych i automatycznych
 - Prace przy układach napędowych i wałach napędowych
 - Naprawa piast kół i łożysk tocznych
 - Obsługa wrzecion i mechanizmów precyzyjnych
 - Montaż i demontaż elementów zawieszenia
 - Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń produkcyjnych
 - Prace konserwacyjne przy maszynach budowlanych i rolniczych

Różnica między torx a torx plus

Klucze torx standardowe (sześcioramienny profil gwiazdzisty) nie są kompatybilne z śrubami torx plus. System torx plus ma zmodyfikowany kształt ramion, co zapobiega stosowaniu standardowych kluczy. Przed zakupem należy sprawdzić, jaki typ śrub występuje w obsługiwanym sprzęcie. W motoryzacji dominuje standard torx, torx plus pojawia się głównie w przemyśle elektronicznym i precyzyjnym.

Użytkowanie i konserwacja

Klucze udarowe torx należy stosować wyłącznie z narzędziami udarowymi o odpowiednim momencie obrotowym. Przed użyciem warto sprawdzić stan profilu torx w śrubie – zużyte lub uszkodzone profile mogą prowadzić do poluzowania się klucza podczas pracy. Po zakończeniu pracy należy oczyścić klucze z zanieczyszczeń i oleju, co zapobiega gromadzeniu się brudu w profilu.

Stop CrMo SCM-440 jest odporny na korozję, ale długotrwałe narażenie na wilgoć i chemikalia może prowadzić do powierzchniowego rdzenia. Przechowywanie w suchym miejscu i okresowe natłuszczanie przedłuża żywotność narzędzi. W przypadku pracy w środowisku agresywnym chemicznie zaleca się regularne czyszczenie i zabezpieczanie preparatami antykorozyjnymi.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy z kluczami udarowymi należy stosować okulary ochronne i rękawice. Nagłe poluzowanie się śruby pod wpływem uderzeń może spowodować niekontrolowany ruch narzędzia. Klucze udarowe generują wysoki poziom hałasu – w zamkniętych pomieszczeniach zaleca się stosowanie ochronników słuchu. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że klucz jest prawidłowo osadzony w uchwycie narzędzia udarowego.

Produkty powiązane

Do pracy z zestawem kluczy trzpieniowych torx przydatne mogą być: klucze udarowe pneumatyczne 1/2", nasadki udarowe standardowe 1/2", przedłużki udarowe, przeguby kardana udarowe, zestawy kluczy trzpieniowych hex (sześciokątnych) oraz zestawy nasadek udarowych torx zewnętrznych do śrub z łbem gwiazdzistym.