

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-uszczerek-do-89515-89518-89520-89545-flo-p-4256.html>

## Zestaw uszczerek do 89515, 89518, 89520 89545 FLO

Cena brutto	<b>3,11 zł</b>
Cena netto	<b>2,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>89545</b>
Kod producenta	<b>89545</b>
Kod EAN	<b>5906083895456</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>KPL</b>

### Opis produktu

#### Zestaw Uszczerek do Opryskiwaczy Ciśnieniowych FLO 89545

Zestaw naprawczy uszczerek przeznaczony do opryskiwaczy ciśnieniowych FLO. Zapewnia przywrócenie szczelności układu pompującego i zaworów, eliminując wycieki cieczy roboczej.

Model 89545

Marka FLO

Kompatybilność 89515, 89518, 89520, 89545

Typ produktu Zestaw uszczerek

### Charakterystyka zestawu uszczerek FLO

#### Kompatybilność z modelami FLO

Zestaw pasuje do czterech modeli opryskiwaczy ciśnieniowych FLO: 89515, 89518, 89520 oraz 89545. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu opryskiwacza, zazwyczaj umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia lub w instrukcji obsługi.

## Funkcja uszczelnień w opryskiwaczu

Uszczelki zapobiegają wyciekom cieczy roboczej w układzie pompującym, zaworach i połączeniach. Zużyte uszczelki powodują spadek ciśnienia roboczego, nierównomierne opryskiwanie oraz straty środków ochrony roślin lub nawozów.

## Wymiana jako element konserwacji

Regularna wymiana uszczelki wydłuża żywotność opryskiwacza i zapewnia prawidłowe parametry pracy. Oznaki zużycia to widoczne wycieki, spadek ciśnienia podczas pracy oraz trudności w utrzymaniu stabilnego strumienia.

## Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Wymiana uszczelki nie wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych. Wystarczą podstawowe narzędzia ręczne oraz instrukcja obsługi opryskiwacza, która opisuje procedurę demontażu i montażu elementów uszczelniających.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	89545
Marka	FLO
Kompatybilne modele opryskiwaczy	FLO 89515, 89518, 89520, 89545
Typ produktu	Zestaw uszczelki naprawczych
Zastosowanie	Opryskiwacze ciśnieniowe FLO

## Zastosowanie zestawu uszczelki

- Naprawa opryskiwaczy ciśnieniowych FLO z objawami nieszczelności
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem opryskiwania
- Przywrócenie parametrów ciśnienia roboczego w układzie pompującym
- Eliminacja wycieków środków ochrony roślin lub nawozów płynnych
- Wymiana po długotrwałym przechowywaniu opryskiwacza
- Naprawa po kontakcie z agresywnymi chemicznie cieczami roboczymi
- Serwisowanie opryskiwaczy wykorzystywanych do pielęgnacji ogrodów i upraw

## Użytkowanie i konserwacja

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zamówieniem zestawu uszczelki należy potwierdzić numer modelu opryskiwacza. Informacja znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu oryginalnym. Zestaw 89545 pasuje wyłącznie do modeli FLO 89515,

---

89518, 89520 i 89545.

### **Procedura wymiany uszczelek**

Przed wymianą należy opróżnić zbiornik z cieczy roboczej i odciążyć ciśnienie w układzie. Uszczelki wymienia się zgodnie ze schematem w instrukcji obsługi. Po montażu zaleca się przeprowadzenie testu szczelności z czystą wodą przed użyciem środków chemicznych.

### **Przechowywanie zapasowych uszczelek**

Uszczelki należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Materiały uszczelniające mogą utracić elastyczność pod wpływem UV i wysokiej temperatury, co skraca ich żywotność.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej konserwacji opryskiwacza FLO warto rozważyć zakup filtrów do cieczy roboczej, dysz wymiennych oraz środków do czyszczenia układu pompującego po zastosowaniu środków ochrony roślin.

\*\*\*