

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-uszczelek-do-89526-89547-flo-p-4311.html>

Zestaw uszczelek do 89526 89547 FLO

Cena brutto	5,29 zł
Cena netto	4,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89547
Kod producenta	89547
Kod EAN	5906083895470
Producent	Flo
Jednostka	KPL

Opis produktu

Zestaw uszczelek do opryskiwaczy FLO 89526 i 89547

Zestaw wymiennych uszczelek zaprojektowany do opryskiwaczy ciśnieniowych FLO model 89526 oraz 89547. Komponenty zapewniają szczelność układu pompującego i zapobiegają wyciekom cieczy roboczej podczas opryskiwania.

Marka FLO

Model 89547

Kompatybilność FLO 89526, 89547

Zastosowanie Opryskiwacze ciśnieniowe

Charakterystyka zestawu uszczelek

Dedykowana kompatybilność

Zestaw opracowany pod kątem wymiarów i specyfikacji opryskiwaczy FLO 89526 i 89547. Precyzyjne dopasowanie eliminuje luz i zapewnia właściwe ciśnienie robocze w układzie pompującym.

Odporność na środki chemiczne

Materiał uszczelek wykazuje odporność na wodę i nietoksyczne środki ochrony roślin. Konstrukcja zapobiega degradacji pod wpływem standardowych preparatów stosowanych w ogrodnictwie i rolnictwie.

Profilaktyka konserwacyjna

Regularna wymiana uszczelek przedłuża żywotność opryskiwacza i utrzymuje parametry ciśnienia. Zapobiega korozji elementów metalowych spowodowanej przenikaniem cieczy przez uszkodzone uszczelnienia.

Proces wymiany

Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Demontaż głowicy pompującej, wymiana zużytych uszczelek i ponowne złożenie zajmuje kilkanaście minut, minimalizując przestoje w pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Numer modelu	89547
Kompatybilność	Opryskiwacze FLO 89526, FLO 89547
Przeznaczenie	Uszczelnienie układu pompującego opryskiwacza
Zgodność z mediami	Woda, nietoksyczne środki ochrony roślin
Typ produktu	Zestaw uszczelek wymiennych

Zastosowanie zestawu uszczelek

- Naprawa i konserwacja opryskiwaczy ciśnieniowych FLO 89526
- Serwis opryskiwaczy FLO 89547 po zakończeniu sezonu
- Przywracanie szczelności przy spadku ciśnienia roboczego
- Eliminacja wycieków cieczy z głowicy pompującej
- Profilaktyczna wymiana po intensywnym użytkowaniu
- Przygotowanie sprzętu do pracy z nowymi preparatami
- Utrzymanie parametrów opryskiwania w ogrodnictwie przydomowym

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu opryskiwacza na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej. Zestaw jest dedykowany wyłącznie do modeli 89526 i 89547 marki FLO.

Wskazania do wymiany

Uszczelki wymagają wymiany, gdy opryskiwacz traci ciśnienie podczas pompowania, z połączeń wycieka ciecz robocza lub pompka wymaga zwiększonej siły do uzyskania nominalnego ciśnienia. Regularna wymiana po każdym sezonie zapobiega awariom.

Ograniczenia stosowania

Zestaw przeznaczony wyłącznie do użytku z wodą i nietoksycznymi środkami ochrony roślin. Nie należy stosować z rozpuszczalnikami organicznymi, kwasami, zasadami lub innymi agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić materiał uszczelki.

Przechowywanie

Niewykorzystane uszczelki przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Unikać kontaktu z olejami i rozpuszczalnikami, które mogą zmienić właściwości materiału.
