

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-uszczelek-do-kompresora-dwutlokowego-50l-cg80305a-geko-p-44336.html>



Zestaw uszczelek do kompresora dwutłokowego 50L CG80305A GEKO

Cena brutto	30,53 zł
Cena netto	24,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80305A
Kod producenta	CG80305A
Kod EAN	5901477180347
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw uszczelek do kompresora dwutłokowego 50L CG80305A GEKO

Kompletny zestaw elementów uszczelniających przeznaczony do regeneracji dwutłokowych kompresorów tłokowych o pojemności zbiornika 50 litrów. Zawiera wszystkie niezbędne uszczelki wymagane podczas serwisu lub naprawy kompresora GEKO model CG80305A.

Model CG80305A

Typ kompresora Dwutłokowy

Pojemność zbiornika 50 litrów

Marka GEKO

Charakterystyka zestawu

Kompletność zestawu

Zestaw zawiera wszystkie uszczelki niezbędne do pełnej regeneracji głowicy kompresora dwutłokowego. Eliminuje konieczność indywidualnego dobierania elementów, co skraca czas naprawy i ogranicza ryzyko błędów w doborze komponentów.

Dedykowana kompatybilność

Uszczelki zaprojektowane specjalnie pod model CG80305A zapewniają precyzyjne dopasowanie do geometrii cylindrów i zaworów. Właściwe wymiary gwarantują szczelność układu i przywrócenie parametrów sprężania po wymianie.

Zastosowanie serwisowe

Zestaw przeznaczony do planowych przeglądów oraz napraw związanych z utratą mocy kompresora, spadkiem ciśnienia lub nadmiernym nagrzewaniem się głowicy. Wymiana uszczelki regeneruje sprawność urządzenia bez konieczności wymiany całej jednostki sprężającej.

Materiały uszczelniające

Uszczelki wykonane z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne, temperatury robocze kompresora oraz działanie wilgoci i oleju. Zachowują elastyczność w zakresie temperatur występujących podczas pracy urządzenia sprężającego powietrze.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80305A
Producent	GEKO
Typ kompresora	Dwutłokowy
Pojemność zbiornika	50 litrów
Rodzaj produktu	Kompletny zestaw uszczelki
Przeznaczenie	Regeneracja głowicy kompresora

Zastosowanie zestawu

- Regeneracja kompresora przy spadku wydajności sprężania
- Naprawa przy utracie ciśnienia w zbiorniku
- Wymiana podczas planowego przeglądu technicznego
- Serwis po przepracowaniu określonej liczby motogodzin
- Naprawa przy nadmiernym nagrzewaniu się głowicy
- Usuwanie nieszczelności w układzie sprężającym
- Regeneracja po długim okresie przestoju urządzenia

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu kompresora na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. Zestaw CG80305A pasuje wyłącznie do kompresorów GEKO o tej samej numeracji modelu z dwutłokową jednostką sprężającą i zbiornikiem 50L.

Wymiana uszczelek

Proces wymiany wymaga demontażu głowicy kompresora. Przed rozpoczęciem prac należy odpowietrzyć zbiornik, odłączyć zasilanie i oznaczyć połączenia przewodów. Zaleca się oczyszczenie powierzchni uszczelniających przed montażem nowych elementów oraz sprawdzenie stanu cylindrów i tłoków.

Objawy zużycia uszczelek

Konieczność wymiany sygnalizuje spadek wydajności kompresora, dłuższy czas napełniania zbiornika, przegrzewanie się głowicy, nadmierne zużycie oleju lub widoczne wycieki. Regularna kontrola parametrów pracy pozwala na wczesne wykrycie problemów i planową regenerację.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu kompresora mogą być potrzebne: olej do kompresorów tłokowych, filtry powietrza do modelu CG80305A, regulatory ciśnienia oraz manometry kontrolne.