

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-wybijakow-kulistych-rownoleglych-9-el-crv-1-78-mm-g38552-geko-p-68089.html>



Zestaw wybijaków kulistych równoległych 9 el. CrV 1,7–8 mm G38552 GEKO

Cena brutto	27,27 zł
Cena netto	22,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G38552
Kod producenta	G38552
Kod EAN	5903418304669
Producent	GEKO

Opis produktu

Zestaw wybijaków kulistych równoległych 9 el. CrV — G38552 GEKO

Komplet 9 wybijaków równoległych z kulistymi zakończeniami, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Zakres średnic od 1,7 do 8 mm pozwala na wybijanie sworzni, kołków, trzpieni i zawleczek o różnych wymiarach — zarówno płytko, jak i głęboko osadzonych w konstrukcji.

Liczba elementów 9 szt.
Zakres średnic 1,7 – 8,0 mm
Materiał Stal CrV
Rodzaj końcówki Kulista

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na uderzenia w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Wybijaki

nie odkształcają się ani nie kruszą przy wielokrotnym uderzaniu młotkiem, co ma znaczenie przy pracy z twardymi elementami złącznymi.

Kuliste zakończenie trzpienia

Sferyczny kształt końcówki roboczej poprawia centrowanie narzędzia na wybijanym elemencie. Zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się wybijaka podczas uderzenia, co zwiększa precyzję pracy i ogranicza uszkodzenia powierzchni otaczających.

Konstrukcja równoległa

Trzpień o stałej średnicy na całej długości roboczej umożliwia swobodne przejście przez otwory przelotowe. Taki profil sprawdza się przy wybijaniu elementów osadzonych w tulejach, uchwytach lub otworach o ściśle dopasowanej średnicy.

Zróżnicowane długości (70-150 mm)

Krótsze wybijaki (70-92 mm) zapewniają lepszą kontrolę przy pracy w ograniczonej przestrzeni, natomiast dłuższe (115-150 mm) umożliwiają dotarcie do elementów głęboko osadzonych w obudowach lub ramach. Dobór długości do głębokości osadzenia zmniejsza ryzyko zablokowania narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G38552
Producent	GEKO
Liczba elementów	9 szt.
Materiał	Stal CrV (chromowo-wanadowa)
Rodzaj końcówki	Kulista
Konstrukcja	Równoległa
Wybijak 1	Ø 1,7 × 70 mm
Wybijak 2	Ø 2,0 × 82 mm
Wybijak 3	Ø 2,5 × 92 mm
Wybijak 4	Ø 3,2 × 100 mm
Wybijak 5	Ø 3,9 × 115 mm
Wybijak 6	Ø 5,0 × 120 mm
Wybijak 7	Ø 5,8 × 128 mm
Wybijak 8	Ø 6,6 × 140 mm
Wybijak 9	Ø 8,0 × 150 mm

Wyposażenie dodatkowe	Materiałowa płachta z możliwością powieszenia
-----------------------	---

Zastosowanie

- Wybijanie sworzni w zawiasach, przegubach i łącznikach
- Usuwanie kołków ustalających w obudowach silników i skrzyń biegów
- Demontaż zawleczek i trzpieni w mechanizmach maszyn
- Serwisowanie układów hamulcowych i zawieszenia pojazdów
- Prace montażowo-demontażowe w warsztatach mechanicznych
- Obsługa techniczna maszyn przemysłowych i rolniczych
- Demontaż elementów złącznych w urządzeniach precyzyjnych (mniejsze średnice)

Dobór wybijaka do zastosowania

Średnica wybijaka powinna być zbliżona do średnicy wybijanego elementu — zbyt mały wybijak może uszkodzić powierzchnię roboczą, zbyt duży nie wejdzie w otwór prowadzący. Przed pracą należy zmierzyć średnicę sworznia lub kołka suwmiarką i dobrać odpowiedni trzpień z zestawu. Długość dobiera się w zależności od głębokości osadzenia elementu i dostępności miejsca pracy.