

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-wykretakow-do-srub-5szt-yt-06038-yato-p-46551.html>

Zestaw wykrętałów do śrub 5szt YT-06038 Yato

Cena brutto	35,11 zł
Cena netto	28,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-06038
Kod producenta	YT-06038
Kod EAN	5906080000000
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw wykrętałów do śrub 5szt YT-06038 Yato

Profesjonalny zestaw nasadek wykrętałowych przeznaczonych do usuwania zabezpieczonych, skorodowanych i uszkodzonych śrub z gwintem prawoskrętnym. Nasadki z napędem 3/8" wykonane ze stali chromowo-molibdenowej CrMo zapewniają trwałość i skuteczność w warunkach warsztatowych.

Rozmiary nasadek 10-16 mm (5 szt.)

Napęd 3/8 cala

Materiał CrMo

Opakowanie Kasetka aluminiowa

Charakterystyka wykrętałów do śrub Yato

Specjalistyczna konstrukcja nasadek

Wewnętrzny profil nasadek zaprojektowano z lewoskrętnym nacięciem, które podczas odkręcania zaklinowuje się na uszkodzonej śrubie. Im większa siła odkręcania, tym mocniejszy chwyt, co umożliwia skuteczne wykręcenie elementów z zatartym lub zniszczonym gniazdem.

Stal chromowo-molibdenowa CrMo

Materiał CrMo charakteryzuje się zwiększoną odpornością na skręcanie i ścieranie w porównaniu do standardowych stali narzędziowych. Dodatek chromu i molibdenu podnosi twardość i odporność na wysokie obciążenia mechaniczne występujące przy usuwaniu zapieczonych połączeń.

Kompatybilność z grzechotką 3/8"

Kwadratowy napęd 3/8 cala pozwala na zastosowanie z grzechotkami, korbami i przedłużkami o tym standardzie. Umożliwia to precyzyjną kontrolę momentu obrotowego i dostęp do trudno dostępnych miejsc montażowych bez ryzyka uszkodzenia otaczających elementów.

Kasetka aluminiowa

Zestaw dostarczany w wytrzymałej kasecie aluminiowej z profilowanym wnętrzem. Każda nasadka ma wyznaczone miejsce, co zapobiega gubieniu elementów i ułatwia szybki dobór odpowiedniego rozmiaru podczas pracy warsztatowej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-06038
Producent	Yato
Rozmiary nasadek	10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 16 mm
Liczba elementów	5 sztuk
Rozmiar napędu	3/8" (kwadrat 10 mm)
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)
Typ gwintów	Prawoskrętne
Opakowanie	Kasetka aluminiowa

Zastosowanie wykrętałów do uszkodzonych śrub

- Demontaż zapieczonych śrub w silnikach i skrzyniach biegów podczas napraw mechanicznych
- Usuwanie skorodowanych połączeń śrubowych w układach wydechowych i podwoziach pojazdów
- Wykręcanie uszkodzonych śrub z zerwanymi lub zatartymi gniazdami sześciokątnymi
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych eksploatowanych w trudnych warunkach
- Naprawy sprzętu budowlanego i rolniczego narażonego na korozję
- Demontaż elementów mocujących w konstrukcjach stalowych
- Prace warsztatowe wymagające usunięcia nakrętek z uszkodzonym profilem

-
- Naprawa sprzętu AGD i elektronarzędzi z zabezpieczonymi połączeniami gwintowymi

Użytkowanie i konserwacja wykrętaaków

Zasady stosowania

Przed użyciem należy oczyścić uszkodzoną śrubę z zanieczyszczeń i rdzy. Nasadkę dobiera się tak, aby jej rozmiar był nieznacznie mniejszy od średnicy śruby – podczas odkręcania profil nasadki zaklinuje się w materiale. Zaleca się wcześniejsze zastosowanie środka penetrującego i odczekanie kilkunastu minut. Siłę odkręcania zwiększa się stopniowo, unikając szarpnięć.

Konserwacja narzędzi

Po każdym użyciu nasadki należy oczyścić z resztek metalu i zabezpieczyć antykorozyjnie. Sprawdzanie stanu profilu wewnętrznego pozwala na wczesne wykrycie zużycia. Narzędzia przechowuje się w oryginalnej kasecie w suchym miejscu. Unikać należy przeciążeń mechanicznych przekraczających dopuszczalny moment obrotowy dla napędu 3/8".

Produkty uzupełniające

Do pracy z zestawem wykrętaaków polecane są: grzechotka 3/8" z regulowanym momentem obrotowym, przedłużki i przeguby kardana dla dostępu do trudnych miejsc, środki penetrujące do poluzowania zabezpieczonych połączeń, szczotki druciane do przygotowania powierzchni śrub.