

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-wykretakow-do-zerwanych-srub-6-el-crv-6150-yt-05903-yato-p-69335.html>



Zestaw wykrętałów do zerwanych śrub 6 el. CrV 6150 YT-05903 YATO

Cena brutto	9,53 zł
Cena netto	7,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-05903
Kod producenta	YT-05903
Kod EAN	5906083131035
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw wykrętałów do zerwanych śrub 6 elementów YT-05903 YATO

Zestaw sześciu wykrętałów przeznaczonych do usuwania uszkodzonych, zerwanych lub zabezpieczonych elementów złącznych. Narzędzia wykonano ze stali chromowo-wanadowej CrV 6150 z odpowiednią obróbką cieplną, co przekłada się na odporność na odkształcenia przy pracy pod obciążeniem. Uchwyt 1/4" zapewnia kompatybilność z typowymi szybkozłączkami i napędami sześciokątnymi.

Liczba elementów 6 szt.
Materiał Stal CrV 6150
Twardość 50-55 HRC
Uchwyt 1/4" (6,35 mm)

Charakterystyka zestawu

Stal CrV 6150 z obróbką cieplną

Chromowo-wanadowa stal narzędziowa 6150 charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na skręcanie i odpornością na pękanie. Obróbka cieplna do twardości 50-55 HRC pozwala wykrętałom skutecznie wchodzić w materiał uszkodzonej śruby bez ryzyka

odkształcenia się samego narzędzia.

Uchwyt 1/4" — szeroka kompatybilność

Sześciokątny trzpień 6,35 mm (1/4") pasuje do standardowych szybkozłączek, wkrętarek z uchwytem bitowym oraz pokręteł z adapterem 1/4". Umożliwia pracę zarówno ręcznie, jak i z napędem mechanicznym w zależności od stopnia zapieczenia elementu.

Zróżnicowane długości robocze

Zestaw obejmuje wykrętaki o długościach 51, 60, 65, 76 i 86 mm, co pozwala dobrać odpowiedni zasięg w zależności od głębokości osadzenia śruby i dostępnego miejsca pracy. Krótsze elementy sprawdzają się w ograniczonej przestrzeni, dłuższe — przy głęboko osadzonych elementach.

Powierzchnia piaskowana i zabezpieczenia antykorozyjne

Piaskowana powierzchnia trzpienia zwiększa przyczepność podczas montażu i demontażu narzędzia. Elementy robocze są chromowane, a komponenty aluminiowe poddano oksydowaniu — oba procesy spowalniają korozję i wydłużają żywotność zestawu w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-05903
Producent	YATO
Liczba elementów	6 szt.
Materiał	Stal chromowo-wanadowa CrV 6150
Twardość	50-55 HRC
Rozmiar uchwytu	1/4" (6,35 mm) — sześciokątny trzpień
Długości wykrętałów	51 mm, 60 mm, 65 mm, 76 mm, 86 mm
Wykończenie powierzchni	Piaskowana (trzpień), chromowana (elementy robocze), oksydowana (aluminium)

Zastosowanie

- Usuwanie śrub z zerwanym łbem lub zniszczonym gniazdem
- Wykręcanie zapieczonych i skorodowanych elementów złącznych
- Demontaż śrub z uszkodzonym sześciokątem wewnętrznym lub zewnętrznym

-
- Prace naprawcze w motoryzacji — silniki, zawieszenie, nadwozie
 - Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
 - Prace instalacyjne i hydrauliczne przy starych połączeniach gwintowanych
 - Warsztaty ślusarskie i mechaniczne

Jak dobrać właściwy wykrętak

Dobór rozmiaru wykrętaka zależy od średnicy usuwanej śruby — narzędzie powinno mieć nieco mniejszą średnicę niż otwór nawiercony w śrubie. Przed użyciem zaleca się nawiercenie otworu pilotowego w osi zerwanej śruby wiertłem o średnicy dopasowanej do konkretnego wykrętaka. Pracę należy rozpoczynać od mniejszego momentu obrotowego, stopniowo go zwiększając, aby uniknąć złamania wykrętaka wewnątrz otworu.