

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-z-bebnem-na-waz-ogrodowy-wolnostojacy-lub-montowany-na-scianie-30m-p-60318.html>



ZESTAW Z BĘBNEM NA WĄŻ OGRODOWY WOLNOSTOJĄCY LUB MONTOWANY NA ŚCIANIE 30m

Cena brutto	161,37 zł
Cena netto	131,20 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-90130
Kod producenta	YT-90130
Kod EAN	5906083119132
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw z bębniem na wąż ogrodowy YATO YT-90130 wolnostojący lub naścienny 30m

Kompletny system przechowywania węża ogrodowego z możliwością montażu wolnostojącego lub ściennego. Zestaw zawiera 30-metrowy wąż o średnicy 1/2", mechanizm nawijający z korbą, komplet szybkozłączów oraz dyszę zraszającą.

Długość węża 30 m

Średnica węża 1/2"

Typ montażu Wolnostojący / Naścienny

Zawartość Kompletny zestaw

Charakterystyka zestawu z bębniem na wąż

Dwa sposoby montażu

Konstrukcja umożliwia użytkowanie jako stojak wolnostojący z krzyżową podstawą lub montaż stały na ścianie. Krzyżowa podstawa

zapewnia stabilność na różnych podłożach bez konieczności wiercenia otworów. Montaż naścienny pozwala zaoszczędzić przestrzeń i trwale zamocować bęben w wybranym miejscu.

Mechanizm nawijający z korbą

Bęben wyposażono w płynnie obracającą się korbę, która ułatwia równomierne zwijanie węża bez plątania i załamań. Mechanizm zapobiega uszkodzeniom węża podczas przechowywania i wydłuża jego żywotność. Korba umieszczona z boku pozwala na wygodną obsługę jedną ręką.

Wąż ogrodowy 30 metrów

Wąż o średnicy 1/2" (12,7 mm) zapewnia zasięg 30 metrów, co wystarcza do nawadniania działek o powierzchni do 700 m². Średnica 1/2" to standard w instalacjach ogrodowych, gwarantujący odpowiedni przepływ wody przy typowym ciśnieniu z sieci wodociągowej (2-4 bar).

Materiały PP, ABS, PVC

Konstrukcja wykonana z polipropylenowej (PP) podstawy, elementów z ABS oraz węża PVC. PP zapewnia odporność na uderzenia i wahania temperatur od -20°C do +60°C. ABS charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną połączeń. PVC w wężu zapewnia elastyczność i odporność na promieniowanie UV.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-90130
Marka	YATO
Długość węża ogrodowego	30 m
Średnica węża ogrodowego	1/2" (12,7 mm)
Długość węża prowadzącego	1 m
Materiały wykonania	PP, ABS, PVC
Typ montażu	Wolnostojący / Naścienny
Zawartość zestawu	Stojak na wąż, wąż ogrodowy 30m, wąż prowadzący 1m, 3 szybkozłącza 1/2", szybkozłącze stop water 1/2", adapter do kranu 1/2" i 3/4", dysza zraszająca

Zastosowanie zestawu z węzem ogrodowym

-
- Nawadnianie trawników i rabat kwiatowych na działkach do 700 m²
 - Podlewanie warzywników, szklarni i tuneli foliowych
 - Mycie podjazdów, chodników i kostki brukowej
 - Czyszczenie mebli ogrodowych, altanek i tarasów
 - Mycie samochodów, rowerów i sprzętu ogrodowego
 - Wypełnianie basenów ogrodowych i zbiorników wodnych
 - Spryskiwanie roślin preparatami ochronnymi
 - Czyszczenie narzędzi po pracach w ogrodzie

Elementy zestawu i ich funkcje

Wąż prowadzący 1 metr

Odcinek węża łączący bęben z kranem wodnym. Długość 1 metra pozwala na elastyczne ustawienie stojaka w odległości do 1 m od źródła wody. Wąż prowadzący wyposażono w szybkozłącza na obu końcach dla szybkiego montażu i demontażu.

Szybkozłącze stop water

Złącze z funkcją zatrzymania przepływu wody przy rozłączeniu. Mechanizm automatycznie zamyka przepływ, gdy odłączany jest element końcowy, co zapobiega marnowaniu wody i konieczności biegania do kranu. Szczególnie przydatne przy zmianie dysz lub akcesoriów podczas pracy.

Adapter do kranu 1/2" i 3/4"

Uniwersalny adapter umożliwiający podłączenie do kranów o gwintach 1/2" (21 mm) oraz 3/4" (26,5 mm). Obejmuje większość standardowych kranów ogrodowych i przyłączy wodociągowych. Adapter wyposażono w uszczelkę gumową zapobiegającą wyciekom.

Dysza zraszająca

Regulowana końcówka umożliwiająca zmianę strumienia wody od mgły przez prysznic do zwartego strumienia. Obrotowy pierścień pozwala na płynną regulację intensywności. Dysza posiada blokadę przepływu, eliminującą potrzebę ciągłego trzymania dźwigni.

Montaż i użytkowanie

Montaż wolnostojący wymaga jedynie rozłożenia krzyżowej podstawy i umieszczenia bębna w wybranym miejscu. Podstawa zapewnia stabilność bez dodatkowego obciążania. Przy montażu ściennym należy użyć odpowiednich kołków rozporowych

dostosowanych do typu ściany (cegła, beton, drewno).

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż czystą wodą przez 2-3 minuty w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Wąż ogrodowy PVC zachowuje elastyczność w temperaturach od 0°C do 50°C. W okresie zimowym zaleca się przechowywanie zestawu w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.

Podczas zwijania węża na bęben należy utrzymywać lekkie napięcie, co zapewnia równomierne ułożenie warstw i zapobiega plątaniu. Maksymalne ciśnienie robocze węża wynosi standardowo 4-6 bar, co odpowiada typowemu ciśnieniu w instalacjach wodociągowych.

Kompatybilność z akcesoriami ogrodowymi

Szybkozłącza 1/2" są kompatybilne ze standardowymi akcesoriami ogrodowymi: zraszaczami obrotowymi, zraszaczami pulsacyjnymi, pistoletem natryskowym wielofunkcyjnym, końcówkami do mycia wysokociśnieniowego, rozgałęziaczami wody oraz przedłużaczami węża. System szybkozłączny umożliwia zmianę akcesoriów bez użycia narzędzi.