



Zestaw zaworów 89081 FLO

Cena brutto	11,30 zł
Cena netto	9,19 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89081
Kod producenta	89081
Kod EAN	5906083066610
Producent	Flo

Opis produktu

Zestaw zaworów 89081 FLO do zbiornika na deszczówkę

Kompletny system montażowy do podłączenia zbiornika deszczówki, zawierający zawór z szybkozłączem, kranik, króciec przelewowy oraz komplet uszczelek i siatek filtrujących. Konstrukcja z tworzywa PP i PVC zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałą eksploatację w instalacjach wodnych.

Gwint przyłączeniowy 25 mm

Szybkozłaczne 19 mm (3/4")

Materiał wykonania PP + PVC

Producent FLO

Charakterystyka zestawu zaworów do zbiornika deszczówki

Kompletny zestaw montażowy

Zawiera wszystkie niezbędne elementy do podłączenia zbiornika: zawór główny z szybkozłączem, kranik spustowy, króciec przelewowy, sitka filtrujące oraz komplet uszczelek. Eliminuje konieczność zakupu dodatkowych komponentów i ułatwia montaż.

Gwint 25 mm i szybkozłącze 19 mm

Gwint 25 mm (1 cal) pasuje do standardowych zbiorników na deszczówkę dostępnych na rynku. Szybkozłącze 19 mm (3/4 cala) umożliwia szybkie podłączenie węża ogrodowego bez użycia narzędzi – wystarczy jeden ruch, aby połączyć lub odłączyć wąż.

Konstrukcja z PP i PVC

Polipropylen (PP) i polichlorek winylu (PVC) charakteryzują się odpornością na promieniowanie UV, wahania temperatur oraz korozję. Materiały te nie reagują z wodą, co zapewnia czystość przechowywanej deszczówki i trwałość instalacji przez wiele sezonów.

Sitka filtrujące w zestawie

Wbudowane sitka zatrzymują zanieczyszczenia mechaniczne: liście, piasek, drobne osady. Zapobiegają zatykaniu się zaworów i przedłużają żywotność całego systemu. Sitka można okresowo czyścić, aby utrzymać optymalny przepływ wody.

Specyfikacja techniczna

Model	89081
Producent	FLO
Materiał	PP (polipropylen) + PVC (polichlorek winylu)
Średnica gwintu	25 mm (1 cal)
Średnica szybkozłącza	19 mm (3/4 cala)
Zawartość zestawu	Zawór z szybkozłączem, kranik, króciec przelewowy, sitka, uszczelki
Przeznaczenie	Zbiorniki na deszczówkę, instalacje wodne w ogrodzie

Zastosowanie zestawu zaworów do deszczówki

- Podlewanie ogrodu, trawników i rabat kwiatowych przy użyciu zgromadzonej wody deszczowej
- Mycie samochodu, rowerów, narzędzi ogrodowych oraz elewacji budynków
- Zasilanie toalet w wodzie techniczną w celu zmniejszenia zużycia wody pitnej
- Napełnianie oczek wodnych i fontann ogrodowych
- Splukiwanie kostki brukowej, tarasów i chodników
- Przygotowanie roztworu nawozów i środków ochrony roślin
- Uzupełnianie wody w systemach nawadniania kropłowego
- Wszelkie prace gospodarcze wymagające wody technicznej

Jak sprawdzić kompatybilność z własnym zbiornikiem?

Przed zakupem zmierz średnicę otworu w zbiorniku lub sprawdź dokumentację techniczną. Gwint 25 mm (1 cal) to standard w

większości zbiorników na deszczówkę o pojemności od 200 do 1000 litrów. Jeśli zbiornik posiada otwór z gwintem 25 mm, zestaw 89081 FLO będzie pasował bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Montaż i użytkowanie

Montaż zestawu nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Zawór główny wkręca się w gwintowany otwór zbiornika, a uszczelki dołączone do zestawu zapewniają szczelność połączenia. Króciec przelewowy montuje się w górnej części zbiornika, aby zapobiec przepełnieniu podczas intensywnych opadów – nadmiar wody zostaje odprowadzony do kanalizacji lub na grunt.

Kranik spustowy umieszczony w dolnej części umożliwia całkowite opróżnienie zbiornika przed zimą lub w celu konserwacji. Szybkozłącze 19 mm pozwala na błyskawiczne podłączenie węża ogrodowego bez użycia śrubokręta czy klucza – wystarczy nacisnąć mechanizm i wsunąć końcówkę węża.

Konserwacja i przygotowanie do zimy

Przed sezonem zimowym zaleca się całkowite opróżnienie zbiornika za pomocą kranika spustowego. Woda zalegająca w zaworach może zamarzać i powodować pęknięcia. Sitka filtrujące należy okresowo czyścić z osadów – co 2-3 miesiące w sezonie intensywnego użytkowania. Sprawdzanie stanu uszczelek raz w roku pozwoli uniknąć nieszczelności.

Produkty powiązane

Do zestawu zaworów warto rozważyć zakup: węża ogrodowego ze złączem 19 mm, dodatkowych sitek filtrujących jako części zamiennych, pompy do deszczówki (jeśli planowane jest użycie wody pod ciśnieniem), zestawu do podłączenia rynny do zbiornika oraz zbiornika na deszczówkę o pojemności dostosowanej do powierzchni dachu.