

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zgrzewarka-prozniowa-150w-zgrzew-30cm-70kpa-kd4234-kraftdele-p-68023.html>



Zgrzewarka próżniowa 150W zgrzew 30cm -70kPa KD4234 KRAFT&DELE

Cena brutto	66,55 zł
Cena netto	54,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4234
Kod producenta	KD4234
Kod EAN	5903957021362
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zgrzewarka próżniowa 150W — listwa 30cm, ciśnienie -70kPa, KD4234 KRAFT&DELE

KD4234 to urządzenie do próżniowego pakowania żywności metodą zewnętrznego odsysania powietrza. Łączy funkcję pompowania próżni i zgrzewania w jednym cyklu, obsługując worki o szerokości do 300 mm. Przeznaczone do użytku domowego i gastronomicznego — do pakowania produktów suchych, wilgotnych, olejowych oraz sypkich.

Moc znamionowa 150 W
Długość zgrzewu 300 mm
Ciśnienie robocze -70 kPa
Waga urządzenia 0,8 kg

Charakterystyka urządzenia

4 tryby pakowania

Osobne tryby dla produktów suchych, wilgotnych, olejowych i sypkich (proszkowych) pozwalają dostosować intensywność i czas odsysania do konkretnego rodzaju zawartości. Tryb dla produktów wilgotnych ogranicza ryzyko wciągnięcia soków do komory pompy.

Tryb pulsacyjny i przycisk STOP

Tryb pulsacyjny umożliwia stopniowe odsysanie powietrza — przydatne przy delikatnych produktach, które mogłyby ulec zgnieceniu przy pełnym ciśnieniu. Przycisk STOP pozwala natychmiast przerwać cykl na dowolnym etapie, bez konieczności otwierania pokrywy.

Drut grzejny pokryty teflonem

Powłoka teflonowa na elemencie grzejnym zapobiega przywieraniu folii i ułatwia czyszczenie listwy zgrzewającej. Szerokość zgrzewu wynosi 3 mm, co zapewnia trwałe i szczelne zamknięcie worka.

Wbudowany nóż i wyjmowany zlew

Zintegrowany nóż umożliwia przycinanie worków bezpośrednio na urządzeniu bez użycia nożyczek. Wyjmowany zbiornik na skropliny (zlew) ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości, szczególnie przy pakowaniu produktów wilgotnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4234
Moc znamionowa	150 W
Napięcie znamionowe	220-240 V / 50 Hz
Długość zgrzewu	300 mm
Szerokość zgrzewu	3 mm
Ciśnienie robocze	-70 kPa
Wymiary urządzenia	372 × 120 × 50 mm
Waga	0,8 kg

Ciśnienie robocze -70 kPa — co oznacza w praktyce?

Wartość -70 kPa oznacza, że pompa usuwa powietrze do poziomu 70% poniżej ciśnienia atmosferycznego (które wynosi ok. 101 kPa). Przekłada się to na skuteczne usunięcie większości powietrza z worka, co spowalnia procesy utleniania i rozwój bakterii tlenowych. Dla porównania — profesjonalne urządzenia gastronomiczne osiągają wartości -90 do -99 kPa; poziom -70 kPa jest charakterystyczny dla urządzeń klasy domowej i spełnia wymagania typowego przechowywania żywności.

Zastosowania

- Pakowanie mięsa i ryb przed zamrożeniem lub przechowywaniem w lodówce
- Przechowywanie wędlin, serów i gotowych dań
- Pakowanie produktów sypkich: kawy, herbaty, przypraw, mąki
- Konserwowanie olejowych produktów spożywczych (np. marynaty, pesto)
- Pakowanie żywności na wyjazd lub do transportu
- Przechowywanie produktów sezonowych po zbiorach
- Pakowanie artykułów nieżywnościowych wymagających ochrony przed wilgocią

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie współpracuje ze standardowymi workami próżniowymi z rowkowaną strukturą wewnętrzną (typ embossed), dostępnymi w rolkach lub gotowych formatach. Maksymalna szerokość worka to 300 mm — odpowiada długości listwy zgrzewającej. Przed zakupem worków warto sprawdzić, czy ich szerokość nie przekracza tej wartości.

Wyjmowany zlew należy regularnie opróżniać i myć, zwłaszcza po pakowaniu produktów wilgotnych lub olejowych. Listwę zgrzewającą z powłoką teflonową czyści się wilgotną ściereczką — nie należy używać ostrych narzędzi ani środków ściernych. Urządzenie nie nadaje się do pakowania płynów w stanie surowym (np. zup) — w takim przypadku zaleca się wcześniejsze zamrożenie lub schłodzenie produktu.