

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlacze-do-weza-10-mm-yt-2407-yato-p-6018.html>

Złącze do węża 10 mm YT-2407 YATO

Cena brutto	2,67 zł
Cena netto	2,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-2407
Kod producenta	YT-2407
Kod EAN	5906083924071
Producent	YATO
Średnica gwintu [cal]	1/2"
Materiał	żelazo Q235
Jednostka	SZT

Opis produktu

Złącze do węża 10 mm YT-2407 YATO

Złącze ogrodowe marki YATO przeznaczone do wężu o średnicy wewnętrznej 10 mm. Element systemu nawadniania umożliwiający połączenie węża z kranami, zraszaczami i innymi akcesoriami ogrodowymi.

Średnica węża 10 mm

Model YT-2407

Producent YATO

Typ montażu Beznarzędziowy

Charakterystyka złącza do węża 10 mm

Kompatybilność średnicowa

Średnica 10 mm odnosi się do wewnętrznej średnicy węża. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną węża (nie zewnętrzną), aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i szczelność połączenia.

Materiał wykonania

Konstrukcja odporna na działanie warunków atmosferycznych, w tym promieniowanie UV, zmienne temperatury i wilgoć. Materiały stosowane w tego typu złączach zapewniają odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne podczas eksploatacji.

Montaż beznarzędziowy

System montażu nie wymaga użycia kluczy czy śrubokrętów. Złącze zakłada się na wąż i zabezpiecza mechanizmem zaciskowym, co umożliwia szybką instalację i demontaż w trakcie sezonu ogrodowego.

Szczelność połączenia

Precyzyjne wykonanie zapewnia szczelne połączenie węża z elementami systemu nawadniania. Właściwe założenie złącza eliminuje wycieki wody i utratę ciśnienia w instalacji.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-2407
Średnica węża	10 mm (średnica wewnętrzna)
Typ montażu	Beznarzędziowy
Zastosowanie	Węże ogrodowe, systemy nawadniania

Zastosowanie złącza ogrodowego 10 mm

- Podłączanie węża ogrodowego do kranów zewnętrznych i baterii z gwintem
- Łączenie węża z pistoletami natryskowymi i lancami podlewającymi
- Montaż zraszaczy i pulsatorów w systemach nawadniania trawników
- Przyłączanie węża do systemów kropelkowych w ogrodach warzywnych
- Podłączanie węża do myjek ciśnieniowych o niższym ciśnieniu roboczym
- Tworzenie rozgałęzień w instalacjach nawadniających
- Naprawa lub wymiana uszkodzonych złączy w istniejących systemach
- Podlewanie roślin doniczkowych i rabat kwiatowych

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem zmierz średnicę wewnętrzną węża za pomocą suwmiarki lub linijki. Wężę ogrodowe występują w standardowych średnicach: 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (19 mm). Złącze 10 mm dedykowane jest do węży o mniejszej średnicy, stosowanych w systemach kropelkowych lub do podlewania balkonów.

Montaż złącza

Wąż należy naciąć prostopadle do osi, usunąć ewentualne zadziorki, następnie namoczyć koniec węża w ciepłej wodzie dla ułatwienia nasunięcia. Złącze należy nasunąć na wąż do oporu i zabezpieczyć mechanizmem zaciskowym zgodnie z instrukcją producenta.

Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu należy odłączyć złącze, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Usunięcie wody z systemu zapobiega pękaniu elementów podczas spadku temperatury poniżej 0°C.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z systemami nawadniania pod ciśnieniem zaleca się stosowanie rękawic roboczych i okularów ochronnych, szczególnie przy pierwszym uruchomieniu instalacji lub podczas prac przy wyższym ciśnieniu wody.