

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlacze-do-weza-8-mm-yt-2406-yato-p-8734.html>

Złącze do węża 8 mm / YT-2406 / YATO

Cena brutto	2,54 zł
Cena netto	2,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-2406
Kod producenta	YT-2406
Kod EAN	5906083924064
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	3/8"
Materiał	żelazo Q235

Opis produktu

Złącze pneumatyczne do węża 8 mm YATO YT-2406

Szybkozłącze pneumatyczne przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej 8 mm. Element systemu szybkiego montażu instalacji sprężonego powietrza, umożliwiający natychmiastowe podłączenie i odłączenie węża bez użycia narzędzi.

Średnica węża 8 mm

Model YT-2406

Producent YATO

Typ Szybkozłącze

Charakterystyka złącza pneumatycznego

Średnica 8 mm

Kompatybilność z węzami pneumatycznymi o średnicy wewnętrznej 8 mm. Przed zakupem należy zmierzyć średnicę wewnętrzną węża suwmiarką lub sprawdzić specyfikację producenta węża.

System szybkiego montażu

Mechanizm szybkozłącza umożliwia podłączenie i odłączenie węża w kilka sekund bez użycia kluczy lub innych narzędzi. Skraca czas przestojów przy zmianie narzędzi pneumatycznych.

Szczelność połączenia

Precyzyjnie dopasowane elementy uszczelniające minimalizują straty ciśnienia powietrza w instalacji pneumatycznej. Szczelne połączenie zapewnia stabilne parametry pracy narzędzi sprężonego powietrza.

Materiał konstrukcyjny

Wykonanie z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach warsztatowych i przemysłowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-2406
Producent	YATO
Średnica węża	8 mm
Typ złącza	Szybkozłącze pneumatyczne
Montaż	Bez użycia narzędzi

Zastosowanie złącza pneumatycznego 8 mm

- Instalacje sprężonego powietrza w warsztatach samochodowych
- Podłączenie narzędzi pneumatycznych (klucze udarowe, szlifierki, pistolet do malowania)
- Systemy pneumatyczne w przemyśle produkcyjnym
- Instalacje w warsztatach mechanicznych i stolarskich
- Podłączenie kompresorów do narzędzi pneumatycznych
- Prace konserwacyjne wymagające częstej zmiany narzędzi
- Domowe instalacje pneumatyczne w garażach i piwnicach
- Systemy nawadniania i pneumatyki ogrodowej

Użytkowanie i konserwacja

Montaż złącza pneumatycznego

Przed montażem należy sprawdzić, czy średnica wewnętrzna węża wynosi 8 mm. Wąż należy naciąć prostopadle do osi, usunąć zadziór i nasunąć na złącze do oporu. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzić szczelność połączenia wodą z mydłem.

Konserwacja i bezpieczeństwo

Przed odłączeniem węża należy upewnić się, że instalacja jest odciążona z ciśnienia. Regularnie sprawdzać stan uszczelek i elementów złącza. W przypadku zużycia wymienić złącze na nowe. Podczas pracy z instalacją pneumatyczną stosować okulary ochronne i rękawice.

Produkty powiązane

Do instalacji pneumatycznej z użyciem złącza YT-2406 polecane są: węże pneumatyczne 8 mm, szybkozłącza wtykowe, regulatory ciśnienia, filtry powietrza, końcówki pneumatyczne oraz narzędzia pneumatyczne kompatybilne z instalacją 8 mm.