

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlacze-klowe-mosieczne-kompatybilne-z-geka-zamykajace-g70150-geko-p-43987.html>

Złącze kłowe mosiężne kompatybilne z GEKA - zamykające G70150 GEKO

Cena brutto	11,72 zł
Cena netto	9,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70150
Kod producenta	G70150
Kod EAN	5901477173677
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Złącze kłowe mosiężne kompatybilne z GEKA - zamykające G70150

Mosiężne złącze zamykające z systemem kłowym kompatybilnym ze standardem GEKA. Przeznaczone do szybkiego łączenia węży w instalacjach ogrodniczych, przemysłowych i budowlanych.

Materiał wykonania **Mosiądz**

Ciśnienie robocze **10 bar**

Rozstaw zaczepek **40 mm**

Zakres temperatur **-10°C do +90°C**

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja mosiężna

Wykonanie w całości z mosiądzu zapewnia odporność na korozję i utlenianie. Materiał ten charakteryzuje się długotrwałą wytrzymałością mechaniczną, co ma znaczenie przy częstym łączeniu i rozłączaniu węży.

Kompatybilność z systemem GEKA

Rozstaw zacze p w 40 mm odpowiada standardowi GEKA, co umo liwia po czenie z wszystkimi z czkami k owymi tego typu. System k owy pozwala na szybkie  czenie bez u ycia narz dzi – wystarczy obr t o 90 stopni.

Obrotowa konstrukcja 360 

Z cze wyposa ono w mechanizm obrotowy dzia ajacy w pe nym zakresie 360 stopni. Eliminuje to skr canie w za podczas pracy i u atwia pozycjonowanie narz dzi ko cowych bez konieczno ci odkr cania po czenia.

Uszczelka NBR olejoodporna

Uszczelka z gumy nitylowej NBR 200 zapewnia szczelno c przy kontakcie z wod  oraz substancjami olejowymi. Jest wymienna, co pozwala na regeneracj  z cza w przypadku zu ycia uszczelnienia.

Specyfikacja techniczna

Model	G70150 GEKO
Materia� korpusu	Mosi�dz
Typ z�cza	K�owe zamykaj�ce, kompatybilne z GEKA
Rozstaw zacze�p�w	40 mm
Ci�nienie robocze	10 bar (1 MPa)
Zakres temperatur pracy	-10�C do +90�C
Typ uszczelki	NBR 200 olejoodporna (wymienna)
Mechanizm obrotowy	360� pe�ny zakres obrotu
Przy�cze	Brak (z�cze zamykaj�ce)

Zastosowanie

- Zako czenie w zy ogrodniczych do podlewania
- Instalacje przemys owe do transportu wody i cieczy olejowych
- W ze ss co- oczn e w systemach pompowych
- Linie wodne na placach budowy
- Systemy nawadniaj ce w rolnictwie
- Instalacje myjni i stacji paliw
- W ze techniczne w warsztatach i zak adach produkcyjnych

Jak sprawdzi  kompatybilno c?

Z cze pasuje do wszystkich z czek k owych ze standardowym rozstawem zacze p w 40 mm (GEKA i kompatybilne). Przed zakupem nale y upewni  si ,  e w z lub armatura posiada odpowiednie z cze k owe – rozpoznawalne po dw ch symetrycznych zacze pach w

kształcie litery "C".

Użytkowanie i konserwacja

Połączenie wykonuje się przez wsunięcie zaczepów w otwory złączki i obrót o 90 stopni. Zaczepy blokują się automatycznie, zapewniając szczelne połączenie. Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie stanu uszczelki oraz przetestowanie połączenia przy niższym ciśnieniu.

W przypadku zauważenia przecieków należy sprawdzić stan uszczelki NBR – może ona wymagać wymiany po długotrwałym użytkowaniu lub kontakcie z agresywnymi substancjami. Uszczelkę można wymienić samodzielnie bez specjalistycznych narzędzi.

Mosiężna konstrukcja nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak przy pracy w warunkach narażenia na piasek lub inne zanieczyszczenia mechaniczne warto okresowo oczyścić zaczepy z osadów. Złącze można użytkować w zakresie temperatur od -10°C do +90°C – przekroczenie tych wartości może uszkodzić uszczelkę lub wpłynąć na właściwości mechaniczne mosiądzu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: złączki kłowe z przyłączem gwintowanym (dla połączenia z kranami lub pompami), węże ogrodnicze lub przemysłowe z odpowiednimi zakończeniami kłowymi, dodatkowe uszczelki NBR jako części zapasowe.