

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlacze-mosiezne-standard-12-89100-flo-p-9146.html>

Złącze mosiężne standard 1/2'' / 89100 / FLO

Cena brutto	12,72 zł
Cena netto	10,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89100
Kod producenta	89100
Kod EAN	5906083891007
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Średnica węża [cal]	1/2
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Złącze mosiężne standard 1/2'' FLO 89100

Mosiężne szybkozłącze ogrodowe z zatrzaskiem kulkowym do wężu o średnicy 1/2 cala. Wyposażone w nakrętkę mocującą z wkładką zaciskową zapewniającą szczelne połączenie z kranem lub akcesoriami ogrodowymi.

Rozmiar gwintowy 1/2''

Materiał wykonania Mosiądz

Typ zatrzasku Kulkowy

Model FLO 89100

Charakterystyka złącza mosiężnego do węża ogrodowego

Mosiężna konstrukcja odporna na korozję

Mosiądz charakteryzuje się naturalną odpornością na działanie wody i wilgoci, co zapobiega rdzewieniu i zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach ogrodowych. Materiał ten zachowuje szczelność połączeń nawet po wielokrotnym montażu i demontażu.

System szybkozłącza z zatrzaskiem kulkowym

Mechanizm zatrzasku kulkowego umożliwia połączenie węża z akcesoriami bez użycia narzędzi. Kulki blokujące automatycznie zatrzaskują się po wsunięciu elementu, a odłączenie następuje po naciśnięciu pierścienia zwalniającego.

Nakrętka z wkładką zaciskową

Wkładka zaciskowa wewnątrz nakrętki dociska materiał węża równomiernie na całym obwodzie, eliminując ryzyko wycieku wody. Rozwiązanie to działa skutecznie przy standardowym ciśnieniu wodociągowym do 6 barów.

Kompatybilność ze standardem 1/2 cala

Rozmiar 1/2" (12,7 mm) to najpopularniejszy standard węży ogrodowych w Polsce. Złącze pasuje do większości dostępnych na rynku węży ogrodowych oraz kranów zewnętrznych z gwintem 1/2".

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89100
Rozmiar gwintowy	1/2" (12,7 mm)
Materiał korpusu	Mosiądz
Typ złącza	Szybkozłącze z zatrzaskiem kulkowym
System mocowania	Nakrętka z wkładką zaciskową
Zastosowanie	Węże ogrodowe, systemy nawadniania

Zastosowanie złącza ogrodowego 1/2"

- Podłączanie węża ogrodowego do kranu zewnętrznego z gwintem 1/2"
- Łączenie węży z pistoletami natryskowymi i lancami ogrodowymi
- Montaż zraszaczy obrotowych i pulsacyjnych
- Podłączanie systemów nawadniania kropłowego
- Połączenie węża z pompami ogrodowymi o wyjściu 1/2"
- Tworzenie rozgałęzień w instalacjach nawadniających
- Szybka wymiana akcesoriów nawadniających bez demontażu węża
- Zastosowanie w systemach mycia tarasów i pojazdów

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że wąż posiada wewnętrzną średnicę 1/2" (12,7 mm) oraz że kran lub akcesorium wyposażone jest w gwint zewnętrzny 1/2". W przypadku kranów z gwintem 3/4" konieczne będzie zastosowanie redukcji gwintowej.

Użytkowanie i konserwacja złącza mosiężnego

Montaż złącza wymaga nasunięcia węża na końcówkę i dokręcenia nakrętki zaciskowej do momentu pełnego docisku wkładki. Zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić materiał węża, dlatego należy dokręcać do momentu, gdy wąż przestanie się obracać. Przed sezonem zimowym zaleca się demontaż złącza i przechowywanie w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem.

Mosiądz może naturalnie ciemnąć pod wpływem wilgoci i tlenu, co nie wpływa na funkcjonalność złącza. Ewentualne osady wapienne można usunąć octem lub specjalistycznymi preparatami do usuwania kamienia. Zatrząsk kulkowy należy okresowo sprawdzać pod kątem swobodnego ruchu pierścienia zwalniającego.

Produkty powiązane

Do kompletu z mosiężnym złączem warto rozważyć zakup: końcówki na wąż ogrodowy z zatrząskiem (adapter), łącznika prosty do przedłużania węży, trójnika rozdzielającego strumień wody na dwa wyjścia oraz zestawu uszczelek zapasowych do nakrętek zaciskowych.

...