

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlaczce-mosiezne-standard-34-89102-flo-p-11499.html>

Złącze mosiężne standard 3/4" / 89102 / FLO

Cena brutto	16,62 zł
Cena netto	13,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89102
Kod producenta	89102
Kod EAN	5906083891021
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	3/4
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Złącze mosiężne standard 3/4" FLO 89102

Złącze mosiężne o wymiarze 3/4" przeznaczone do trwałego łączenia elementów instalacji wodnych, ogrodowych i przemysłowych. Wykonanie z mosiądzu zapewnia odporność na korozję oraz długotrwałą eksploatację w warunkach stałego kontaktu z wodą.

Rozmiar gwintowany 3/4" (cal)

Materiał wykonania Mosiądz

Model 89102

Producent FLO

Charakterystyka złącza mosiężnego 3/4"

Mosiężna konstrukcja

Mosiądz stanowi stop miedzi i cynku charakteryzujący się naturalną odpornością na korozję wodną. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne przez dziesiątki lat eksploatacji, nie utlenia się w kontakcie z wodą pitną i nie wpływa na jej jakość.

Gwint standardowy 3/4 cala

Rozmiar 3/4" (DN20, średnica nominalna 20 mm) to jeden z najpopularniejszych wymiarów w instalacjach domowych i ogrodowych. Gwint zgodny z normą ISO 228 zapewnia kompatybilność z większością dostępnych na rynku węży, zaworów i armatury.

Uniwersalne zastosowanie

Złącze nadaje się do montażu w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej, systemach nawadniających oraz przemysłowych liniach hydraulicznych. Może pracować w zakresie temperatur typowych dla instalacji wodociągowych.

Szczelność połączenia

Precyzyjnie wykonany gwint mosiężny umożliwia uzyskanie szczelnego połączenia przy użyciu standardowych uszczelek lub taśmy teflonowej. Odpowiednia dokładność gwintu zapobiega niekontrolowanym przeciekom.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Złącze mosiężne standard 3/4"
Producent	FLO
Model	89102
Rozmiar gwintowany	3/4" (cal)
Materiał	Mosiądz
Typ wykonania	Standard

Zastosowanie złącza mosiężnego 3/4"

- Instalacje wodociągowe w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Systemy nawadniające w ogrodach, szklarniach i tunelach foliowych
- Łączenie węży ogrodowych z zaworami i kranikami
- Przemysłowe instalacje hydrauliczne w zakładach produkcyjnych
- Montaż armatury sanitarnej w łazienkach i kuchniach
- Systemy zraszające na terenach zielonych i sportowych
- Instalacje technologiczne wymagające odporności na korozję

-
- Połączenia tymczasowe w pracach serwisowych i remontowych

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie do montażu

Przed montażem należy sprawdzić czystość gwintu oraz usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Gwint zewnętrzny powinien być zabezpieczony taśmą teflonową (PTFE) lub pastą uszczelniającą, nawijając ją zgodnie z kierunkiem wkręcania. Zaleca się 3-5 okrążeń taśmy dla gwintu 3/4".

Dokręcanie złącza

Złącze należy dokręcać ręcznie do momentu wyczuwalnego oporu, a następnie dokończyć montaż kluczem, obracając o około 1-1,5 obrotu. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić gwint lub spowodować pęknięcie elementu. Po montażu warto przeprowadzić test szczelności przy ciśnieniu roboczym.

Konserwacja

Mosiężne złącza nie wymagają specjalnej konserwacji. W przypadku demontażu po długim okresie eksploatacji można zastosować środek penetrujący, który ułatwi odkręcenie. Przy ponownym montażu należy wymienić uszczelnienie na nowe.

Kompatybilność z innymi elementami instalacji

Złącze mosiężne 3/4" współpracuje z węzami ogrodowymi, szybkozłączami, zaworami odcinającymi, redukcjami, trójnikami oraz inną armaturą posiadającą gwint wewnętrzny lub zewnętrzny 3/4". Przed zakupem warto zweryfikować typ gwintu (wewnętrzny/zewnętrzny) w posiadanych elementach instalacji.