

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zlaczka-weza-2mini-geko-g70103-p-19513.html>

Złączka węża 2" mini GEKO G70103



Cena brutto	6,33 zł
Cena netto	5,15 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70103
Kod producenta	G70103
Kod EAN	5901477128516
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Złączka węża 2" mini GEKO G70103

Szybkozłączka aluminiowa do węży strażackich o średnicy wewnętrznej 52 mm. Zestaw zawiera 2 sztuki połówek złączki umożliwiających szybkie i szczelne połączenie węży bez użycia narzędzi.

Średnica nominalna 2" (mini)

Średnica węża 52 mm

Materiał Stop aluminium

Zawartość zestawu 2 sztuki

Charakterystyka techniczna

Szybki montaż bez narzędzi

System szybkozłączny pozwala na połączenie lub rozłączenie węży w kilka sekund poprzez proste zablokowanie mechanizmu. Rozwiązanie eliminuje potrzebę używania kluczy i skraca czas przygotowania instalacji.

Konstrukcja aluminiowa

Stop aluminium zapewnia trwałość przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Materiał jest odporny na korozję, co wydłuża żywotność złączki podczas pracy w wilgotnych warunkach i przy kontakcie z wodą.

Standard 2" mini (52 mm)

Średnica wewnętrzna 52 mm odpowiada standardowi 2" mini stosowanemu w węzłach strażackich i przemysłowych. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wewnętrzną posiadanego węża.

Zestaw 2 połówek

Kompletny zestaw zawiera obie części złączki - męską i żeńską. Umożliwia to utworzenie jednego pełnego połączenia pomiędzy dwoma odcinkami węża lub podłączenie węża do urządzenia z kompatybilnym złączem.

Specyfikacja techniczna

Model	G70103
Producent	GEKO
Typ złącza	Szybkozłączka (quick coupling)
Średnica nominalna	2" mini
Średnica wewnętrzna węża	52 mm
Materiał wykonania	Stop aluminium
Odporność na korozję	Tak
Liczba elementów w zestawie	2 sztuki (komplet)

Zastosowanie

- Połączenia w instalacjach strażackich i przeciwpożarowych
- Systemy pompowania wody w rolnictwie i ogrodnictwie
- Instalacje przemysłowe wymagające szybkiej wymiany odcinków węży
- Układy tymczasowego przesyłu wody na budowach
- Systemy nawadniania o większej wydajności
- Podłączanie węży do pomp spalinowych i elektrycznych
- Instalacje odwadniające i melioracyjne

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zmierz średnicę wewnętrzną posiadanego węża. Złączka pasuje do węży o średnicy wewnętrznej 52 mm. Standard 2" mini różni się od standardowego 2" (zwykle 50 mm) - złączki nie są ze sobą kompatybilne. Sprawdź również, czy urządzenia w instalacji (pompy, hydranty) wyposażone są w kompatybilne złącza szybkozłączne.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy uszczelki w złączce są prawidłowo osadzone i nie wykazują uszkodzeń. Podczas łączenia węży należy upewnić się, że mechanizm blokujący został całkowicie domknięty - powinno być słyszalne kliknięcie.

Po zakończeniu pracy warto przepłukać złączkę czystą wodą, szczególnie gdy była używana do przesyłu wody z zanieczyszczeniami. Należy okresowo kontrolować stan uszczelki - ich zużycie może powodować nieszczelności. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność elementów aluminiowych i gumowych.

Podczas montażu nie należy używać nadmiernej siły - prawidłowo dopasowana złączka łączy się bez większego oporu. Jeśli występują trudności z połączeniem, należy sprawdzić, czy średnica węża odpowiada specyfikacji złączki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej instalacji mogą być potrzebne: węże strażackie o średnicy wewnętrznej 52 mm, uszczelki wymienne do złączek szybkozłącznych, pompy z wyjściem 2" mini, redukcje na inne średnice złączy.