



## Zraszacz impulsowy / 89260 / FLO

Cena brutto	<b>35,32 zł</b>
Cena netto	<b>28,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>89260</b>
Kod producenta	<b>89260</b>
Kod EAN	<b>5906083892608</b>
Producent	<b>Flo</b>
Materiał	<b>Mosiądz, ABS, cynk</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Zraszacz impulsowy FLO 89260 – obrotowy system nawadniania z regulacją zasięgu

Zraszacz impulsowy to urządzenie nawadniające wykorzystujące mechanizm obrotowy do równomiernego rozprowadzania wody na dużych powierzchniach. Model FLO 89260 umożliwia precyzyjne dostosowanie strefy nawadniania oraz oferuje stabilne mocowanie dzięki metalowej szpilce.

Zasięg średnicy Do 24 m

Regulacja kąta 45–360°

Materiał szpilki Stop cynku

Typ złącza Szybkozłącze

### Charakterystyka techniczna zraszacza impulsowego

#### Regulowany zakres zraszania

Możliwość ustawienia kąta pracy od 45 do 360 stopni pozwala na precyzyjne dostosowanie strefy nawadniania do kształtu działki, rabat czy trawnika. Pełny obrót obejmuje całą powierzchnię wokół zraszacza, podczas gdy ograniczony kąt umożliwia nawadnianie wybranych fragmentów bez marnowania wody.

### Szpilka ze stopu cynku

Metalowa szpilka zapewnia stabilne osadzenie w gruncie nawet przy wyższym ciśnieniu wody. Stop cynku charakteryzuje się odpornością na korozję i odkształcenia, co gwarantuje wieloletnie użytkowanie bez utraty stabilności montażu.

### Zasięg nawadniania do 24 metrów

Średnica zraszania wynosząca maksymalnie 24 metry oznacza, że zraszacz pokrywa powierzchnię około 450 m<sup>2</sup> przy ustawieniu pełnego obrotu. Rzeczywisty zasięg zależy od ciśnienia wody w instalacji – standardowo wymaga się minimum 2 barów dla optymalnej pracy.

### System szybkiego montażu

Szybkozłącze umożliwia podłączenie do węża ogrodowego bez użycia narzędzi – wystarczy wsunąć końcówkę węża i zabezpieczyć mechanizmem blokującym. Korek zamykający pozwala na tymczasowe odłączenie zraszacza bez konieczności demontażu całego połączenia.

## Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89260
Typ zraszacza	Impulsowy, obrotowy
Materiał szpilki montażowej	Stop cynku
Zakres regulacji kąta	45-360°
Maksymalna średnica zraszania	24 m
Typ złącza	Szybkozłącze
Korek zamykający	Tak

## Zastosowanie zraszacza impulsowego

- Nawadnianie trawników o powierzchni do 450 m<sup>2</sup>
- Podlewanie dużych rabat kwiatowych i ozdobnych
- Zraszanie upraw warzywnych w ogrodach przydomowych
- Nawilżanie terenów zielonych w parkach i na placach
- Nawadnianie młodych drzew i krzewów w szkółkach
- Chłodzenie powierzchni w upalne dni

- 
- Zraszanie boisk sportowych i terenów rekreacyjnych
  - Nawadnianie nasadzeń w ogrodach krajobrazowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Instalacja i uruchomienie

Przed pierwszym użyciem należy wbić szpilkę w grunt na głębokość minimum 10 cm, zapewniając pionowe ustawienie zraszacza. Po podłączeniu węża przez szybkozłącze, stopniowo zwiększać ciśnienie wody, obserwując stabilność urządzenia. Regulację kąta zraszania przeprowadza się za pomocą ogranicznika znajdującego się na korpusie zraszacza.

### Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu sezonu nawadniania zraszacz należy dokładnie opłukać czystą wodą, usuwając osady i zanieczyszczenia z mechanizmu obrotowego. Przed zimowym przechowywaniem warto sprawdzić stan uszczelek w szybkozłączu i w razie potrzeby je wymienić. Urządzenie przechowywać w suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed mrozem.

### Optymalizacja efektywności

Dla równomiernego nawadniania zaleca się ustawienie zraszacza tak, aby strefy zraszania poszczególnych urządzeń zachodziły na siebie o około 30%. Nawadnianie przeprowadzać wczesnym rankiem lub wieczorem, minimalizując straty wody przez parowanie. Regularne sprawdzanie dysz zapobiega nierównomiernemu rozprowadzaniu wody.