

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-impulsowy-plastikowo-metalowy-fest-sgZR-05-schmith-p-31102.html>

Zraszacz impulsowy plastikowo-metalowy FEST SGZR-05 SCHMITH

Cena brutto	21,34 zł
Cena netto	17,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGZR-05
Kod producenta	SGZR-05
Kod EAN	5902004716466
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zraszacz impulsowy plastikowo-metalowy FEST SGZR-05 SCHMITH

Zraszacz impulsowy z regulowanym polem zraszania, przeznaczony do nawadniania średnich i dużych powierzchni ogrodowych. Konstrukcja łącząca elementy plastikowe i metalowe zapewnia stabilność działania przy zachowaniu odporności na warunki atmosferyczne.

Typ mechanizmu Impulsowy

Materiał Plastik + metal

Montaż Kolec wbijany

Model SGZR-05

Charakterystyka techniczna

Mechanizm impulsowy

System pulsacyjny generuje przerywany strumień wody, który rozbija się na krople. Mechanizm ten umożliwia nawadnianie na większą odległość niż zraszacze rotacyjne, przy jednoczesnym równomiernym rozprowadzeniu wody na całej powierzchni.

Regulacja sektora zraszania

Funkcja blokady pozwala ograniczyć pole nawadniania do wybranego sektora (np. 90°, 180°, 270°). Rozwiązanie przydatne przy nawadnianiu obszarów przylegających do ścieżek, tarasów lub budynków, gdzie pełny obwód nie jest potrzebny.

System szybkiego montażu

Zraszacz wyposażono w nypel kompatybilny ze standardowymi szybkozłączami ogrodowymi. Kolec wbijany w grunt zapewnia stabilne osadzenie bez konieczności stosowania dodatkowych podstaw. Montaż i demontaż zajmują kilkadziesiąt sekund.

Możliwość połączenia szeregowego

Dodatkowy nypel wyjściowy umożliwia podłączenie kolejnego zraszacza w szereg. Rozwiązanie pozwala na nawadnianie wydłużonych lub złożonych kształtowo powierzchni przy użyciu jednego źródła wody, bez konieczności rozgałęziania instalacji.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SGZR-05
Producent	FEST SCHMITH
Typ zraszacza	Impulsowy
Materiał konstrukcji	Plastik + metal
Typ montażu	Kolec wbijany w grunt
Regulacja pola zraszania	Tak (wielkość i kształt)
Blokada sektora	Tak
Typ złącza	Nypel do szybkozłączy
Możliwość połączenia szeregowego	Tak

Zastosowanie

- Nawadnianie trawników o powierzchni od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych
- Zraszanie rabat kwiatowych i wieloletnich nasadzeń ozdobnych
- Nawadnianie krzewów i niskich drzew owocowych
- Podlewanie warzywników i upraw polowych na działkach
- Zraszanie terenów zielonych w parkach i na osiedlach
- Nawadnianie boisk sportowych i terenów rekreacyjnych
- Podlewanie nasadzeń w szkółkach ogrodnich

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Przed wbiciu kolca w grunt sprawdzić stabilność podłoża. W przypadku bardzo twardej gleby zaleca się wstępne nawilżenie miejsca montażu. Po podłączeniu węża stopniowo zwiększać ciśnienie wody, sprawdzając szczelność połączeń. Ustawić żądany sektor zraszania i zasięg strumienia.

Konserwacja

Po zakończeniu sezonu nawadniania odkręcić zraszacz, opróżnić z wody i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Regularnie sprawdzać dysze pod kątem osadów wapiennych – w razie potrzeby przepłukać octem lub specjalnym środkiem odkamieniającym. Mechanizm impulsowy smarować raz w sezonie smarem silikonowym.

Kompatybilność z instalacją

Zraszacz współpracuje z wężami ogrodowymi o średnicy 1/2" i 3/4" przy użyciu standardowych szybkozłączy. Minimalne ciśnienie robocze: 2 bary, zalecane: 2,5-4 bary. Przy ciśnieniu poniżej 2 barów zasięg i równomierność zraszania mogą być ograniczone. Przy połączeniu szeregowym należy uwzględnić spadek ciśnienia – zalecane maksymalnie 3 zraszacze w szeregu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: programator nawadniania, szybkozłącza ogrodowe, rozgałęziacze na 2 lub 4 wyjścia, węże ogrodowe wzmocnione, filtry wody chroniące dysze przed zanieczyszczeniami.