

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-impulsowy-z-ocynkowana-szpilka-89259-flo-p-14503.html>

ZRASZACZ IMPULSOWY Z OCYNKOWANĄ SZPILKĄ 89259 FLO

Cena brutto	13,21 zł
Cena netto	10,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89259
Kod producenta	89259
Kod EAN	5906083031823
Producent	Flo

Opis produktu

Zraszacz impulsowy z ocynkowaną szpilką FLO 89259

Zraszacz impulsowy FLO 89259 to urządzenie nawadniające przeznaczone do automatycznego podlewania powierzchni ogrodowych. Mechanizm impulsowy zapewnia równomierne rozprowadzanie wody w regulowanym zakresie od 45 do 360 stopni, co umożliwia dostosowanie strefy zraszania do kształtu terenu.

Średnica zraszania do 24 m

Zakres pracy 45-360°

Materiał korpusu ABS

Przyłącze 1/2" (12,5 mm)

Charakterystyka techniczna

Mechanizm impulsowy

System impulsowy wykorzystuje ciśnienie wody do generowania rytmicznych ruchów obrotowych. Każdy impuls przesuwają głowicę zraszającą o określony kąt, co zapewnia precyzyjne pokrycie wyznaczonego obszaru. Mechanizm ten charakteryzuje się niższym zużyciem wody w porównaniu do zraszaczy obrotowych.

Regulacja zakresu pracy 45-360°

Możliwość ustawienia kąta zraszania pozwala na nawadnianie zarówno pełnego koła (360°), jak i wybranych sektorów (od 45°). Funkcja przydatna przy podlewaniu obszarów przylegających do budynków, ogrodzeń lub ścieżek, gdzie pełne zraszanie byłoby nieefektywne.

Korpus z tworzywa ABS

Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) charakteryzuje się odpornością na uderzenia i warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia długotrwałą pracę urządzenia w zmiennych warunkach pogodowych.

Ocynkowana szpilka montażowa

Szpilka z ocynkowanej stali zapewnia stabilne osadzenie zraszacza w gruncie. Powłoka cynkowa chroni metal przed korozją, co ma znaczenie przy długotrwałym kontakcie z wilgotną glebą. Konstrukcja szpilki umożliwia montaż na różnych typach podłoża.

Specyfikacja techniczna

Marka	FLO
Model	89259
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Maksymalna średnica zraszania	24 m
Regulowany zakres pracy	45-360°
Typ przyłącza	Szybkozłącze
Rozmiar przyłącza	1/2" (12,5 mm)
Typ szpilki	Ocynkowana stal

Zastosowanie zraszacza impulsowego

- Nawadnianie trawników przydomowych o powierzchni do 450 m²
- Podlewanie rabat kwiatowych i nasadzeń ozdobnych
- Zraszanie terenów wokół budynków z możliwością wyłączenia wybranych sektorów
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodniczych
- Podlewanie terenów zielonych w parkach i obiektach rekreacyjnych
- Nawilżanie młodych nasadzeń drzew i krzewów
- Zraszanie powierzchni trawiastych o nieregularnych kształtach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Zraszacz należy podłączyć do węża ogrodowego za pomocą szybkozłączka 1/2". Przed uruchomieniem warto sprawdzić zakres zraszania i dostosować go do kształtu terenu. Szpilkę należy wbić w grunt na głębokość zapewniającą stabilność podczas pracy urządzenia.

Kompatybilność z systemem wodnym

Standardowe przyłącze 1/2" (12,5 mm) współpracuje z większością węży ogrodowych i systemów nawadniających dostępnych na rynku. Zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bary – przy niższym ciśnieniu zasięg zraszania może być ograniczony, przy wyższym może dojść do nadmiernego rozpylenia strumienia.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu nawadniania zraszacz należy odłączyć od źródła wody, oczyścić z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Przed pierwszym uruchomieniem w nowym sezonie warto sprawdzić ruchomość mechanizmu impulsowego i stan ocynkowanej szpilki.