

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-mosiężny-prosty-12-89120-flo-p-5418.html>

Zraszacz mosiężny prosty 1/2" 89120 FLO



Cena brutto	14,59 zł
Cena netto	11,86 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89120
Kod producenta	89120
Kod EAN	5906083891205
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Regulacja przepływu	NIE
Funkcje	-
Jednostka	SZT

Opis produktu

Zraszacz mosiężny prosty 1/2" 89120 FLO

Zraszacz ogrodowy wykonany z mosiądzu, przeznaczony do podlewania trawników i roślin o niskich wymaganiach wodnych. Konstrukcja bez regulacji przepływu zapewnia stały strumień wody przy standardowym ciśnieniu w sieci wodociągowej.

Przyłącze 1/2 cala

Materiał korpusu Mosiądz

Regulacja przepływu Brak

Model 89120

Charakterystyka zraszacza mosiężnego FLO

Mosiężna konstrukcja

Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na korozję zapewnia wieloletnie użytkowanie w warunkach wilgotności. Mosiądz nie ulega degradacji pod wpływem wody i promieniowania UV, co eliminuje ryzyko pęknięć typowych dla tworzyw sztucznych.

Gwint standardowy 1/2 cala

Przyłącze gwintowe 1/2" (13 mm) kompatybilne ze standardowymi węzami ogrodowymi i systemami nawadniającymi dostępnymi w Polsce. Gwint metalowy zapewnia szczelne połączenie bez konieczności stosowania uszczeltek dodatkowych.

Prosty strumień wody

Zrząszcz typu prostego generuje pojedynczy strumień wody bez rozpylania, odpowiedni do kierunkowego podlewania określonych obszarów. Brak mechanizmu regulacji oznacza stały przepływ zależny od ciśnienia w instalacji.

Konstrukcja bezobsługowa

Brak ruchomych elementów i mechanizmów regulacyjnych eliminuje potrzebę konserwacji i zmniejsza ryzyko awarii. Prosta budowa ułatwia czyszczenie dysz w przypadku osadzania się kamienia.

Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89120
Materiał wykonania	Mosiądz
Średnica przyłącza	1/2" (13 mm)
Typ gwintowania	Gwint wewnętrzny
Regulacja przepływu	Nie
Typ zraszacza	Prosty (strumień kierunkowy)

Zastosowanie zraszacza ogrodowego

- Podlewanie trawników w małych i średnich ogrodach przydomowych
- Nawadnianie rabat kwiatowych i grządek warzywnych
- Zraszanie roślin ozdobnych o niskich wymaganiach wodnych
- Kierunkowe podlewanie wybranych stref w ogrodzie
- Montaż w systemach nawadniających z węzłem rozciągającym
- Zastosowanie w połączeniu z programatorami ogrodowymi

Kompatybilność z instalacjami

Zrząszcz współpracuje z węzami ogrodowymi o przyłączy 1/2 cala oraz złączkami szybkozłącznymi posiadającymi gwint zewnętrzny 1/2". Przed montażem należy sprawdzić typ gwintowania złączki – zrząszcz posiada gwint wewnętrzny. Zalecane ciśnienie robocze to

2-4 bary, typowe dla instalacji wodociągowych.

Użytkowanie i konserwacja

Montaż zraszacza polega na wkręceniu go na gwint końcówki węża lub złączki. Przed sezonem wiosennym warto przepłukać zraszacz czystą wodą, aby usunąć osady z okresu zimowego. W przypadku twardej wody może dochodzić do osadzania się kamienia na dyszach – do czyszczenia wystarczy namoczenie w roztworze octu lub kwasu cytrynowego.

Na okres zimowy zraszacz należy zdemontować, osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu nieogrzewanym, aby uniknąć pęknięć spowodowanych zamarzaniem resztek wody. Mosiężna konstrukcja nie wymaga specjalnych warunków przechowywania – materiał nie ulega korozji nawet przy długotrwałym składowaniu.

Produkty uzupełniające

Do zraszacza warto rozważyć zakup: węża ogrodowego 1/2" o odpowiedniej długości, złączek szybkozłącznych ułatwiających montaż i demontaż, programatora ogrodowego do automatyzacji podlewania oraz stojaków lub uchwytów montażowych do stabilnego ustawienia zraszacza w ogrodzie.

...