

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-pulsacyjny-plastyk-blue-line-geko-g73050-p-19732.html>

## Zraszacz pulsacyjny plastik BLUE LINE GEKO G73050

Cena brutto	<b>8,88 zł</b>
Cena netto	<b>7,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73050</b>
Kod producenta	<b>G73050</b>
Kod EAN	<b>5901477118227</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zraszacz pulsacyjny plastikowy BLUE LINE GEKO G73050

Zraszacz ogrodowy typu pulsacyjnego z mechanizmem obrotowym umożliwiającym nawadnianie powierzchni od 30° do pełnego koła 360°. Konstrukcja z tworzywa sztucznego z ochroną UV zapewnia długotrwałą pracę w warunkach zewnętrznych.

Srednica zraszania do 24 m

Kąt nawadniania 30-360°

Materiał Tworzywo z UV

Model G73050

### Charakterystyka techniczna

#### Mechanizm pulsacyjny

Zraszacz wykorzystuje ruch pulsacyjny – cykliczne obroty ramienia zraszającego, które zapewniają równomierne pokrycie powierzchni nawadnianej. Mechanizm ten charakteryzuje się cichszą pracą w porównaniu z zraszaczami rotacyjnymi oraz większą odpornością na zanieczyszczenia w wodzie.

## Regulacja kąta zraszania

Dwa pierścienie regulacyjne pozwalają na precyzyjne ustawienie zakresu nawadniania w przedziale od 30° do 360°. Umożliwia to dostosowanie pracy zraszacza do kształtu nawadnianej powierzchni – od wąskich pasów wzdłuż ogrodzenia po pełne koło w centralnym punkcie trawnika.

## Regulacja strumienia wody

Możliwość zmiany charakteru strumienia od skupionego strumienia o większym zasięgu do rozproszonej mgiełki delikatniejszej dla roślin. Regulacja pozwala dostosować intensywność nawadniania do rodzaju gleby i wrażliwości upraw bez zmiany ciśnienia w instalacji.

## Tworzywo odporne na UV

Zastosowanie plastiku stabilizowanego UV zapobiega degradacji materiału pod wpływem promieniowania słonecznego. Zraszacz zachowuje właściwości mechaniczne i nie ulega kruchości nawet po wielu sezonach eksploatacji w nasłonecznionych miejscach.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73050
Seria	BLUE LINE
Typ zraszacza	Pulsacyjny
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne z ochroną UV
Maksymalna średnica zraszania	24 m (zależna od ciśnienia wody)
Regulacja kąta nawadniania	30-360° (regulacja dwoma pierścieniami)
Regulacja strumienia	Tak (od strumienia do mgiełki)
Typ przyłącza	Adapter uniwersalny kompatybilny ze szybkozłączkami

## Zastosowanie

- Nawadnianie trawników o powierzchni do 450 m<sup>2</sup> (przy pełnym kącie 360°)
- Zraszanie rabat kwiatowych i ogrodów przydomowych
- Nawadnianie warzywników wymagających równomiernego rozprowadzenia wody
- Podlewanie terenów zielonych przy ogrodzeniach (tryb 30-180°)
- Systemy nawadniania dla gospodarstw agroturystycznych
- Utrzymanie nawierzchni sportowych (boiska trawiaste)
- Nawadnianie młodych nasadzeń drzew i krzewów

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Montaż i podłączenie**

Zraszacz wyposażony w adapter umożliwiający szybkie połączenie z węzłem ogrodowym przez szybkozłączkę. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać instalację wodną, aby usunąć zanieczyszczenia mogące zablokować dysze. Zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bary – przy niższym ciśnieniu średnica zraszania będzie mniejsza niż deklarowane 24 m.

## **Czyszczenie mechanizmu**

W przypadku twardej wody lub wody z własnego ujęcia zaleca się okresowe czyszczenie dysz z osadów wapiennych. Mechanizm pulsacyjny należy chronić przed piaskiem – zalecane stosowanie filtra na wlocie węża. Po sezonie zraszacz należy opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym.

## **Optymalizacja zasięgu**

Rzeczywista średnica zraszania zależy od ciśnienia w instalacji wodnej. Aby uzyskać maksymalny zasięg 24 m, wymagane jest ciśnienie minimum 3 barów. Przy standardowym ciśnieniu wodociągowym (2-2,5 bara) rzeczywisty zasięg wynosi 18-20 m. Ustawienie strumienia w trybie mgiełki zmniejsza zasięg o około 30%.