

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-metalowy-tapicerski-4-14-mm-kd11936-p-62868.html>



ZSZYWACZ METALOWY TAPICERSKI 4 - 14 mm KD11936

Cena brutto	13,75 zł
Cena netto	11,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD11936
Kod producenta	KD11936
Kod EAN	5903957009759
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zszywacz metalowy tapicerski Kraft&Dele KD11936 — zszywki 4-14 mm

Ręczny zszywacz tapicerski wykonany ze stali, przeznaczony do mechanicznego łączenia materiałów za pomocą stalowych zszywek. Obsługuje szeroki zakres rozmiarów zszywek, co pozwala dostosować narzędzie do różnych grubości łączonych materiałów — od cienkich tkanin po grubsze warstwy wykładzin lub folii budowlanych.

Zakres zszywek 4-14 mm
Materiał obudowy Stal
Długość narzędzia 160 mm
Model KD11936

Charakterystyka narzędzia

Regulacja głębokości wbijania

Wbudowany mechanizm pozwala ustawić siłę i głębokość wbijania zszywki. Ma to praktyczne znaczenie przy pracy z materiałami o różnej twardości — zbyt głęboko wbita zszywka może uszkodzić tapicerkę, zbyt płytko osadzona nie zapewni trwałego połączenia.

Stalowa obudowa

Korpus wykonany z metalu zapewnia sztywność konstrukcji podczas wbijania zszywek z dużą siłą. Metalowa obudowa jest odporna na odkształcenia mechaniczne, które przy intensywnej pracy mogłyby wpłynąć na precyzję osadzania zszywek.

Antypoślizgowa rączka

Uchwyt z powierzchnią antypoślizgową ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się dłoni podczas pracy, szczególnie przy wielokrotnych, szybkich uderzeniach — typowych w pracach tapicerskich i dekarских.

Pojemny magazynek na zszywki

Szufladkowy magazynek mieści większą liczbę zszywek, co zmniejsza częstotliwość uzupełniania. Przekłada się to na ciągłość pracy przy dużych powierzchniach, np. podczas tapicerowania mebli lub mocowania folii paroizolacyjnej.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11936
Marka	Kraft&Dele
Zakres zszywek	4-14 mm
Materiał obudowy	Stal
Długość	160 mm
Szerokość	25 mm
Wysokość	110 mm
Regulacja głębokości wbijania	Tak
Zasilanie	Mechaniczne (ręczne)

Zastosowanie

Zszywacz tapicerski KD11936 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie i trwałe mechaniczne mocowanie materiałów płaskich do podłoży drewnianych lub podobnych. Typowe obszary użycia:

- Tapicerowanie mebli — mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
- Prace dekarские — montaż folii wstępnego krycia i membran paroprzepuszczalnych
- Wykończenia wnętrz — mocowanie listew, wykładzin i paneli
- Prace dekoratorskie — łączenie materiałów tekstylnych i papierowych
- Montaż folii paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych

-
- Prace ogrodnicze — mocowanie siatek i agrowłóknin do drewnianych konstrukcji
 - Roboty budowlane — spinanie materiałów izolacyjnych

Kompatybilność zszywek

Narzędzie obsługuje zszywki o długości od 4 do 14 mm. Przy wyborze rozmiaru zszywki należy uwzględnić łączną grubość spinanych materiałów — zszywka powinna wnikać w podłoże na głębokość co najmniej 6–8 mm, aby zapewnić trwałe połączenie. Do mocowania cienkich tkanin stosuje się zszywki 4–6 mm, do grubszych materiałów lub folii budowlanych — 10–14 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy załadować magazynek zszywkami odpowiedniego rozmiaru i ustawić mechanizm regulacji głębokości wbijania zgodnie z grubością obrabianego materiału. Po zakończeniu pracy zaleca się opróżnienie magazynka i przechowywanie narzędzia w suchym miejscu, co zapobiega korozji stalowych elementów mechanizmu.

W przypadku zacinania się zszywek należy otworzyć magazynek i usunąć zablokowane zszywki przed kontynuowaniem pracy. Regularne sprawdzanie mechanizmu uderzającego pozwala utrzymać równomierną siłę wbijania.