

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-pneumatyczny-kd2117-p-63391.html>



ZSZYWACZ PNEUMATYCZNY KD2117

Cena brutto	62,22 zł
Cena netto	50,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2117
Kod producenta	KD2117
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zszywacz pneumatyczny Kraft&Dele KD2117

Zszywacz pneumatyczny KD2117 marki Kraft&Dele to narzędzie przeznaczone do prac wykończeniowych i montażowych. Urządzenie współpracuje z gwoździami typu T o długości 6-16 mm, a sprężone powietrze jako źródło napędu zapewnia powtarzalną siłę wbijania przy niskim zmęczeniu operatora.

Typ gwoździ T, 6-16 mm
Pojemność magazynka 100 szt.
Ciśnienie robocze 60-110 psi
Maks. ciśnienie 120 psi

Charakterystyka narzędzia

Napęd pneumatyczny

Zasilanie sprężonym powietrzem eliminuje konieczność ładowania akumulatorów i zapewnia stałą siłę wbijania przez cały czas pracy. Narzędzie wymaga podłączenia do kompresora z regulatorem ciśnienia.

Zakres gwoździ 6-16 mm

Obsługa gwoździ typu T w tym zakresie długości pozwala na łączenie cienkich materiałów wykończeniowych — listew, paneli, fornirów — bez ryzyka przebicia materiału lub jego uszkodzenia.

Magazynek 100 sztuk

Duża pojemność magazynka ogranicza częstotliwość uzupełniania gwoździ podczas pracy ciągłej, co przekłada się na wydajność przy montażu seryjnym.

Ergonomiczny korpus

Lekka konstrukcja i wyprofilowany uchwyt zmniejszają obciążenie nadgarstka i ramienia przy długotrwałej pracy w różnych pozycjach — nad głową, przy podłodze lub w narożnikach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2117
Marka	Kraft&Dele
Typ narzędzia	Zszywacz pneumatyczny
Typ gwoździ	T
Rozmiar gwoździ	6-16 mm
Pojemność magazynka	100 szt.
Ciśnienie robocze	60-110 psi
Maksymalne ciśnienie	120 psi
Zasilanie	Sprężone powietrze (kompresor)

Zastosowanie

- Montaż listew przypodłogowych i sufitowych
- Mocowanie paneli ściennych i okładzin drewnianych
- Łączenie elementów meblarskich i skrzynkowych
- Tapicerstwo — mocowanie tkanin i elementów drewnianych ram
- Montaż fornirów i cienkich płyt dekoracyjnych
- Prace stolarskie przy produkcji małoseryjnej
- Wykończenia wnętrz — montaż progów i osłon

Wymagania dotyczące kompresora

Zszywacz KD2117 wymaga podłączenia do kompresora powietrza wyposażonego w regulator ciśnienia. Zalecane ciśnienie robocze wynosi 60–110 psi (ok. 4,1–7,6 bar). Przekroczenie maksymalnego ciśnienia 120 psi (ok. 8,3 bar) może prowadzić do uszkodzenia narzędzia. Przed użyciem należy upewnić się, że złącze pneumatyczne kompresora jest zgodne ze złączem narzędzia lub zastosować odpowiednią redukcję.

Zawartość zestawu

- Zszywacz pneumatyczny KD2117
- Instrukcja obsługi w języku polskim