

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-tapicerski-6-16-mm-yt-7005-yato-p-4109.html>

Zszywacz tapicerski 6-16 mm YT-7005 YATO

Cena brutto	69,05 zł
Cena netto	56,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-7005
Kod producenta	YT-7005
Kod EAN	5906083970054
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Wymiary [mm]	6-16x1,2x10,6
Ilość [szt.]	1
Wysokość [mm]	6-16

Opis produktu

Zszywacz tapicerski 6-16 mm YT-7005 YATO

Ręczny zszywacz tapicerski do mocowania tkanin, skóry, papy i materiałów budowlanych. Narzędzie przeznaczone do prac tapicerskich, dekarских oraz wykończeniowych, obsługujące zszywki o długości od 6 do 16 mm.

Zakres zszywek 6-16 mm

Model YT-7005

Regulacja siły Tak

Producent YATO

Charakterystyka techniczna zszywacza tapicerskiego

Zakres długości zszywek 6-16 mm

Możliwość użycia zszywek o długości od 6 do 16 mm pozwala na pracę z materiałami o różnej grubości. Krótsze zszywki (6-8 mm)

stosuje się do cienkich tkanin i papieru, średnie (10-12 mm) do tapicerowania mebli, a dłuższe (14-16 mm) do grubszych materiałów i wielowarstwowych połączeń.

Regulowana siła uderzenia

Mechanizm regulacji siły uderzenia umożliwia dostosowanie mocy wbijania zszywki do twardości podłoża. Niższe ustawienie stosuje się przy delikatnych materiałach, aby uniknąć uszkodzeń, wyższe przy twardym drewnie lub wielowarstwowych połączeniach.

Kompatybilność ze zszywkami YATO

Zszywacz współpracuje z dedykowanymi zszywkami YATO o oznaczeniach YT-7022 do YT-7026. Numeracja odpowiada długości: YT-7022 (6 mm), YT-7023 (8 mm), YT-7024 (10 mm), YT-7025 (12 mm), YT-7026 (14 mm). Zapewnia to łatwy dobór odpowiedniego rozmiaru do konkretnego zastosowania.

Mechanizm ręczny

Napęd ręczny eliminuje konieczność podłączenia do zasilania lub sprężarki. Zszywacz działa w każdych warunkach, bez ograniczeń związanych z dostępem do prądu, co czyni go mobilnym rozwiązaniem do prac terenowych i domowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7005
Producent	YATO
Typ narzędzia	Zszywacz tapicerski ręczny
Zakres długości zszywek	6-16 mm
Regulacja siły uderzenia	Tak
Kompatybilne zszywki	YT-7022 (6 mm), YT-7023 (8 mm), YT-7024 (10 mm), YT-7025 (12 mm), YT-7026 (14 mm)
Materiały do zszywania	Drewno, tkaniny, karton, papier, skóra, papa

Zastosowanie zszywacza tapicerskiego

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin, skóry i materiałów obiciowych do ram foteli, krzeseł i sof
- Prace dekarские – łączenie papy, mocowanie membran dachowych i izolacji
- Wykończenia wnętrz – instalacja paneli tapicerowanych, wykładzin ściennych
- Montaż izolacji – mocowanie wełny mineralnej, styropianu w konstrukcjach drewnianych

-
- Prace stolarskie – łączenie elementów drewnianych, mocowanie fornirów
 - Dekoracje – tworzenie elementów ozdobnych, ram obrazów, tablic korkowych
 - Pakowanie – zamykanie kartonów, mocowanie folii ochronnych
 - Rękodzieło – prace z tkaniną, skórą, papierem przy projektach DIY

Dobór długości zszywek do materiału

Długość zszywki powinna przekraczać grubość łączonych materiałów o około 3-5 mm. Dla pojedynczej warstwy tkaniny na drewnie wystarczą zszywki 6-8 mm, dla podwójnej warstwy lub grubszych materiałów 10-12 mm, a dla wielowarstwowych połączeń lub twardego podłoża 14-16 mm. Zbyt krótkie zszywki nie zapewnią trwałego mocowania, zbyt długie mogą uszkodzić materiał lub przebić na drugą stronę.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy dostosować siłę uderzenia do typu materiału poprzez pokrętko regulacyjne. Testowe zszywki na odpadzie materiału pozwalają sprawdzić, czy ustawienie jest odpowiednie. Zszywacz należy trzymać prostopadle do powierzchni, dociskając mocno przed naciśnięciem spustu.

Regularne czyszczenie mechanizmu z pyłu i resztek materiałów zapobiega zacinananiu się zszywarek. Magazynek zszywek powinien być uzupełniany przed całkowitym opróżnieniem, aby uniknąć pustych strzałów, które mogą uszkodzić mechanizm. Przechowywanie w suchym miejscu chroni metalowe elementy przed korozją.

Sprawdzanie kompatybilności zszywek

Zszywki do modelu YT-7005 oznaczone są kodami YT-7022 do YT-7026. Przy zakupie zszywek innych producentów należy sprawdzić, czy są typu 53 (szerokość 11,4 mm, grubość drutu 0,7 mm) – jest to standard kompatybilny z większością zszywczy tapicerskich. Użycie niewłaściwych zszywek może prowadzić do zacięć lub uszkodzenia mechanizmu.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywaczem tapicerskim YT-7005 potrzebne są zszywki YATO w zakresie 6-16 mm (YT-7022, YT-7023, YT-7024, YT-7025, YT-7026). W przypadku intensywnej pracy tapicerskiej warto rozważyć również zszywacz pneumatyczny, który przy dostępie do sprężarki zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.