

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywacz-tapicerski-metalowy-zakres-zszywek-4-14-mm-kd10518-kraftdele-p-61233.html>



Zszywacz tapicerski metalowy zakres zszywek 4-14 mm KD10518 KRAFT&DELE

Cena brutto	13,53 zł
Cena netto	11,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10518
Kod producenta	KD10518
Kod EAN	5903175334558
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zszywacz Tapicerski Metalowy 4-14 mm KD10518 KRAFT&DELE

Ręczny zszywacz tapicerski z pełnometalową obudową, przeznaczony do prac montażowych, stolarskich i wykończeniowych. Obsługuje zszywki w zakresie 4-14 mm, co pozwala dostosować narzędzie do różnych grubości łączonych materiałów.

Typ Zszywacz tapicerski
Zakres zszywek 4-14 mm
Konstrukcja Metalowa
Model KD10518

Charakterystyka narzędzia

Metalowa obudowa

Korpus wykonany z metalu zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne i długą żywotność narzędzia podczas regularnego użytkowania w warsztacie lub na budowie. Metal eliminuje ryzyko pęknięć charakterystycznych dla obudów z tworzyw sztucznych.

Zakres zszywek 4-14 mm

Szeroki zakres obsługiwanych zszywek umożliwia pracę z materiałami o różnej grubości — od cienkich tkanin tapicerskich (zszywki 4-6 mm) po grubsze podkłady, folie i materiały izolacyjne (zszywki 10-14 mm). Przed zakupem zszywek należy sprawdzić typ (typ 53 lub równoważny) kompatybilny z tym modelem.

Pojemny magazynek

Magazynek o zwiększonej pojemności ogranicza częstotliwość uzupełniania zszywek, co przekłada się na ciągłość pracy, szczególnie przy większych projektach tapicerskich lub montażowych.

Antypoślizgowa rączka

Powierzchnia chwytu z antypoślizgowym wykończeniem stabilizuje narzędzie w dłoni podczas pracy, zmniejszając ryzyko przypadkowego zsunięcia i poprawiając precyzję zszywania — istotne przy pracy z delikatnymi materiałami lub w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10518
Typ narzędzia	Zszywacz tapicerski ręczny
Zakres zszywek	4-14 mm
Materiał obudowy	Metal
Rączka	Antypoślizgowa
Marka	KRAFT&DELE

Typowe zastosowania

- Tapicerowanie mebli — mocowanie tkanin, skóry i ekoskóry do ram drewnianych
- Montaż materiałów izolacyjnych i wykładzin podłogowych
- Prace stolarskie — łączenie lekkich elementów drewnianych
- Montaż folii ogrodniczych i agrowłókniny do konstrukcji drewnianych
- Prace remontowo-wykończeniowe — mocowanie listew, siatek tynkarskich
- Naprawa i renowacja mebli tapicerowanych
- Warsztaty rzemieślnicze i szkolne pracownie techniczne

Dobór zszywek — wskazówki praktyczne

Zszywki do tego modelu powinny mieć szerokość grzbietu zgodną ze standardem obsługiwanym przez magazynek. Przed zakupem uzupełnienia warto zmierzyć szerokość grzbietu zszywki lub skonsultować się z informacją na opakowaniu narzędzia. Grubość nogi zszywki (4–14 mm) należy dobierać do grubości łączonego materiału — zszywka powinna przejść przez cały materiał i zagiąć się w podłożu, zapewniając pewne mocowanie.