

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-10-mm-1000-szt-szs-1-2-10-schmith-p-30785.html>

Zszywki 10 mm 1000 szt. SZS-1,2 10 SCHMITH

Cena brutto	4,00 zł
Cena netto	3,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SZS-1,2/10
Kod producenta	SZS-1,2/10
Kod EAN	5902004711270
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zszywki tapicerskie 10 mm SCHMITH SZS-1,2/10

Zszywki tapicerskie o długości 10 mm, wykonane ze stali galwanizowanej i utwardzonej. Przeznaczone do zszywania materiałów w pracach tapicerskich, wykończeniowych i montażowych z użyciem zszywacza pneumatycznego lub elektrycznego.

Długość zszywki 10 mm

Grubość drutu 1,2 mm

Materiał Stal galwanizowana

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Charakterystyka techniczna

Długość 10 mm

Rozmiar dostosowany do mocowania materiałów o średniej grubości. Zszywka po wbiciu penetruje podłoże na głębokość około 8-9 mm, zapewniając stabilne połączenie tkanin tapicerskich, folii i cienkich płyt.

Grubość drutu 1,2 mm

Standardowa grubość zapewniająca równowagę między wytrzymałością a łatwością wbijania. Drut o tej średnicy nie rozrywa delikatnych materiałów, jednocześnie gwarantując trwałe mocowanie w drewnie i płytach.

Galwanizacja i utwardzanie

Powłoka galwaniczna chroni przed korozją podczas przechowywania i użytkowania. Proces utwardzania zwiększa twardość drutu, co zapobiega zginaniu się zszywek podczas wbijania w twarde podłoża.

Kompatybilność

Zszywki typu SZS-1,2 współpracują z większością zszywaczy tapicerskich akceptujących zszywki o grubości drutu 1,2 mm. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację narzędzia pod kątem długości i typu zszywek.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZS-1,2/10
Długość zszywki	10 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal galwanizowana, utwardzona
Ilość w opakowaniu	1000 szt.
Kod EAN	5902004711270

Zastosowanie

- Mocowanie tkanin tapicerskich do ram mebli i stelaży
- Montaż materiałów wykończeniowych we wnętrzach
- Przytwierdzenie folii ochronnych i izolacyjnych
- Montaż plakatów, banerów i materiałów reklamowych do podłoża drewnianych
- Mocowanie kartonów i tektury w pracach pakowania i zabezpieczania
- Przytwierdzenie etykiet papierowych na paletach i opakowaniach
- Prace wykończeniowe w stolarstwie i meblarstwie
- Montaż elementów dekoracyjnych z tkanin i skóry

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Pomimo galwanizacji, długotrwała ekspozycja na wilgoć może prowadzić do osłabienia powłoki ochronnej. Zaleca się zużycie otwartego opakowania w ciągu 12 miesięcy.

Dobór do zastosowania

Długość 10 mm sprawdza się przy materiałach o łącznej grubości do 6-7 mm. Przy grubszych materiałach lub twardszym podłożu warto rozważyć zszywki 12 mm lub 14 mm. Przy cienkich tkaninach wystarczą zszywki 6 mm lub 8 mm.

Kompatybilność narzędzi

Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji zszywacza, czy akceptuje zszywki typu 1,2 mm o długości 10 mm. Niektóre modele zszywaczy mają ograniczony zakres długości lub wymagają specyficznego typu zszywek.