

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-12-mm-1000-szt-szs-1-2-12-schmith-p-30786.html>

## Zszywki 12 mm 1000 szt. SZS-1,2 12 SCHMITH

Cena brutto	<b>4,45 zł</b>
Cena netto	<b>3,62 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SZS-1,2/12</b>
Kod producenta	<b>SZS-1,2/12</b>
Kod EAN	<b>5902004711287</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Zszywki tapicerskie 12 mm 1000 szt. SZS-1,2/12 SCHMITH

Zszywki tapicerskie o długości 12 mm wykonane ze stali galwanizowanej. Przeznaczone do prac tapicerskich, montażowych i wykończeniowych z użyciem zszywacza pneumatycznego lub elektrycznego.

Długość zszywki 12 mm

Grubość drutu 1,2 mm

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Materiał Stal galwanizowana

### Charakterystyka

#### Grubość drutu 1,2 mm

Średnica 1,2 mm zapewnia stabilne mocowanie przy zachowaniu elastyczności. Taka grubość sprawdza się w materiałach o średniej gęstości, nie uszkadzając delikatnych tkanin, a jednocześnie wytrzymując obciążenia mechaniczne.

### **Długość 12 mm**

Długość 12 mm pozwala na przebicie i mocowanie materiałów o łącznej grubości do około 10 mm. Sprawdza się przy tapicerowaniu mebli, montażu folii oraz łączeniu cieńszych płyt z podkładami.

### **Stal galwanizowana i utwardzana**

Galwanizacja chroni przed korozją, co wydłuża trwałość połączeń w wilgotnych warunkach. Proces utwardzania zwiększa odporność na zginanie, redukując ryzyko wyginania się zszywek podczas wbijania.

### **Pakowanie 1000 sztuk**

Opakowanie zawiera 1000 zszywek, co wystarcza na średniej wielkości projekt tapicerski. Format umożliwia łatwe uzupełnianie magazynku w zszywaczu bez częstych przerw w pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SZS-1,2/12
Długość zszywki	12 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal galwanizowana, utwardzana
Ilość w opakowaniu	1000 szt.
Ilość opakowań w kartonie	100 opak.
Kod EAN	5902004711287

## Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
- Montaż folii – instalacja folii ochronnych, izolacyjnych i paroizolacyjnych
- Wyklejanie plakatów i grafik – mocowanie materiałów reklamowych do podłoża drewnianych
- Łączenie kartonów – montaż elementów kartonowych w opakowaniach i konstrukcjach wystawienniczych
- Mocowanie etykiet papierowych – trwałe oznakowanie palet, skrzyń i pojemników
- Prace wykończeniowe – instalacja listew, wypełnień i elementów dekoracyjnych
- Renowacja mebli – wymiana tapicerki w starych fotelach i krzesłach
- Montaż izolacji – mocowanie mat izolacyjnych i wypełnień w budownictwie

### **Dobór zszywacza**

---

Zszywki o grubości 1,2 mm wymagają użycia zszywacza dostosowanego do tego standardu. Przed zakupem należy sprawdzić specyfikację narzędzia – producenci zazwyczaj podają zakres grubości i długości zszywek. Zszywacze tapicerskie pneumatyczne i elektryczne obsługujące typ 12 mm są powszechnie dostępne w ofercie narzędzi profesjonalnych.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy magazynek zszywacza jest czysty i wolny od zanieczyszczeń. Zszywki powinny być ładowane zgodnie z instrukcją producenta narzędzia, z zachowaniem prawidłowej orientacji.

Podczas mocowania materiałów warto wykonać próbne wbicie na odpadzie materiału, aby upewnić się, że zszywka przebija podłoże na odpowiednią głębokość i nie powoduje uszkodzeń. W przypadku twardszych materiałów zaleca się regulację siły uderzenia w zszywaczu.

Niewykorzystane zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią. Mimo galwanizacji, długotrwały kontakt z wodą może prowadzić do korozji, co obniża jakość połączeń.

### Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami tapicerskimi 12 mm przydatne mogą być: zszywacze tapicerskie pneumatyczne i elektryczne obsługujące grubość 1,2 mm, kompresor powietrza (dla zszywaczy pneumatycznych), zestawy zszywek w innych długościach (6-14 mm) oraz akcesoria do tapicerowania – młotki tapicerskie, ściągacze zszywek, noże do tkanin.