

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-12mm-1-2x11-3-1000szt-yt-70273-yato-p-49974.html>

zszywki 12mm 1,2x11,3 1000szt YT-70273 YATO

Cena brutto	2,79 zł
Cena netto	2,27 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-70273
Kod producenta	YT-70273
Kod EAN	5906083086243
Producent	YATO

Opis produktu

Zszywki tapicerskie 12 mm YATO YT-70273 – prostokątne, stal węglowa, 1000 szt.

Zszywki prostokątne typu 140 wykonane ze stali węglowej, przeznaczone do zszywaczy mechanicznych YATO. Długość nóżki 12 mm zapewnia mocne łączenie materiałów o średniej grubości w pracach tapicerskich, stolarskich i wykończeniowych.

Długość nóżki 12 mm

Wymiary drutu 1,2 × 11,3 mm

Materiał Stal węglowa

Zawartość opakowania 1000 szt.

Charakterystyka zszywek YATO YT-70273

Konstrukcja prostokątna typu 140

Szerokość grzbiety 11,3 mm zapewnia stabilne mocowanie na szerszej powierzchni materiału. Prostokątny kształt zwiększa wytrzymałość połączenia w porównaniu do zszywek wąskich, co ma znaczenie przy mocowaniu tkanin tapicerskich czy folii.

Długość nóżki 12 mm

Parametr określający głębokość penetracji materiału. Zszywki 12 mm nadają się do łączenia materiałów o łącznej grubości do 10 mm – typowo pojedyncze warstwy tkaniny na podłożu drewnianym lub płytach wiórowych.

Grubość drutu 1,2 mm

Średnica przekroju poprzecznego drutu wpływa na wytrzymałość mechaniczną zszywki. Drut 1,2 mm zapewnia równowagę między siłą przebicia a trwałością połączenia, minimalizując ryzyko pęknięcia przy wbijaniu w twarde podłoża.

Stal węglowa z powłoką

Materiał wykonania determinuje odporność na korozję i trwałość. Stal węglowa z powierzchniowym zabezpieczeniem przeciwko rdzy sprawdza się w warunkach warsztatowych o normalnej wilgotności powietrza.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-70273
Typ zszywki	Prostokątna (typ 140)
Długość nóżki	12 mm
Szerokość grzbiety	11,3 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal węglowa
Liczba sztuk w opakowaniu	1000 szt.
Kompatybilność	Zszywacze YATO YT-70020, YT-70021
Marka	YATO

Zastosowanie zszywek tapicerskich 12 mm

- Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin, skóry ekologicznej i naturalnej do ram drewnianych
- Montaż podbitki dachowej i folii paroizolacyjnych w budownictwie
- Mocowanie siatek ogrodzeniowych i mat osłonowych do słupków drewnianych
- Łączenie płyt pilśniowych i materiałów izolacyjnych w stolarstwie
- Wykończenia wnętrz – montaż listew wykończeniowych, paneli ściennych
- Prace dekoracyjne – łączenie tkanin dekoracyjnych z podłożami drewnianymi
- Naprawa mebli tapicerowanych – wymiana obić i pasów sprężynujących
- Montaż wykładzin i dywanów na schodach drewnianych

Kompatybilność z narzędziami YATO

Zszywki YT-70273 są zaprojektowane do współpracy z mechanicznymi zszywaczami YATO modele YT-70020 i YT-70021. Przed

zakupem należy sprawdzić typ zszywek akceptowanych przez posiadane urządzenie – informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na obudowie magazynka. Stosowanie zszywek o niewłaściwych wymiarach może prowadzić do zacięć mechanizmu podającego.

Użytkowanie i przechowywanie

Zszywki stalowe należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej 60%, aby zapobiec korozji powierzchniowej. Opakowanie fabryczne chroni przed wilgocią – po otwarciu zaleca się przechowywanie w szczelnych pojemnikach.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan magazynka zszywacza – usunąć ewentualne zanieczyszczenia i pozostałości poprzednich zszywek. Zszywki należy ładować zgodnie z instrukcją urządzenia, zwracając uwagę na prawidłową orientację nóżek.

Podczas pracy z materiałami twardymi (drewno dębowe, płyty MDF) zaleca się wykonanie próbnego zszywania na odpadzie materiału, aby sprawdzić, czy zszywki nie wyginają się przy wbijaniu. W przypadku trudności z przebicciem może być konieczne zastosowanie zszywek o większej grubości drutu lub skorzystanie ze zszywacza pneumatycznego.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami YT-70273 zaleca się zszywacze mechaniczne YATO YT-70020 (model standardowy) oraz YT-70021 (wzmocniony). W ofercie YATO dostępne są również zszywki o innych długościach nóżek (6 mm, 8 mm, 10 mm, 14 mm) do różnych zastosowań oraz gwoździe tapicerskie do mocowania elementów wymagających większej siły przytrzymania.

...