

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zszywki-8-mm-1000-szt-szs-1,2-8-schmith-p-30784.html>

Zszywki 8 mm 1000 szt. SZS-1,2 8 SCHMITH

Cena brutto	3,30 zł
Cena netto	2,68 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SZS-1,2/8
Kod producenta	SZS-1,2/8
Kod EAN	5902004711263
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Zszywki 8 mm 1000 szt. SZS-1,2 8 SCHMITH

Zszywki tapicerskie wykonane z galwanizowanej stali o grubości drutu 1,2 mm i długości ramion 8 mm. Przeznaczone do profesjonalnych zszywek tapicerskich i wnętrzarskich.

Długość ramion 8 mm

Grubość drutu 1,2 mm

Ilość w opakowaniu 1000 szt.

Wykończenie galwanizowane

Charakterystyka techniczna

Grubość drutu 1,2 mm

Standardowa grubość zapewniająca wystarczającą wytrzymałość przy mocowaniu materiałów tapicerskich. Drut o tej średnicy przebija tkaniny i cienkie płyty bez ich nadmiernego uszkodzenia, jednocześnie zachowując stabilność połączenia.

Długość ramion 8 mm

Długość ramion determinuje głębokość wbicia i grubość materiałów, które można mocować. Zszywki 8 mm sprawdzają się przy tapicerowaniu mebli, mocowaniu tkanin do ram drewnianych oraz przy pracach z materiałami o łącznej grubości do 6 mm.

Galwanizacja i utwardzanie

Powłoka galwaniczna chroni zszywki przed korozją podczas składowania i użytkowania. Proces utwardzania zwiększa twardość drutu, co zapobiega jego wyginaniu podczas wbijania w twardsze materiały, takie jak płyta pilśniowa czy sklejka.

Stal wysokogatunkowa

Materiał wykonania wpływa na trwałość połączenia i odporność na mechaniczne obciążenia. Stal wysokogatunkowa charakteryzuje się jednolitą strukturą, co zmniejsza ryzyko pęknięcia zszywek podczas mocowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SZS-1,2/8
Długość ramion	8 mm
Grubość drutu	1,2 mm
Materiał	Stal wysokogatunkowa
Wykończenie	Galwanizowane, utwardzane
Ilość w opakowaniu	1000 szt.
Jednostka sprzedaży	1 opakowanie
Kod EAN	5902004711263

Zastosowanie

- Tapicerowanie mebli - mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
- Prace wnętrzarskie - montaż materiałów dekoracyjnych do podłogi drewnianych
- Mocowanie folii ochronnych i izolacyjnych do konstrukcji drewnianych
- Montaż plakatów i materiałów reklamowych na podłożach z drewna i płyt
- Przytwierdzanie kartonów i tektur w pracach pakujących i wystawienniczych
- Mocowanie etykiet papierowych do opakowań drewnianych
- Prace rzemieślnicze wymagające trwałego połączenia materiałów tekstylnych z drewnem

Kompatybilność ze zszywaczami

Przed zakupem należy sprawdzić, czy zszywacz obsługuje zszywki o grubości drutu 1,2 mm i długości ramion 8 mm. Większość profesjonalnych zszywaczy tapicerskich akceptuje zszywki w zakresie 6-14 mm, jednak parametr grubości drutu może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Informacja o kompatybilnych typach zszywek znajduje się w instrukcji zszywacza lub na jego obudowie.

Użytkowanie i konserwacja

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji powłoki galwanicznej. Wilgoć może osłabić wytrzymałość drutu i utrudnić prawidłowe wbijanie.

Podczas ładowania zszywek do magazynka zszywacza należy sprawdzić, czy są ułożone równomiernie. Nieprawidłowe ułożenie może powodować zacięcia mechanizmu podającego.

Przy mocowaniu materiałów o różnej grubości warto wykonać próbne wbicie na odpadzie materiału, aby sprawdzić, czy długość ramion zszywki jest wystarczająca do przebiccia i zagięcia z drugiej strony podłoża.